



Ansell

GUANTI

GLOVES

1/665

NITROTOUGH™ N230Y

Applicazioni: Ideale per l'assemblaggio, in ingegneria e per la manipolazione generale.

Caratteristiche e vantaggi:

Guanto con polso elastico e rivestimento sul palmo, dorso aerato (N230Y)

- Leggero, supportato, con finitura in nitrile
- Supporto in interlock 100% cotone
- Buona presa e vestibilità
- Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a quelli in PVC.

Applications: The glove is ideal for assembly, engineering and general handling.

Features and benefits:

- Lightweight supported nitrile finish
- 100% cotton interlock liner
- Good dexterity and grip
- Ideal alternative to PVC and light leather gloves



TAGLIE SIZES

7 XS	3 252449 000128
8 S	3 252449 000135
9 M	3 252449 000142
10 L	3 252449 000159



4111



5

1/666

NITROTOUGH™ N250Y

Applicazioni: Ideale per l'assemblaggio, in ingegneria e per la manipolazione generale.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto interamente rivestito con polso elastico (N250Y)

- Leggero, supportato, con finitura in nitrile
- Supporto in interlock
- 100% cotone
- Buona presa e vestibilità
- Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a quelli in PVC.

Applications: The glove is ideal for assembly, engineering and general handling.

Features and benefits: Palm coated glove with knit wrist (N250Y)

- Lightweight supported nitrile finish
- 100% cotton interlock liner
- Good dexterity and grip
- Ideal alternative to PVC and light leather gloves



TAGLIE SIZES

7 XS	3 252449 000340
8 S	3 252449 000357
9 M	3 252449 000364
10 L	3 252449 000371



4111



5

1/730

EMPEROR ME104 - ME107



TAGLIE SIZES EMPEROR ME104

7.5 S	
8.5 M	
9.5 L	
10.5 XL	

Lunghezza 43.2 cm
Spessore (doppio) 2.4 mm

Length 43.2 cm
Thickness (double wall) 2.4 mm



TAGLIE SIZES EMPEROR ME107

7.5 S	
8.5 M	
9.5 L	
10.5 XL	

Lunghezza 61 cm
Spessore (doppio) 2.4 mm

Length 61 cm
Thickness (double wall) 2.4 mm



Applicazioni: Ideale da utilizzare quando la protezione contro prodotti chimici pesanti è essenziale, per la sabbatura, nelle pulizie industriali, nell'agricoltura e nella pesca.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto nero liscio in lattice di gomma naturale
• Tre diverse lunghezze e spessori • Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa • Clorinato per raddoppiare la vita del guanto e pulirne la superficie • Manica con bordatura arrotolata per resistere agli strappi e per una buona vestibilità.

Applications: The glove is ideal for use where heavy duty chemical protection is essential, sandblasting, sanitation, agriculture, fishing.

Features and benefits: Unlined black natural rubber latex glove • Three different lengths - 267 mm (ME101), 432 mm (ME104) and 610 mm (ME107) • High resistance to water based chemicals • Chlorinated to harden and cleanse the surface of the glove • Beaded cuff for tear resistance and easy donning.

1/727

ASTROFLEX

Applicazioni: Ideale da utilizzare nell'industria della pesca, nell'allevamento di ostriche, nelle pulizie generali, nella pulizia chimica, con oggetti umidi ed asciutti e con alimenti.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto con supporto in lattice di gomma naturale blu
• Interno in tessuto senza cuciture per un maggiore confort durante l'uso
• Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona presa sia in ambienti asciutti che umidi
• Notevole flessibilità ed eccellenti livelli di destrezza
• Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in fishing industry, oyster farming, general janitorial, chemical cleaning, general wet and dry handling and food conditions.

Features and benefits: Supported natural rubber blue latex glove

- Seamless liner for greater comfort during use
- Wrinkled finish on hand ensures good grip in both wet and dry conditions
- High flexibility and excellent levels of dexterity
- The glove allows contact up to 250°C
- 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.




TAGLIE SIZES

7 S	
8 M	
9 L	
10 XL	
11 XXL	

Lunghezza 30 cm
Spessore (doppio) 2.5 mm

Length 30 cm
Thickness (double wall) 2.5 mm



1/456

INSULATOR KT1 / INSULATOR KT2

Applicazioni: Ideale nell'industria alimentare e della pesca, dell'edilizia, in generale per i lavori all'aperto.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto ad isolamento termico per mantenere il calore della mano

- Prodotto con fibra Thermolite®
- Piacevole da indossare possiede una capacità di assorbimento capillare che gli consente di rimanere asciutto
- Si può usare da solo o come sotto guanto
- Disponibile in bianco (KT1) e blu (KT2)
- Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in food and fishing industries, construction, food retailing and general outdoor work

Features and benefits: Thermal insulation glove for warmth

- Made from Thermolite® fibre
- Soft and non-chaffing with fast wicking action for greater dryness
- Available in blue (KT2) or white (KT1)
- The glove can be used as a liner or on its own
- 21 CFR (USA) compliant for food applications



TAGLIA UNICA ONE SIZE

INSULATOR KT1



TAGLIA UNICA ONE SIZE

INSULATOR KT2



213X
KT1 & KT2



21CFR
KT1 & KT2



5

1/721

PICOLON CONFORT

Applicazioni: Ideale per la manipolazione e l'assemblaggio di oggetti taglienti e scivolosi.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto leggero di nylon che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture, calibro 13

- I puntini blu in PVC sul palmo garantiscono un'eccezionale capacità di presa
- Guanto progettato per proteggere dalle impronte le parti manipolate
- Altamente flessibile e dotato di eccellente destrezza per garantire un confort eccezionale durante l'uso
- Buona resistenza all'abrasione.

Applications: The glove is ideal for handling and assembly of slightly sharp and slippery objects.

Features and benefits: Seamless lightweight 13 gauge polyamide lint-free 100% nylon knitted glove with latex knit wrist

- Blue PVC dots on the palm provide elevated levels of grip
- Glove designed to protect handled objects from fingerprints
- Highly flexible with excellent dexterity for optimum comfort in use
- The glove has good abrasion resistance.



TAGLIE SIZES



3142



5

1/565

BLACK HEAVYWEIGHT™ G17K

Applicazioni: Ideale da usare nella chimica pesante, nell'assemblaggio, nei lavori di manutenzione e nei servizi ambientali

Caratteristiche e vantaggi: Guanto di caucciù naturale confortevole e con una buona sensibilità, resistente ai trattamenti di tipo aggressivo

- Guanto industriale resistente per manipolazioni generali
- Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa
- Manica con bordatura arrotolata per una maggiore resistenza agli strappi e per essere indossato con facilità
- Guanto con manica più lunga per offrire una protezione aggiuntiva.

Applications: The glove is ideal for use in heavy industry, assembly, maintenance work and local authorities.

Features and benefits: Comfortable and sensitive natural rubber latex glove, yet withstands rough treatment

- A tough general purpose industrial glove
- High resistance to water based chemicals
- Beaded cuff for tear resistance and easy pull on
- Longer gauntlet style cuff for extra protection.



TAGLIE SIZES

6.5 S	
7.5 M	
8.5 L	
9.5 XL	
10.5 XXL	

Lunghezza 32 cm

Spessore (doppio) 1.6 mm

Length 32 cm

Thickness (double wall) 1.6 mm


0086



3121 363 AKL



1/545

FEATHERWEIGHT™ PLUS G31H

Applicazioni: Ideale da utilizzare in laboratori, nelle applicazioni elettroniche ed in zone ove richiesta un'elevata sensibilità.

Caratteristiche e vantaggi: Guanto liscio sfoderato in lattice di gomma naturale di peso medio

- Manica con bordo arrotolato per resistere agli strappi e per una maggiore vestibilità
- Resistente a molti prodotti chimici
- Presa eccellente ed ottima sensibilità
- Grande flessibilità che consente di ridurre al minimo l'affaticamento.

Applications: The glove is ideal for use in laboratories, electronic applications and particulate sensitive areas.

Features and benefits: Unlined mediumweight natural rubber latex glove

- Beaded cuff for easier donning and tear resistance
- Suitable for particulate radioactive contamination protection
- The glove is resistant against many chemicals
- Excellent grip and sensitivity
- Low modulus for minimal hand fatigue.



TAGLIE SIZES

6.5 S	
7.5 M	
8.5 L	
9.5 XL	

Lunghezza 33 cm

Spessore (doppio) 0.70 mm

Length 33 cm

Thickness (double wall) 0.70 mm


0086



2010 262 AKL



1/392

HYNIT 32-815 GUANTO CON FODERA A MAGLIA INTRECCIATA RIVESTITA DI NITRILE

HYNIT 32-815 INTERLOCK KNIT LINER GLOVE WITH NITRILE COATED



CAT. 2
CE



TAGLIE SIZES

7	 (01)10076490498310
7.5	 (01)10076490498303
8	 (01)10076490498297
9	 (01)10076490498280
10	 (01)10076490498273

Applicazioni:

Assemblaggio di elettrodomestici
Confezionamento
Montaggio di componenti
Spedizione e ricezione merci
Laminatoi: manipolazioni generiche
Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
Manipolazione leggera di materiali

Caratteristiche e vantaggi:

- Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile • Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità. • Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco.

Applications:

Assembly of white goods
Packaging
Component assembly
Shipping and receiving
Steel mills: general handling
Textile manufacture: threads, fabrics, mattresses, cables
Light material handling

Features and benefits:

- Nitrile impregnated sewn glove • Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility. • Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt. • Wide selection of styles, lengths and sizes. • Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

1/395

HYNIT 32-105 GUANTO CON FODERA A MAGLIA INTRECCIATA RIVESTITA DI NITRILE

HYNIT 32-105 INTERLOCK KNIT LINER GLOVE WITH NITRILE COATED



CAT. 2
CE



TAGLIE SIZES

7	 (01)10076490498488
7.5	 (01)10076490498471
8	 (01)10076490498464
9	 (01)10076490498457
10	 (01)10076490498440

Applicazioni:

Assemblaggio di elettrodomestici, confezionamento, montaggio di componenti, spedizione e ricezione merci. Laminatoi: manipolazioni generiche
Manipolazione leggera di materiali

Caratteristiche e vantaggi:

- Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità. • Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. • Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.

Applications:

Assembly of white goods
Packaging
Component assembly
Shipping and receiving
Steel mills: general handling
Light material handling

Features and benefits:

- Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility. • Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt. • Wide selection of styles, lengths and sizes. • Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

1/412

HYFLEX 11-421 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA

HYFLEX 11-421 GLOVE WITH PALM COATED, KNIT WRIST

Applicazioni: Manipolazioni delicate, lavori di finitura, manipolazioni generali, confezionamento.

Caratteristiche e vantaggi:

- Mix di composti sintetici a base d'acqua con finitura grigia, liscia e sensibile. • Rivestimento palm fit. • Fodera di nylon nera senza cuciture, spessore 13 aghi. • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente. • Trattamento idrorepellente e oleorepellente sia su fodera che rivestimento.
- Senza silicone e senza DMF. • Non adatto per il contatto con alimenti acidi. • Eccellente comfort.
- Eccellente resistenza all'abrasione.

Applications: Delicate manipulation, finishing works

General handling, packaging.

Features and benefits:

Lightweight sensitive grey water based mix synthetic compound.

- Palm fit coating. • Seamless black nylon liner, gauge 13. • Fine and stretchable stitches for excellent comfort. • Water and oil repellent treatment on both liner and coating. • Silicone-free and DMF-free.
- Not suitable for contact with acidic foodstuffs.
- Excellent comfort. • Excellent abrasion resistance.



TAGLIE SIZES

7	 (01)10076490053854
8	 (01)10076490053861
9	 (01)10076490053878
10	 (01)10076490053885

CAT. 2



4121



1/413

HYFLEX 11-423 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA

HYFLEX 11-423 GLOVE WITH PALM COATED, KNIT WRIST

Applicazioni: Aeronautica, montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici, assemblaggio di elettrodomestici, lavori di finitura, produzione del vetro, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione, iniezione e stampaggio di materiali plastici

Caratteristiche e vantaggi:

- Guanto a filo continuo senza cuciture, spessore 13 aghi. • Realizzato con fibre altamente visibili e ad alte prestazioni, utilizzando la Techcor® Knitting Technology.
- Rivestimento palm fit. • Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua. • Senza silicone e senza DMF. • Trattamento idrorepellente e oleorepellente sia su fodera che rivestimento. • Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama. • Resistente al calore fino a 100°C.

Applications: Aeronautics, assembling metal parts and components, assembly of white goods, finishing works, glass manufacturing, cutting small dry or lightly oiled parts, maintenance plastics injection and moulding

Features and benefits:

- Seamless knitted glove, gauge 13 • Made from high performance and high visible fibres • using Techcor® Knitting Technology • Palm fit coating • Water based process environmentally friendly innovative coating • Silicone-free and DMF-free • Water and oil repellent treatment on both liner and coating • Good abrasion and blade cut resistance • Heat resistant up to 100°C.



TAGLIE SIZES

7	 (01)10076490053434
8	 (01)10076490053441
9	 (01)10076490053458
10	 (01)10076490053465
11	 (01)10076490053472

CAT. 2



EN. 388



4543

EN. 407



x1xxxx



1/414

HYFLEX 11-425 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA

HYFLEX 11-425 GLOVE WITH PALM DIPPED, KNIT WRIST

Applicazioni:

Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente.
Manipolazione di lamiera, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti. Manutenzione

Caratteristiche e vantaggi:

- Guanto a filo continuo senza cuciture, realizzato con fibre di polietilene ad alta robustezza e alte prestazioni utilizzando la Techcor® Knitting Technology.
- Rivestimento palm fit mix sintetico a base d'acqua, grigio, sensibile.
- Trattamento idrorepellente e oleorepellente sia su fodera che rivestimento.
- Senza silicone e senza DMF.
- Livello massimo di protezione contro il taglio (livello 5).
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua.

Applications:

Handling of glass sheets, sharp-edged objects
Handling of metal sheets, cutting of dry, painted or galvanised pieces. Maintenance

Features and benefits:

- Seamless knitted glove, made from polyethylene high tenacity and high performances fibres, using Techcor Knitting Technology.
- Sensitive grey water based mix synthetic compound palm fit coating.
- Water and oil repellent treatment on both liner and coating.
- Silicone-free and DMF-free.
- Highest level of cut protection (level 5).
- Excellent abrasion resistance.
- Water based process environmentally friendly innovative coating.
- Lightweight supported nitrile finish
- 100% cotton interlock liner
- Good dexterity and grip
- Ideal alternative to PVC and light leather gloves



TAGLIE SIZES

7	(01)10076490053489
8	(01)10076490053496
9	(01)10076490053502
10	(01)10076490053519
11	(01)10076490053526

CAT. 2



EN. 388



4543



1/417

HYFLEX 11-410 GUANTO CON RIVESTIMENTO 3/4, POLSO MAGLIA

HYFLEX 11-410 GLOVE DIPPED 3/4, KNIT WRIST

Applicazioni:

Manipolazioni delicate
Lavori di finitura
Manipolazioni generali
Confezionamento

Caratteristiche e vantaggi:

- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
- Rivestimento palm fit flessibile e aerato, realizzato con un mix polimerico.
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente.
- Senza silicone.
- Trattamento idrorepellente e oleorepellente.
- Eccellente adattabilità grazie alla sua elasticità.
- Comfort e destrezza eccellenti.
- La mano può traspirare grazie al rivestimento aerato.
- Guanto a basso rilascio lanuginoso.

Applications:

Delicate manipulation
Finishing works
General handling
Packaging

Features and benefits:

- Fine and stretchable stitches for excellent comfort.
- Flexible and aerated palm fit coating made of polymer mix.
- Elastic knitwrist to ensure snug fit.
- Silicone free.
- Water and oil repellent treatment.
- Excellent adaptability due to its extensibility.
- Excellent comfort and dexterity.
- The hand can breathe owing to the aerated coating.
- Low lint glove.



TAGLIE SIZES

6	(01)10076490053793
7	(01)10076490053809
8	(01)10076490053816
9	(01)10076490053823
10	(01)10076490053830

CAT. 2



EN. 388



4121



1/418

HYFLEX 11-800 GUANTO CON FODERA NYLON, POLSO MAGLIA

HYFLEX 11-800 GLOVE WITH NYLON LINING, KNIT WRIST



CAT. 2


EN. 388

3131

TAGLIE SIZES

6	 (01)10076490493155
7	 (01)10076490493148
8	 (01)10076490493131
9	 (01)10076490480889
10	 (01)10076490480872
11	 (01)10076490480865

Applicazioni:

Operazioni di magazzino
Assemblaggio di elettrodomestici
Operazioni leggere di assemblaggio
Manipolazioni generali
Caratteristiche e vantaggi:

- Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex è oggi ancora migliorato. • Soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione. • La Advanced Knitting Technology permette di ottenere maggiore elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente, con miglioramento del comfort e riduzione dell'affaticamento.

Applications:

Warehouse work. Assembly of white goods
Light assembly tasks. General handling

Features and benefits:

- Ansell's best-selling HyFlex glove, the original nitrile foam glove, is better than ever. • A highly versatile solution for precision assembly and general handling, it provides the perfect balance between comfort, dexterity and protection.
- Advanced Knitting Technology allows increased stretch and flexibility in high-stress areas: the hand operates more freely, improving comfort and reducing hand fatigue.

1/419

HYFLEX 11-818 GUANTO CON RIVESTIMENTO SCHIUMA DI NITRILE, POLSO MAGLIA

HYFLEX 11-818 GLOVE WITH NITRILE FOAM COATING, KNIT WRIST

Applicazioni: Assemblaggio di parti asciutte. Alimentazione delle linee. Montaggio di precisione di dadi e bulloni di piccole dimensioni. Manipolazione di parti piccole/delicate. Montaggio e smontaggio. Montaggio di parti piccole. Avvitare e svitare. Applicazioni meccaniche ultraprecise.

Caratteristiche e vantaggi:

- In condizioni abrasive, il rivestimento FORTIX ultrasottile (in attesa di brevetto), in schiuma di nitrile ha una durata fino a tre volte superiore rispetto ai rivestimenti comparabili, allungando così la vita del guanto e riducendo i costi totali di gestione. • Il rivestimento FORTIX migliora la presa asciutta ed è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate. • La fodera senza cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione. • Ansell ZONZ Comfort Fit technology sposa il naturale contorno della mano, migliorandone il sostegno, la traspirabilità e i movimenti. • Con un livello EN 4 di resistenza all'abrasione, il guanto ultraleggero HyFlex®11-818 offre la protezione ideale per tutta una serie di manipolazioni generali e applicazioni di assemblaggio. • L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.

Applications: Assembly of dry parts. Feeding the lines. Fine mounting of small nuts and bolts. Handling of small/fine parts. Mounting & dismantling parts. Mounting of small parts. Screwing & unscrewing. Ultra-fine mechanical applications

Features and benefits: Under abrasive conditions the ultra-thin FORTIX™ nitrile foam coating (patent pending) lasts up to three times longer than comparable coatings, extending glove life and reducing total cost of ownership. • The FORTIX™ coating provides enhanced dry grip and is 20% more breathable than earlier formulations, for cooler, drier hands and less sweat. • The seamless 18-gauge nylon-spandex liner has a barehand feel, offering breathability, comfort and enhanced fingertip sensitivity for precision tasks. • Ansell ZONZ® Comfort Fit technology matches natural hand contours for improved support, breathability and range of movement. • With EN Abrasion Level 4, the ultra-lightweight HyFlex®11-818 offers ideal protection for a range of general handling and assembly tasks. • Silicone-free material means no transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting.

TAGLIE SIZES

6	 (01)10076490478572	9	 (01)10076490478541
7	 (01)10076490478565	10	 (01)10076490478534
8	 (01)10076490478558	11	 (01)10076490478527



CAT. 2


EN. 388

4121

1/703

HYFLEX 11-917 GUANTO CON RIVESTIMENTO NITRILE 3/4, FINITURA RUVIDA, POLSO MAGLIA

HYFLEX 11-917 GLOVE WITH NITRILE COATING 3/4, ROUGH FINISH, KNIT WRIST

Applicazioni: Assemblaggio di elettrodomestici. Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche. Manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere. Industria metallurgica. Controllo qualità.

Caratteristiche e vantaggi:

- Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi.
- Rivestimento ruvido di nitrile.
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente.
- Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo.
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare.

Applications: Assembly of white goods. General site & factory maintenance. Light metal fabrication and handling. Metal fabrication. Quality control.

Features and benefits:

- Seamless nylon liner, gauge 13.
- Rough nitrile coating.
- Fine and stretchable stitches for excellent comfort.
- Elastic knitwrist ensures snug fit.
- High flexibility and dexterity for an optimum comfort in use.
- Excellent abrasion resistance.
- Covered in a layer resistant to polluted pieces being handled.



TAGLIE SIZES

7	 (01)10076490053717
8	 (01)10076490053724
9	 (01)10076490053731
10	 (01)10076490053748

CAT. 2



EN. 388



4121



1/706

HYFLEX 11-907 GUANTO CON RIVESTIMENTO NITRILE 3/4, FINITURA LISCIA, POLSO MAGLIA

HYFLEX 11-907 GLOVE WITH NITRILE COATING 3/4, SMOOTH FINISH, KNIT WRIST

Applicazioni:

Montaggio e finitura. Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche.

Manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere.

Industria metallurgica.

Caratteristiche e vantaggi:

- Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi.
- Rivestimento liscio di nitrile.
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente.
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare

Applications:

Assembly and finishing

General site & factory maintenance

Light metal fabrication and handling

Metal fabrication

Features and benefits:

- Seamless nylon liner, gauge 13.
- Smooth nitrile coating.
- Fine and stretchable stitches for excellent comfort.
- Elastic knitwrist ensures snug fit.
- Excellent abrasion resistance.
- Covered in a layer resistant to polluted pieces being handled.



TAGLIE SIZES

7	 (01)10076490053946
8	 (01)10076490053953
9	 (01)10076490053960
10	 (01)10076490053977

CAT. 2



EN. 388



4121



1/707

HYFLEX 11-909 GUANTO CON RIVESTIMENTO NITRILE, FINITURA LISCIA
HYFLEX 11-909 GLOVE FULLY COATED, SMOOTH FINISH

Applicazioni:

Montaggio e finitura. Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche.

Manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere.

Industria metallurgica.

Caratteristiche e vantaggi:

- Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi.
- Rivestimento liscio di nitrile.
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente.
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare

Applications:

Assembly and finishing

General site & factory maintenance

Light metal fabrication and handling

Metal fabrication

Features and benefits:

- Seamless nylon liner, gauge 13.
- Smooth nitrile coating.
- Fine and stretchable stitches for excellent comfort.
- Elastic knitwrist ensures snug fit.
- Excellent abrasion resistance.
- Covered in a layer resistant to polluted pieces being handled.



TAGLIE SIZES

7	 (01)10076490053984
8	 (01)10076490053991
9	 (01)10076490054004
10	 (01)10076490054011

CAT. 2



EN. 388



4121



1/438

HYD-TUF 52-547 GUANTO CON FODERA DI JERSEY IMPREGNATA DI NITRILE
HYD-TUF 52-547 NITRILE GLOVE IMPREGNATED COATING ON A JERSEY LINER

Applicazioni: Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici. Montaggio e finitura. Distribuzione di gas e elettricità. Uso generale sulle piattaforme petrolifere in alto mare. Maneggio di semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri. Stampaggio ad iniezione: maneggio di pezzi freddi. Manutenzione. Industria mineraria. Azionamento di macchinari. Operazioni di magazzino.

Caratteristiche e vantaggi: Sostituisce i classici guanti in pelle ad uso generico in applicazioni di media gravosità. Più flessibile, più comodo e significativamente più resistente all'usura. • Impregnato con nitrile ad alte prestazioni. Superiore resistenza all'abrasione e buona protezione contro taglio, strappo e perforazione. Respinge efficacemente grasso, olio e sporco. Fodera morbida e flessibile in cotone jersey. Comodi e calzanti, offrono un'efficace imbottitura protettiva. Assorbono il sudore, mantenendo la mano asciutta e il comfort più a lungo. • Ottima presa asciutta. Manipolazioni più facili e rapide. • Lavabili in lavatrice: non restringono, non induriscono e non si deformano. Sono più igienici e durano di più; riutilizzo economico e sicuro.

Applications: Assembling metal parts and components. Assembly and finishing. Gas and electricity supply. General purpose - offshore. Handling light castings and metal parts. Injection moulding, handling cold components. Maintenance. Mining. Operating machinery. Warehouse work.

Features and benefits:

- Supersedes the classic leather general purpose glove in medium-duty applications. More flexible, more comfortable, far more hard-wearing.
- High performance nitrile impregnation. Offers superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture. Effectively repels grease, oil and dirt.
- Soft, flexible jersey lining. Offers a close, comfortable fit while safely cushioning the hand. Absorbs perspiration, keeping the hand dry and comfortable for longer.
- Excellent dry grip. Makes handling quicker and easier.
- Safely machine-washable: will not shrink, stiffen or lose its shape. More hygienic and longer lasting – can safely and economically be re-used.



TAGLIE SIZES

9	 (01)10076490497054
10	 (01)10076490497047

CAT. 2



EN. 388



3111

1/420

HYCRON 27-600 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA

HYCRON 27-600 GLOVE 3/4 DIPPED, KNIT WRIST

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. Cavi pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti.

Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e più flessibile del PVC. • Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. • Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. • Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty cables. Street cleaning and refuse collection.

Features and benefits: A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture. • Wide selection of styles, lengths and sizes. Allows you to choose the optimum combination of features for your particular application.

TAGLIE SIZES

8		(01)10076490498891	10		(01)10076490498877
9		(01)10076490498884	11		(01)10076490498860



CAT. 2
CE

EN. 388



4221

1/421

HYCRON 27-602 GUANTO INTERAMENTE RIVESTITO, POLSO MAGLIA

HYCRON 27-602 GLOVE FULLY COATED, KNIT WRIST

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. Cavi pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti.

Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. • Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty cables. Street cleaning and refuse collection.

Features and benefits: A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture. • Wide selection of styles, lengths and sizes. Allows you to choose the optimum combination of features for your particular application.

TAGLIE SIZES

CAT. 2
CE

EN. 388



3111

8		(01)10076490498853
9		(01)10076490498846
10		(01)10076490498839



1/422

HYCRON 27-607 GUANTO RIVESTITO IN NITRILE MAN. AERATA

HYCRON 27-607 GLOVE WITH NITRILE 3/4 DIPPED, SAFETY CUFF

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavori metallici. Cavi pesanti. Netzezza urbana e raccolta dei rifiuti.

Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. • Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, sheet metals, cans and other metal products.

Heavy-duty cables. Street cleaning and refuse collection

Features and benefits: • A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture. • Wide selection of styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

TAGLIE SIZES

8	 (01)10076490498822
9	 (01)10076490498815

10	 (01)10076490498808
11	 (01)10076490498792



CAT. 2


EN. 388

4221

1/423

HYCRON 27-805 GUANTO RIVESTITO IN NITRILE MAN. SPALMATA

HYCRON 27-805 GLOVE FULLY COATED, SAFETY CUFF

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavori metallici. Cavi pesanti. Netzezza urbana e raccolta dei rifiuti.

Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. • Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty cables. Street cleaning and refuse collection.

Features and benefits: A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture. • Wide selection of styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum combination of features for your particular application.

TAGLIE SIZES

CAT. 2


EN. 388

4221

9	 (01)10076490484092
10	 (01)10076490484085
11	 (01)10076490484078



1/430

CRUSADER FLEX 42-474 GUANTO CON FODERA DI FELTRO ANTICALORE

CRUSADER FLEX 42-474 GLOVE WITH LINING OF FELT, HEAT-RESISTANT

Applicazioni: Maneggio di manufatti caldi in vetro. Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia caldi. Rimozione di manufatti dagli stampi, come pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc.

Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave.

Caratteristiche e vantaggi:

- Progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 180°C.
- Garantisce elevata resistenza a tagli, abrasioni e lesioni di minore entità.
- Migliora la presa sulle superfici asciutte e oleose.
- Comodo e flessibile: interno in feltro non tessuto per assorbire il sudore.

Applications: Handling hot glass.

Handling hot castings & wooden plates.

Demoulding rubber tyres, belts and profiles, vulcanising, calendering...

Removing sterilised products from autoclaves.

Features and benefits:

- Designed for intermittent handling of hot objects up to 180°C.
- Provides high resistance to cuts, minor injuries and abrasion.
- Enhances grip on dry and oily surfaces.
- Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner.



TAGLIE SIZES

9



10



CAT. 2



EN. 388



2241

EN. 407



x2xxxx

1/431

CRUSADER FLEX 42-445 GUANTO CON FODERA DI FELTRO ANTICALORE

CRUSADER FLEX 42-445 GLOVE WITH LINING OF FELT, HEAT-RESISTANT

Applicazioni: Maneggio di manufatti caldi in vetro. Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia caldi. Rimozione di manufatti dagli stampi, come pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc.

Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave.

Caratteristiche e vantaggi:

- Progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 180°C.
- Garantisce elevata resistenza a tagli, abrasioni e lesioni di minore entità.
- Migliora la presa sulle superfici asciutte e oleose.
- Comodo e flessibile: interno in feltro non tessuto per assorbire il sudore.

Applications: Handling hot glass

Handling hot castings & wooden plates

Demoulding rubber tyres, belts and profiles, vulcanising, calendering...

Removing sterilised products from autoclaves

Features and benefits:

- Designed for intermittent handling of hot objects up to 180°C.
- Provides high resistance to cuts, minor injuries and abrasion.
- Enhances grip on dry and oily surfaces.
- Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner.



TAGLIE SIZES

9



10



CAT. 2



EN. 388



2241

EN. 407



x2xxxx

1/440

SOLVEX 37-675 GUANTO IN NITRILE SENZA FODERA, FELPATO, FINITURA SABBIAIA

SOLVEX 37-675 NITRILE GLOVE UNLINED, FLOCKED, SAND PATCH

Applicazioni: Preparazione e lavorazione chimica. Raffinazione - Petroli e benzine. Industria metallurgica. Prodotti chimici per l'agricoltura. Settore della stampa

Caratteristiche e vantaggi: Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore. • I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. • La felpatura di lanugine di cotone della fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un eccezionale comfort all'utilizzatore. • La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. • La finitura sabbiaia conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili. • Il guanto Sol-Vex® 37-695 è più lungo (38 cm) della misura standard, per una protezione estesa al polso e all'avambraccio.

Applications: Chemical processing and preparation. Refining - Oil & Petrol. Metal fabrication. Agrochemicals. Printing industry
Features and benefits: • Available in a wide selection of lengths, thicknesses, sizes and linings, the Ansell Sol-Vex® nitrile glove is designed to deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial.

Fully reusable, with an unequalled abrasion resistance, it provides superb comfort for the wearer. • Sol-Vex® nitrile gloves are the ideal choice for safe handling in a wide range of work environments where harsh chemicals are present. • The cotton-flock liner to the glove, combined with the flexibility of the nitrile film, offer exceptional comfort for the wearer. • The reversed lozenge finish further enhances levels of grip. • The sandpatch finish gives the glove a smooth surface that decreases indirect costs thanks to fewer rejects of fragile parts. • The Sol-Vex® 37-695 glove has a longer length (38 cm) than standard, extending protection further to the wrist and lower forearm area.



TAGLIE SIZES

6	 (01)10076490498129
7	 (01)10076490498112
8	 (01)10076490498105
9	 (01)10076490498099
10	 (01)10076490498082
11	 (01)10076490498075

CAT. 3



EN. 388



4101



EN. 374



EN. 374



1/441

SOLVEX 37-185 GUANTO IN NITRILE SENZA FODERA, INTERNO LISCIO, FINITURA SABBIAIA

SOLVEX 37-185 NITRILE GLOVE UNLINED, UNFLOCKED, SAND PATCH

Applicazioni: Preparazione e lavorazione chimica. Raffinazione - Petroli e benzine. Industria metallurgica. Prodotti chimici per l'agricoltura. Settore della stampa.

Caratteristiche e vantaggi: Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore. • I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. • La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno. • La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. • La finitura sabbiaia conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.

Applications: Chemical processing and preparation. Refining - Oil & Petrol. Metal fabrication. Agrochemicals. Printing industry.

Features and benefits: Available in a wide selection of lengths, thicknesses, sizes and linings, the Ansell Sol-Vex® nitrile glove is designed to deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial. Fully reusable, with an unequalled abrasion resistance, it provides superb comfort for the wearer. • Sol-Vex® nitrile gloves are the ideal choice for safe handling in a wide range of work environments where harsh chemicals are present. • The unflocked version of the glove has no inner cotton flocking, reducing risk of lint contamination and making it ideal for production areas sensitive to the introduction of external impurities. • The reversed lozenge finish further enhances levels of grip. • The sandpatch finish gives the glove a smooth surface that decreases indirect costs thanks to fewer rejects of fragile parts..



TAGLIE SIZES

7	 (01)10076490495340
8	 (01)10076490495333
9	 (01)10076490495326
10	 (01)10076490495319
11	 (01)10076490495302

CAT. 3



EN. 388



4102



EN. 374

AKL



EN. 374



1/442

UNIVERSAL PLUS 87-650 GUANTO IN LATTICE SENZA FODERA, FELPATO
UNIVERSAL PLUS 87-650 LATEX GLOVE UNLINED, FLOCKED

Applicazioni:

Operazioni leggere di assemblaggio

Raffinazione - Petroli e benzine

Pulizia

Manipolazione di sostanze chimiche

Impianti di raffinazione chimica

Caratteristiche e vantaggi:

- La scelta normale è rappresentata da guanti di lattice naturale.
- Il lattice naturale 100% offre eccellente destrezza e resistenza superiore allo strappo.
- La floccatura interna di puro cotone è morbida, non irrita ed è straordinariamente comoda.
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie.

Applications:

Light assembly tasks

Refining - Oil & Petrol

Cleaning

Chemical handling

Chemical refining

Features and benefits:

- The standard choice of natural rubber gloves.
- 100% Natural rubber delivers excellent sensitivity with superior tensile strength.
- Pure cotton flocklining is soft, non irritant and superbly comfortable.
- Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.



TAGLIE SIZES

S	 (01)10076490494589
M	 (01)10076490494572
L	 (01)10076490494565
XL	 (01)10076490494558

CAT. 3



EN. 388



X010



EN. 374



EN. 374



EN. 421

1/443

ECONOHAND PLUS 87-190 GUANTO IN LATTICE SENZA FODERA, ULTRALEGGERO, FELPATO
ECONOHAND PLUS 87-190 LATEX GLOVE UNLINED, ULTRALIGHT, FLOCKED

Applicazioni:

Pulizia

Manutenzione

Operazioni leggere di assemblaggio

Operazioni di pulizia

Caratteristiche e vantaggi:

- Trattato specificamente per ridurre il rischio di reazioni allergiche.
- Spessore di 0,35 mm. Assicura notevole sensibilità.
- Eccellente rapporto prezzo/qualità.

Applications:

Light assembly tasks

Refining - Oil & Petrol

Cleaning

Chemical handling

Chemical refining

Features and benefits:

- The standard choice of natural rubber gloves.
- 100% Natural rubber delivers excellent sensitivity with superior tensile strength.
- Pure cotton flocklining is soft, non irritant and superbly comfortable.
- Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.



TAGLIE SIZES

S	 (01)10076490494862
M	 (01)10076490494855
L	 (01)10076490494848
XL	 (01)10076490494831

CAT. 1



1/445

DUZMOR PLUS 87-600 GUANTO IN LATTICE SATINATO, NON FELPATO, CLORINATO
DUZMOR PLUS 87-600 LATEX GLOVE SATINED, UNFLOCKED, FISHSCALE

Applicazioni:

Prodotti farmaceutici
Maneggio di manufatti in fibra di vetro
Montaggio di precisione
Protezione del prodotto

Pulizia

Manutenzione

Operazioni di pulizia

Caratteristiche e vantaggi:

- Una combinazione esclusiva di resistenza ed elasticità per manipolazioni più sicure con un maggior numero di sostanze pericolose.
- Lattice naturale non supportato e senza floccatura di cotone.
- Spessi solo 0,43 mm per sensibilità e tattilità eccellenti.
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie.

Applications:

Pharmaceuticals
Handling fibreglass
Precision assembly
Product protection
Cleaning
Maintenance
Janitorial use

Features and benefits:

- A unique combination of strength and elasticity for safer handling of more hazardous substances.
- Unsupported, unflocked natural rubber.
- Only 0.43 mm thick for outstanding sensitivity and tactile performance.
- Reduced risk of allergic reactions.



TAGLIE SIZES

S	 (01)10076490494626
M	 (01)10076490494619
L	 (01)10076490494602
XL	 (01)10076490494596

CAT. 2



EN. 388



X010



EN. 374



EN. 374



EN. 421

1/446

BI-COLOUR 87-900 GUANTO IN LATTICE NEOPRENE PESANTE, FELPATO
BI-COLOUR 87-900 LATEX / NEOPRENE GLOVE, FLOCKED

Applicazioni:

Industria aeronautica: operazioni di assemblaggio
Produzione di accumulatori, batterie e pile
Chimica

Industria elettronica

Caratteristiche e vantaggi:

- Mescola lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche • Doppio rivestimento: doppia protezione. • Alta resistenza a sali e detersivi. • Guanto pesante non supportato con finitura a rombi in rilievo: robusto e di lunga durata, con eccellente presa su oggetti asciutti e bagnati. • Floccatura di qualità in puro cotone: contribuisce a ridurre il rischio di irritazione cutanea.

AQL: 0,65 (EN374)

Applications:

Aircraft assembly
Battery manufacture
Chemical industry
Electronic manufacture

Features and benefits:

- Latex/neoprene blend for reliable protection against a very wide range of chemicals.
- Double dipped for double protection.
- Heavyweight resistance to salts and detergents.
- Unsupported heavyweight glove with embossed lozenge finish: Strong and durable, with excellent wet and dry grip.
- Quality flocklining in pure cotton: Helps reduce risk of skin irritation.



TAGLIE SIZES

S	 (01)10076490494305
M	 (01)10076490494299
L	 (01)10076490494282
XL	 (01)10076490494275
XXL	 (01)10076490494268

CAT. 2



EN. 388



X010



EN. 374



EN. 374



EN. 421

AKL

1/449

NEOTOP 29-500 GUANTO IN NEOPRENE FELPATO, FINITURA A ROMBI

NEOTOP 29-500 LATEX NEOPRENE GLOVE, LOZENGE FINISH

Applicazioni:

Agricoltura
Chimica
Raffinazione - Petroli e benzine
Pulizia
Manutenzione

Caratteristiche e vantaggi:

- Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura.
- Formulazione di neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi.
- Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti per mansioni gravose.
- Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed assorbente.



TAGLIE SIZES

7	 (01)20076490495392
8	 (01)20076490495385
9	 (01)20076490495378
10	 (01)20076490495361
11	 (01)20076490495354

Applications:

Agriculture
Chemical industry
Refining - Oil & Petrol
Cleaning
Maintenance

Features and benefits:

- Ideal for use in cold conditions - neoprene maintains its superb elasticity even at low temperatures.
- Neoprene formula. Protects against a wide range of acids, caustics, alcohols and many solvents.
- Superior flexibility. Contains natural rubber. Much less tiring to the hands than other heavy-duty gloves.
- Flocklined in pure cotton. Soft, comfortable and absorbant.

CAT. 2
CE

EN. 388



3121



EN. 374



EN. 374
AKL

1/595

DURA-TOUCH 34-755 GUANTO IN VINILE MONOUSO AMBIDESTRO, BORDINO SALVAGOCCIA

DURA-TOUCH 34-755 VINYL DISPOSABLE GLOVE AMBIDEXTROUS, ROLLED BEADED

Applicazioni:

Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
Verniciatura, intonacatura e pulizia
Analisi di laboratorio
Lavorazione prodotti ittici
Agricoltura
Manutenzione

Caratteristiche e vantaggi:

- Una forte alternativa economica alla famiglia dei guanti di gomma. Riduce i costi.
- No cuciture, finitura liscia, pre-talcati.
- Più comodi da indossare e facili da togliere da mettere, senza strappi.
- Non contengono polvere di talco che può contaminare i prodotti.
- Ambidestro. Più economico e conveniente. Nessun bisogno di accoppiare destra e sinistra.

Applications:

Handling paints, inks, dyes, glues and adhesives
Painting, coating and cleaning
Laboratory analysis
Food Processing
Agriculture
Maintenance

Features and benefits:

- A stronger, economical alternative to household rubber gloves. Reduces costs for hand/ product protection wherever changeover rate is high.
- No seams to leak or split. Liquidproof, with no point of weakness.
- Pre-powdered. More comfortable to wear and easier to put on and remove without tearing. Gloves contain no talcum powder which might contaminate products.
- Ambidextrous, fits either hand. More economical and convenient: no need to pair left and right.

TAGLIE SIZES

6,5	 0 076490 049874	8,5	 0 076490 049898
7,5	 0 076490 049881	9,5	 0 076490 049904



CAT. 3
CE



EN. 374



1/450

TOUCHNTUFF 92-500 GUANTO IN NITRILE MONOUSO VERDE CON POLVERE
TOUCHNTUFF 92-500 NITRILE GREEN DISPOSABLE GLOVE POWDERED

Applicazioni: Manipolazione di sostanze chimiche. Analisi di laboratorio. Prodotti farmaceutici. Negozi di vernici e spray. Settore della stampa. Elettronica. Operazioni leggere di assemblaggio. Operazioni leggere di assemblaggio di pezzi oliati. Produzione del vetro. Manipolazione di sostanze citostatiche. Manipolazione parti intricate

Caratteristiche e vantaggi: • Ulteriori test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certificato per una gamma ancora più ampia di sostanze chimiche confermano la resistenza a una maggiore varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile. • Prodotto in nitrile, TouchNTuff® offre una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore a quella dei guanti comparabili di lattice naturale e una resistenza tre volte superiore a quella di guanti simili in neoprene. • L'assenza di proteine di gomma naturale garantisce l'assenza di rischi di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Gli studi sull'irritazione cutanea primaria e i test Insult Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto. • Con la formulazione unica "Thin Nitrile Technology" questo guanto garantisce facile calzabilità e presa salda su oggetti asciutti o bagnati. • Il guanto è altamente versatile e idoneo per molti usi diversi.

Applications:

Chemical handling. Laboratory analysis. Pharmaceuticals. Paint and spray shops. Printing industry. Electronics. Light assembly tasks. Light assembly of oil-coated pieces. Glass manufacturing. Handling of cytostatics. Intricate parts handling.

Features and benefits: • Further testing of the TouchNTuff® by a certified body on an even wider range of chemicals confirms that it resists a greater variety of industrial chemicals for longer periods than any other nitrile disposable gloves. • Manufactured from nitrile, TouchNTuff® offers up to four times the puncture resistance of comparable natural-latex gloves, and three times the resistance of similar neoprene gloves. • It contains no natural rubber proteins, which means no risk of Type I allergies for the wearer. Primary skin irritation studies and Insult Patch tests have also shown no evidence of risk from irritation or allergic contact dermatitis. • With a unique "Thin Nitrile Technology" formulation, this glove offers easy donning and strong grip in wet or dry conditions. • The glove is highly versatile and suitable for many different uses.

TAGLIE SIZES

6 ½
7 (01)10076490479708

7 ½
8 (01)10076490479692

8 ½
9 (01)10076490476981

9 ½
10 (01)10076490479678



CAT. 2



EN. 374



EN. 374



1/452

TOUCHNTUFF 69-210 GUANTO IN LATTICE, CON POLVERE, FINITURA LISCIA
TOUCHNTUFF 69-210 LATEX POWDERED GLOVE, SMOOTH FINISH

Applicazioni:

Analisi di laboratorio

Industria elettronica

Prodotti farmaceutici

Caratteristiche e vantaggi:

- Ambidestri: si adattano indifferentemente alle due mani. • Convenienti ed economici. Le scorte possono essere ridotte al minimo.
- Flessibili e comodi da indossare. Più fresco del vinile, con proprietà superiori di flessibilità delle dita e presa.

Applications:

Laboratory analysis

Electronic manufacture

Pharmaceuticals

Features and benefits:

- Ambidextrous, same glove fits both hands.
- Convenient and economical. Stocks can be kept to a minimum. • Flexible and comfortable to wear. Cooler than vinyl, with superior finger flexibility and grip.



TAGLIE SIZES

6 ½
7 0 076490 001414

7 ½
8 0 076490 001421

8 ½
9 0 076490 001438

9 ½
10 0 076490 001445

CAT. 2



EN. 374



EN. 374



1/606

TOUCHNTUFF 93-163 GUANTO IN NITRILE AZZURRO, SENZA POLVERE, FINITURA ZIGRINATA, LUNGO
TOUCHNTUFF 93-163 NITRILE LIGHT BLUE GLOVE, POWDER-FREE, KNURLED FINISH, LONG

Applicazioni: Ideale per lavorazioni a breve contatto con prodotti chimici, per manipolazioni degli alimenti, lavori di leggera manutenzione, verniciatura, stampa, agricoltura, elettronica e nella produzione farmaceutica.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto monouso 100% nitrile, formulazione specifica per alleviare la fatica durante l'uso e bordino arrotondato • Rivestimento interno in polimero per garantire una buona vestibilità • Leggero e resistente con buona resistenza alla perforazione • Finitura testurizzata per una presa migliore • 50 guanti per scatola • Guanto senza polvere • Conforme alle norme 21 CFR(USA) relative al contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for short-term laboratory chemical contact, food processing, light duty maintenance, painting, printing, agriculture, electronics, pharmaceutical production.

Features and benefits: Disposable 100% nitrile blue glove with low modulus formulation for low hand fatigue and beaded cuff • Polymer coating on inside for easy donning, textured finish for improved grip • Strong and light with good abrasion resistance • Suitable for particulate radioactive contamination protection • Powder free • 50 gloves per dispenser box • 21 CFR (USA) and European Directives compliant for food applications.



TAGLIE SIZES

6.5 S	3 252449 006793
7.5 M	3 252449 006809
8.5 L	3 252449 006816
9.5 XL	3 252449 006823

Lunghezza 35 cm
Spessore (doppio) 0.22 mm

Length 35 cm
Thickness (double wall) 0.22 mm



5

1/453

TOUCHNTUFF 92-670 GUANTO IN NITRILE AZZURRO, SENZA POLVERE, FINITURA ZIGRINATA
TOUCHNTUFF 92-670 NITRILE LIGHT BLUE GLOVE, POWDER-FREE, KNURLED FINISH

Applicazioni:

Analisi di laboratorio. Chimica. Servizi di pronto soccorso. Elettronica. Manipolazione parti intricate.

Caratteristiche e vantaggi:

- Prodotto con un'innovativa formulazione di nitrile che offre eccellenti proprietà chimiche e meccaniche, nonché comfort e destrezza alle mani.
- Tre volte più resistente alla perforazione dei guanti monouso in lattice o PVC. Più freschi e leggeri, eppure più sicuri e duraturi: il miglior investimento del vostro denaro.
- 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti.
- Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con l'amido di mais utilizzato nei guanti con polvere.
- Estremità delle dita zigrinate. Migliora la presa.
- Polsino arrotondato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura.

Applications:

Laboratory analysis. Chemical industry. Emergency services. Electronics. Intricate parts handling

Features and benefits:

- Made from an innovative nitrile compound which offers outstanding chemical and mechanical properties, comfort and dexterity.
- Three times the puncture resistance of latex or PVC disposable. Lighter and cooler, yet safer and more durable; better value for money.
- 100% nitrile; no waxes, silicone or plasticizers.
- Powder-free. No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves.
- Textured finish on fingertips. Improved grip.
- Rolled cuff. Provides added protection at wrist and ensures a secure fit.

TAGLIE SIZES

S	0 076490 493349	L	0 076490 493325
M	0 076490 493332	XL	0 076490 493318



EN. 374



EN. 374



1/525

VERSATOUCH 87-370 GUANTO IN LATTICE NATURALE ARANCIONE, FINITURA LISCIA
VERSATOUCH 87-370 NATURAL LATEX ORANGE GLOVE, SMOOTH FINISH

Applicazioni:

Manipolazione di sostanze chimiche

Detersivi e prodotti di pulizia

Operazioni di pulizia

Caratteristiche e vantaggi:

- Guanto in lattice di gomma naturale, non supportato, fodera con floccatura di cotone 100% per un miglior comfort. • Polso lungo per una protezione extra. Polso con bordino salvagoccia per una resistenza allo strappo e migliore calzabilità. • Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua. • Finitura ruvida per una presa eccellente su oggetti bagnati. • Guanto robusto in lattice di gomma naturale per applicazioni generali.



TAGLIE SIZES

6 1/2	3 252449 004683
7 1/2	3 252449 004690
8 1/2	3 252449 004706
9 1/2	3 252449 004713

CAT. 3



Applications:

Chemical handling

Detergents and cleaning liquids

Janitorial use

Features and benefits:

- Natural rubber latex unsupported glove, flock lined 100% cotton for a better comfort. • Long cuff for extra protection. Beaded cuff for tear resistance and easy donning. • High resistance to water based chemicals. • Roughened finish for excellent grip in damp conditions. • Tough general purpose natural rubber latex glove.

EN. 388



2010



EN. 374



EN. 374



1/626

VERSATOUCH 62-201 GUANTO RIVESTITO IN LATTICE NATURALE, FINITURA LISCIA
VERSATOUCH 62-201 NATURAL LATEX GLOVE, SMOOTH FINISH

Applicazioni:

Manipolazione degli alimenti

Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare

Operazioni di pulizia

Detersivi e prodotti di pulizia

Caratteristiche e vantaggi:

- Guanto in lattice di gomma naturale blu supportato. • Fodera senza cuciture per un maggior comfort durante l'uso. • Il guanto presenta una finitura liscia, elevata flessibilità e eccellenti livelli di destrezza. • Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. • Consente un contatto termico fino a 100°C.



TAGLIE SIZES

7	3 252449 018116
8	3 252449 018123
9	3 252449 018130
10	3 252449 018147
11	3 252449 018154

CAT. 2



Applications:

Food handling

Food preparation, processing and handling

Janitorial use

Detergents and cleaning liquids

Features and benefits:

- Supported natural rubber blue latex glove. • Seamless liner for greater comfort during use. • The glove has smooth finish, high flexibility and excellent levels of dexterity. • Very good abrasion and tear resistance. • Allows contact up to 100°C.

EN. 388



3131



EN. 374
AKL



EN. 374



EN. 407
x1xxxx



1/725

VERSATOUGH 23-202 GUANTO RIVESTITO IN PVC SU FODERA DI COTONE

VERSATOUGH 23-202 PVC COATED GLOVE ON COTTON LINING

Applicazioni:

Applicazioni generiche all'esterno, compresa la manipolazione di sostanze chimiche

Caratteristiche e vantaggi:

- Fodera interna senza cuciture in acrilico polare, spessore 13 aghi. • Rivestimento morbido integrale in PVC. • Finitura sabbata sul guanto e finitura liscia sul polso. • Progettati per proteggere a temperature basse fino a -30°C. • Sensazione di calore immediata nell'indossare il guanto. • Buona presa nel manipolare sia materiali bagnati che scivolosi. • Il rivestimento in PVC garantisce resistenza chimica.



Applications:

Outdoor general applications including chemical handlings

Features and benefits:

- Inner polar acrylic seamless liner, gauge 13. • Soft integral PVC coating. • Roughened sandblast finish on the glove and smooth finish on the cuff. • Designed to protect at temperatures down to -30°C. • Immediate heat feeling when wearing the glove. • Good grip in handling both slippery and wet materials. • PVC coating offers chemical resistance.

TAGLIE SIZES

8	 (01)10076490048355
9	 (01)10076490048362
10	 (01)10076490048379

CAT. 2
CE

EN. 388



4121



EN. 374



EN. 421



EN. 511
021



1/729

VERSATOUGH 62-401 GUANTO RIVESTITO IN LATTICE NATURALE SU FODERA IN FILO CONTINUO DI POLIAMMIDE

VERSATOUGH 62-401 COATED NATURAL LATEX GLOVE OF KNITTED LINER POLYAMIDE

Applicazioni:

Applicazioni generali

Ostricoltura

Trasformazione del pesce

Materiali plastici scivolosi

Raccolta dei rifiuti

Autorità locali

Manipolazione di materiali da costruzione

Caratteristiche e vantaggi:

- Comodi per uso intensivo. • Ottima flessibilità. • Rivestimento impermeabile. • Eccellente isolamento termico, sia in condizioni di alta (fino a 250°C) che di bassa (fino a -20°C) temperatura. • Non utilizzare a contatto con oggetti appuntiti. • Non utilizzare in presenza di macchine con parti rotanti in cui il guanto potrebbe impigliarsi.



TAGLIE SIZES

8	 3 252449 018222
9	 3 252449 018239
10	 3 252449 018246
11	 3 252449 018253

CAT. 2
CE

EN. 388



3231



EN. 374
AKL



EN. 374



EN. 407
02xxxx



EN. 511
021



Applications:

General purpose

Oyster-farming

Fish processing

Slippery plastics

Waste collection

Local authorities

Building materials handling

Features and benefits:

- Comfortable for intensive use. • Very good flexibility. • Liquidproof coating. • Excellent thermal insulation either in hot (up to 250°C) or cold (down to -20°C) conditions. • Do not use in contact with pointed objects. • Do not use with a rotating machine in which glove may get caught.

1/701

SENSILITE 48-100 GUANTO CON PALMO RIVESTITO BIANCO, POLSO MAGLIA

SENSILITE 48-100 GLOVE WITH PALM LINED WHITE, KNIT WRIST

Applicazioni:

Assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni

Operazioni leggere di assemblaggio

Manipolazione di materiali da costruzione

Caratteristiche e vantaggi:

- La gamma di guanti industriali Ansell SensiLite® è stata progettata per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di resistenza all'abrasione. • I guanti SensiLite® permettono di manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti o leggermente oleosi e, per questo, rappresentano la scelta ideale quando risulta necessario un alto livello di destrezza. • I guanti SensiLite® offrono proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni.

Applications:

Assembling, inspecting and packing small components

Light assembly tasks.

Features and benefits:

- Ansell's SensiLite® range of industrial gloves are designed for light applications that require good levels of comfort and abrasion resistance. • Offering precise handling of small objects in dry or light oily environments, SensiLite® is the practical choice when you are looking for dexterity. • SensiLite® provides enhanced safety, dexterity and durability compared to other glove options often used in the same applications.

TAGLIE SIZES



CAT. 2



EN. 388

1/702

SENSILITE 48-102 GUANTO SPALMATO IN PU SU FODERA DI NYLON, PALMO RIVESTITO

SENSILITE 48-102 POLYURETHANE COATED GLOVE ON NYLON LINER, PALM COATED

Applicazioni:

Operazioni precise e delicate

Lavori di finitura

Manipolazioni generali

Confezionamento

Caratteristiche e vantaggi:

- Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture. • Fodera tessile realizzata in filo di poliammide ad elevata robustezza. • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente. Rivestimento elastico palm fit in poliuretano. • Buona resistenza all'abrasione. • Guanto a basso rilascio lanuginoso. • Conformità alle norme EN 420 (Requisiti generali) e EN 388 (Rischi meccanici), certificata dal laboratorio notificato IFTH, Institut Français Textile Habillement.

Applications:

Delicate and precise operations

Finishing works

General handling

Packaging

Features and benefits:

- Glove knitted with a seamless non-stop process. • Textile liner made of high-tenacity polyamid yarn. • Fine and stretchable stitches for an excellent comfort. Stretchable palm fit polyurethane coating. • Good abrasion resistance. • Low lint glove.



TAGLIE SIZES



CAT. 2



EN. 388



4121

1/717

MERCURY 43-113 GUANTO IN KEVLAR SENZA CUCITURE, RESISTENTE AL CALORE

MERCURY 43-113 KEVLAR GLOVE SEAMLESS, HEAT-RESISTANT

Applicazioni:

Maneggio di manufatti caldi in vetro
Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave
Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali termoplastici
Produzione pneumatici

Caratteristiche e vantaggi:

- Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni termiche più esigenti. • Offre anche una eccezionale resistenza a taglio, strappo e abrasione. • Morbide, confortevoli ed assorbenti: la soluzione più fresca in condizioni di calore intenso.

Applications:

Handling hot glass
Removing sterilised products from autoclaves
Demoulding thermoplastics
Manufacturing tyres

Features and benefits:

- Top of the range gloves for the most exacting hot applications. • Also provides fantastic resistance to cuts, tears and abrasion. • Soft, comfortable and absorbent - the coolest choice in hot conditions.



TAGLIE SIZES

10



11



CAT. 2



EN. 388



254X

EN. 407



43421x

1/718

MERCURY 70-118 MANICA IN KEVLAR SENZA CUCITURE

MERCURY 70-118 KEVLAR SLEEVE SEAMLESS

Applicazioni:

Montaggio e finitura. Manipolazione di lamiere e materiali metallici da costruzione. Assemblaggio carrozzeria.
Stampaggio. Assemblaggio di elettrodomestici. Riparazioni del vetro

Caratteristiche e vantaggi:

- Fodera a filo continuo in fibra Kevlar® 100%. • Disponibili in numerose grammature, per ottimizzare il rapporto tra destrezza e resistenza al taglio. • Comfort e presa sicura. Prodotti con fibre aramidiche corte high-tech 100% Kevlar®. • Resistenza al taglio e destrezza eccezionali. La costruzione 100% Dupont Kevlar® consente di avere un'eccezionale resistenza al taglio rispetto al peso del guanto. Molti manicotti hanno aperture sul pollice, per un'ulteriore protezione della zona del polso.

Applications:

Assembly and finishing. Sheet metals and metalwork.
Body assembly. Stamping operations
Assembly of white goods. Glass repair

Features and benefits:

- Automatic knit liner of 100% Kevlar® fiber. • Available in numerous lengths, to give you the optimum balance of dexterity and cut resistance. • Comfort and sure grip. Constructed from high-tech 100% Kevlar® para-aramid short fibers. • Exceptional cut resistance with dexterity. The 100% Dupont Kevlar® construction offers a very high cut resistance to weight ratio. Most sleeves feature thumb slots, protecting the wrist area.



TAGLIE SIZES

U



CAT. 2



EN. 388



134X

EN. 407



x1xxxx

1/732/15

1/732/18

1/732/20

1/732/23

ALPHATEC GUANTO IN LATTICE NON FELPATO

ALPHATEC LATEX GLOVE UNFLOCKED



1/732/15

Imb. 6in/150mm - L. 28in/700mm

**8
M**



(01)10076490045033

**9
L**



(01)10076490045040

**10
XL**



(01)10076490045057

1/732/20

Imb. 8in/200mm - L. 32in/820mm

**9
L**



(01)10076490045132

**10
XL**



(01)10076490045149

1/732/18

Imb. 7in/180mm - L. 28in/700mm

**9
L**



(01)10076490045095

**10
XL**



(01)10076490045101

1/732/23

Imb. 9in/230mm - L. 31in/790mm

**9
L**



(01)10076490045170

**10
XL**



(01)10076490045187

CAT. 3



EN. 388



3010



EN. 374



EN. 374

Applicazioni:

Biotecnologie. Miscelazione di liquidi. Ricerca chimica & medica. Manipolazione di sostanze chimiche. Chimica. Miscelare, manipolare, trasferire, versare, mescolare sostanze chimiche. Prodotti farmaceutici. Manipolazione prodotto - chimica/biologica. Applicazioni che necessitano di protezione del prodotto.

Caratteristiche e vantaggi:

- Protezione efficace negli ambienti di lavoro di gravosità media, soprattutto contro tagli e abrasioni
- Resistenza elevata alla maggior parte di acidi, alcali, alcoli, aldeidi e chetoni
- Lo spessore medio migliora la destrezza, e quindi anche la capacità di manipolare gli oggetti
- Traslucido e senza fodera, per una facile pulizia.

Applications:

Biotechnologies. Blending of liquids. Chemical & Medical research. Chemical handling. Chemical industry. Chemicals mixing/handling/transferring/pouring/blending. Pharmaceuticals. Product handling - chemical/biological. Product protection applications

Features and benefits:

- Effective protection for medium duty physical environments, especially for defense against abrasions and tears
- Highly resistant to most acids, alkalis, alcohols, aldehydes and ketones
- The medium thickness increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
- Translucent and unlined for easy cleaning.

1/733/15

1/733/18

1/733/20

1/733/23

ALPHATEC GUANTO IN NEOPRENE NON FELPATO

ALPHATEC NEOPRENE GLOVE UNFLOCKED



1/733/15

Imb. 6in/150mm - L. 28in/700mm

**8
M**



**9
L**



**10
XL**



1/733/20

Imb. 8in/200mm - L. 32in/820mm

**9
L**



**10
XL**



1/733/18

Imb. 7in/180mm - L. 28in/700mm

**9
L**



**10
XL**



1/733/23

Imb. 9in/230mm - L. 31in/790mm

**9
L**



**10
XL**



CAT. 3
CE

EN. 388



2100

EN. 374



ACJKL



EN. 374

Applicazioni:

Biotechnologie. Miscelazione di liquidi. Ricerca chimica & medica. Manipolazione di sostanze chimiche. Chimica. Miscelare/manipolare/trasferire/versare/mescolare sostanze chimiche. Analisi e lavori di laboratorio, soprattutto quando occorre resistenza agli acidi. Prodotti farmaceutici. Manipolazione prodotto - chimica/biologica. Applicazioni che necessitano di protezione del prodotto.

Caratteristiche e vantaggi:

- Protezione efficace in ambienti chimici di media gravosità, con eccezionale resistenza chimica alla maggior parte di acidi, alcoli, oli, lubrificanti e idrocarburi • Grande protezione fisica contro le abrasioni e buona protezione contro tagli e perforazioni • Lo spessore medio migliora la destrezza, e quindi anche la capacità di manipolare gli oggetti • Riduce il rischio di allergie di Tipo I • Senza fodera, per una pulizia efficace.

Applications:

Biotechnologies. Blending of liquids. Chemical & Medical research. Chemical handling. Chemical industry. Chemicals mixing/handling/transferring/pouring/blending. Lab work and analysis, especially when resistance to acids is required. Pharmaceuticals. Product handling - chemical/biological. Product protection applications.

Features and benefits:

- Effective protection for medium duty chemical environments, delivering exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons • Strong physical protection against abrasions and good protection against cuts • The medium thickness increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects • Resistant to Type I allergies • Unlined for effective cleaning.