




AUTHENTIC WORKERS 2015





DIADORA UTILITY RAFFORZA LA SUA IDENTITA'.

La collezione 2015 riscopre l'autenticità del mondo del lavoro, la vera missione del brand.

I nostri prodotti mirano alla perfezione tecnica, per una sicurezza assoluta: le proprietà dei tessuti, la ricerca dei materiali, le tecnologie esclusive sono i nostri valori distintivi.

Welcome in Utility. Welcome at work!

DIADORA UTILITY REFUERZA SU IDENTIDAD.

La colección 2015 redescubre la autenticidad del mundo del trabajo, la verdadera misión de la marca.

Nuestros productos aspiran a la perfección técnica para alcanzar una seguridad total: las propiedades de los tejidos, la búsqueda de los materiales, las tecnologías exclusivas son los valores que nos distinguen.

Welcome in Utility. Welcome at work!

A DIADORA UTILITY REFORÇA A SUA IDENTIDADE.

A coleção de 2015 redescobre a autenticidade do mundo do trabalho, a verdadeira missão da nossa marca.

Os nossos produtos visam a perfeição técnica para uma segurança absoluta: as propriedades dos tecidos, a procura dos materiais, as tecnologias exclusivas são os nossos valores distintivos.

Welcome in Utility. Welcome at work!

CLOTHING

TECHNOLOGY	2
EXTREME ACTION	4
SUPERLIGHT	10
ACTIVE	18
FLASH	28

SHOES

TECHNOLOGY	36
EXTREME ACTION	38
NET REVOLUTION	42
TREKKING	48
SUPERLIGHT	52
MATCH	56
ACTIVE	60
MITO	66
NET INDOOR	70
SPORT	76
FLASH	82
CLASSIC	88
RAIN	92

ACCESSORIES	96
informative note	106
collection chart	114
table of sizes	118

CLOTHING AND ACCESSORIES TECHNOLOGY



I capi Diadora Utility utilizzano zip YKK®, garanzia di resistenza nel tempo, scorrevolezza e facilità di utilizzo.

Todos los cierres de cremalleras de las prendas Diadora Utility, no sólo las principales sino también las secundarias son YKK®, garantía de durabilidad, fluidez y facilidad de empleo.

Todos os fechos das peças de roupa Diadora Utility, seja aquelas principais seja aquelas secundárias, são YKK®, uma garantia de resistência no tempo, praticidade e facilidade de utilização.



Utility propone un plumino ad **ALTA VISIBILITA'** certificato secondo la normativa 20471-2013, reversibile in un capo in nylon leggero per vivere la quotidianità.

Nasce **ALTA REVERSIBILITA'** un concetto nuovo sul mercato che riesce a coniugare la normativa e il tempo libero in un unico capo.

Utility propone una chaqueta de plumas de **ALTA VISIBILIDAD** certificado según la normativa 20471-2013, reversible en una prenda de nylon ligero para usarla diariamente. Nace **ALTA REVERSIBILIDAD** un nuevo concepto en el mercado que une la normativa y el tiempo libre en una única prenda.

Utility propõe um casaco de **ALTA VISIBILIDADE**, certificado segundo a normativa 20471-2013, reversível como peça de nylon leve para o dia-a-dia.

Nasce **ALTA REVERSIBILIDADE**, um conceito novo no mercado capaz de conjugar a normativa e o tempo livre numa única peça.



THERMAL INSULATION EXPERTS
SINCE 1972

Concepita per un uso intensivo e quotidiano, Thermosoft® garantisce facilità di manutenzione e alta resistenza. Assicura elevata termicità con un peso contenuto: è calda, leggera e di poco ingombro. I prodotti Thermosoft® sono protetti dal finissaggio esclusivo contro la fuoriuscita delle fibre, sia dal tessuto che dalla fodera. Analisi specifiche li hanno dichiarati privi di PFOA e di PFOS (acido e solfato perfluorooctanico).

Pensada para un uso intensivo y cotidiano, Thermosoft® garantiza facilidad de mantenimiento y alta resistencia.

Asegura elevada termicidad y poco peso: es caliente, ligera y ocupa poco espacio.

Los productos Thermosoft® están protegidos contra la salida de las fibras del tejido y del forro, gracias a su acabado exclusivo. Análisis específicos declararon que no tienen PFOA ni PFOS (ácido y sulfato perfluorooctanico).

Concebida para um uso intensivo e quotidiano, Thermosoft® garante facilidade de manutenção e alta resistência.

Assegura elevada termicidade com um peso limitado: é quente, leve e tem volume reduzido.

Os produtos Thermosoft® são protegidos mediante acabamento exclusivo de proteção contra perdas de fibras, quer do tecido, quer do forro.

Através de análises específicas foram declarados isentos de PFOA e de PFOS (ácido e sulfato perfluorooctanico).



CORDURA® is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics.

Tessuto leggero e di facile manutenzione, garantisce la massima resistenza ad abrasioni, lacerazioni, strappi e perforazioni.

Tejido ligero y fácil de mantener para garantizar el máximo rendimiento contra las abrasiones, laceraciones, tirones y perforaciones.

Tecido ligeiro e de fácil manutenção a garantir a máxima resistência às abrasões, cortes, rasgões e perfurações.



Le fibre nei tessuti Coolmax® trasportano il sudore verso la superficie dell'indumento, dove può evaporare rapidamente. Contemporaneamente, garantiscono la massima traspirabilità.

Las fibras en los tejidos Coolmax® conducen el sudor hacia la superficie de la prenda, en donde se evapora rápidamente. Además, garantizan la máxima transpirabilidad.

As fibras nos tecidos Coolmax® transportam o suor através da superfície da peça de roupa, através da qual pode evaporar rapidamente. Contemporaneamente, garantem a maior transpiração.

HIDDEN POWER



I capi underwear Diadora Utility, grazie alla fibra in Polipropilene che non trattiene l'umidità, garantiscono il mantenimento della pelle asciutta. Questa fibra permette l'isolamento termico, perciò di mantenere il corpo ad una temperatura ottimale. Il Polipropilene ha inoltre proprietà batteriostatiche rendendo i capi antiallergici e antiodore.

La ropa interior Diadora Utility, gracias a la fibra de Polipropileno que no retiene la humedad, garantiza el mantenimiento de la piel seca. Esta fibra permite el aislamiento térmico, por esto mantiene el cuerpo a una temperatura ideal. Además, el Polipropileno tiene propiedades bacteriano-estáticas, por eso la ropa es antialérgicos y antiozor.

As peças de roupa interior Diadora Utility, graças à fibra de Polipropileno que não retém a humidade, mantêm a pele enxuta. Esta fibra garante o isolamento térmico, mantendo a temperatura ideal do corpo. Além disso, o Polipropileno tem propriedades bacterio-estáticas, o que torna as peças antialérgicas e previne a formação de odores.

DuPont™ KEVLAR®

Il marchio Kevlar® creato da DuPont unisce resistenza e leggerezza. La fibra Kevlar® è utilizzata in tutto il mondo e nei modi più diversi.

La marca Kevlar® creada por DuPont une resistencia y ligereza. La fibra Kevlar® ha sido usada en todo el mundo y en las formas más diferentes.

A marca Kevlar® criada pela DuPont une resistência e ligeireza. A fibra Kevlar® foi utilizada por todo o mundo, e nas formas mais variadas.

b-fit

Libertà di movimento: i fili di elastomero rendono elastici ed ergonomici i capi Utility realizzati in B-fit, garantendo massima libertà di movimento.

Libertad de movimiento: los hilos de elastómero hacen que la ropa Utility realizada en B-fit sea elástica y ergonómica, garantizando una máxima libertad de movimiento.

Liberdade de movimento: os fios de elastómero tornam as peças Utility realizadas em B-fit elásticas e ergonómicas, garantindo a máxima liberdade de movimento.



EARPHONE EYELET

La tecnologia al servizio dello stile: grazie allo speciale inserto di un'asola auricolare, Diadora Utility arricchisce i suoi capi di dettagli, per chi ama la musica e lo stile.

La tecnología al servicio del estilo: gracias a la aplicación especial de un ojal auricular, Diadora Utility enriquece a sus prendas con detalles, para quien ama la música y el estilo.

A tecnologia ao serviço do estilo: graças à aplicação especial de uma abertura para fones de ouvido, Diadora Utility enriquece as suas peças com detalhes, para quem ama a música e o estilo.



WINDLESS



La presenza di una speciale membrana antivento rende il tessuto confortevole e adatto all'utilizzo outdoor nelle varie condizioni climatiche, donando inoltre al capo la capacità di traspirare.

Gracias a la presencia de una membrana especial cortavientos, el tejido es confortable y adecuado a un uso al aire libre en diferentes condiciones climáticas, permitiendo también que la prenda transpire.

A presença de uma membrana especial de proteção contra o vento torna o tecido confortável e adequado para o uso ao ar livre, com as mais diversas condições climáticas, mantendo, ainda, a capacidade de transpirar da peça.



WASHED

Ogni Prodotto "Washed" diventa unico grazie al lavaggio. Il colore non uniforme è una caratteristica voluta ed il tessuto risulta più morbido e piacevole al tatto.

Todos los productos "Washed" son únicos gracias al lavado. El color no uniforme es una característica buscada y el tejido es más suave y agradable al tacto.

Todos os produtos "Washed" tornam-se peças únicas graças à lavagem. A cor não uniforme é uma característica desejada, e o tecido fica assim mais macio e agradável ao tacto.





Tasca porta badge
Bolsillo porta tarjeta de identificación
Bolso porta-crachá

80004 Nero antracite
Negro antracita
Preto antracite



Windless membrane
Polyester PU coating



80013 Nero
Negro
Preto

INDAC

cod. 702.155805 sizes S/XXXL

Gilet 3 tasche.
Fodera in pile, dettagli rifrangenti, porta badge.
Imbottito in ovatta.

Chaleco 3 bolsillos. De forro polar, detalles reflectantes, bolsillo porta tarjeta de identificación.
Acolchado en guata.

Colete 3 bolsos.
Forro em tecido polar, pom enores luminosos,
bolso porta-crachá.
Forro em algodão sintético.

COMPOSIZIONE:

Esterno: 100% Poliestere 165 gr/m²
Fodera: 100% Poliammide.
Imbottitura: 100% Poliestere.

COMPOSICIÓN:

Exterior: 100% Poliéster 165 gr/m²
Forro: 100% Poliamida
Acolchado: 100% Poliéster

COMPOSIÇÃO:

Externo: 100% Poliéster 165 gr/m²
Forro: 100% Poliamida.
Interno: 100% Poliéster.



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013



water column 2.000 mm
wind resistance 1.000 mvp



Cappuccio di servizio
Capucha de servicio
Capuz de serviço



Maniche staccabili
Mangas desmontables
Mangas extraíveis

Dettagli rifrangenti
Detalles reflectantes
Pormenores luminosos

80013 Nero
Negro
Preto

Tasca porta badge
Bolsillo porta tarjeta de identificación
Bolso porta-crachá



Windless membrane
Polyester PU coating



80004 Nero antracite
Negro antracita
Preto antracite

INTEL

cod. 702.155820 sizes S/XXXL

Bomber con maniche staccabili.
Cappuccio di servizio, dettagli rifrangenti,
porta badge. Imbottito in ovatta.

Cazadora con mangas desmontables.
Capucha de servicio, detalles reflectantes, bolsillo
porta tarjeta de identificación. Acolchado en guata.

Casaco com mangas extraíveis.
Capuz de serviço, pom enores luminosos, bolso
porta-crachá. Forro em algodão sintético.

COMPOSIZIONE:

Esterno: 100% Poliestere 165 gr/m²
Fodera: 100% Poliammide.
Imbottitura: 100% Poliestere.

COMPOSICIÓN:

Exterior: 100% Poliamida 165 gr/m²
Forro: 100% Poliamida
Acolchado: 100% Poliéster

COMPOSIÇÃO:

Externo: 100% Poliamida 165 gr/m²
Forro: 100% Poliamida.
Interno: 100% Poliéster.



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013



water column 2.000 mm
wind resistance 1.000 mvp



75074 Grigio Cielo
Gris Cielo
Cinza Céu



KHEEPAD
703.146417
pag. 101



80013 Nero
Negro
Preto

VIG

cod. 702.158505 sizes S/XXXL

Pantalone lungo / pantalone 3/4 / bermuda, tasca posteriore flottante, 4 tasche laterali, portabadge, passante portamartello, tasca porta metro pieghevole con passanti portaferraglia, ginocchiera in Cordura, bottoni anigradio, dettagli rifrangenti.

Pantalone lungo / pantalone 3/4 / bermuda, borsillo posteriore flottante, 4 borsillos laterali, porta tarjeta de identificación, trabillas porta martillo, borsillo porta metro plegable con trabillas porta herramientas, rodilla en Cordura, botones antirayados, detalles reflectantes.

Calças compridas / calças 3/4 / bermuda, bdsso traseiro flutuante, 4 bdsos laterais, porta-cracha, presilha porta-martelo, bdsso porta-metro dobrável com presilha porta-utensílios, joelheira em Cordura, botões protegidos contra arranhaduras, pormenores luminosos.

COMPOSIZIONE:

65% Cotone 35% Poliestere
canvas 270 gr/m²; ginocchiera in
Cordura; inserti in Poliestere

COMPOSICIÓN:

65% Algodón 35% Poliéster
canvas 270 gr/m²; rodilla en
Cordura; detalles en Poliéster

COMPOSIÇÃO:

65% Algodão 35% Poliéster
canvas 270 gr/m²; joelheira em
Cordura; Pormenores em Poliéster



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013



new
color



80013 Nero
Negro
Preto



KHEEPAD
703.146417
pag. 101



75074 Grigio cielo d'inverno
Gris cielo de invierno
Cinza céu de inverno

STARK

cod. 702.158502 sizes S/XXXL

Pantalone con 2 tasche flottanti e rimovibili, 2 tasche laterali, portabadge, tasca portacellulare, passante portamartello, tasca porta metro pieghevole con passanti portaferraglia, ginocchiera in Cordura, bottoni anti-graffio, triple cuciture, dettagli rifrangenti.

Pantalone con 2 borsillos flutuantes y extrables, 2 borsillos laterales, porta tarjeta de identificación, borsillo porta móvil, trabillas porta martillo, borsillo porta metro plegable con trabillas porta herramientas, rodilla en Cordura, botones antirayados, triple costuras, detalles reflectantes.

Calças com 2 bolsos flutuantes e amovíveis, 2 bolsos laterais, porta-cracha, bolso para o telemóvel, presilha porta-martelo, bolso porta-metro dobrável com presilha porta-utensílios, joelheira em Cordura, botões protegidos contra arranhaduras, costuras triplas, pormenores luminosos.

COMPOSIZIONE:

65% Poliestere, 35% Cotone
canvas 340 gr/m²; ginocchiera in
Cordura; inserti in Poliestere

COMPOSICIÓN:

65% Poliéster, 35% Algodón canvas
340 gr/m²; rodilla en Cordura;
detalles en Poliéster

COMPOSIÇÃO:

65% Poliéster, 35% Algodão canvas
340 gr/m²; joelheira em Cordura;
Pormenores em Poliéster



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013





80013 Nero
Negro
Preto



80013 Nero
Negro
Preto

TOP SOUL

cod. 702.159682 sizes XS/S-M/L-XL/XXL

Maglia unisex senza cuciture maniche lunghe. Mantiene la temperatura del corpo costante e favorisce l'isolamento termico.

COMPOSIZIONE:

50% Poliamida - 45% Polipropilene - 5% Elastano.

Jersey unisex sin costuras mangas largas. Mantiene la temperatura del cuerpo constante y favorece el aislamiento térmico.

COMPOSICIÓN:

50% Poliamida - 45% Polipropileno - 5% Elastano.

Camisola unisex sem costuras mangas compridas. Mantém a temperatura do corpo constante e favorece o isolamento térmico. Calças unissex sem costuras.

COMPOSIÇÃO:

50% Poliamida - 45% Polipropileno - 5% Elastano.



b-Fit **HIDDEN POWER**

PANT SOUL

cod. 702.159681 sizes XS/S-M/L-XL/XXL

Pantalone unisex senza cuciture. Mantiene la temperatura del corpo costante e favorisce l'isolamento termico.

COMPOSIZIONE:

50% Poliamida - 45% Polipropilene - 5% Elastano.

Pantalón unisex sin costuras. Mantiene la temperatura del cuerpo constante y favorece el aislamiento térmico.

COMPOSICIÓN:

50% Poliamida - 45% Polipropileno - 5% Elastano.

Calças unisex sem costuras. Mantém a temperatura do corpo constante e favorece o isolamento térmico.

COMPOSIÇÃO:

50% Poliamida - 45% Polipropileno - 5% Elastano.



b-Fit **HIDDEN POWER**



70027 Zoltó
Azulre
Erozióre



Breathable membrane
Polyamide PU coating



80013 Nero
Negro
Preto

RALLY

EN 343

cod. 702.148196 sizes S/XXL

Giubbotto tessuto 3 strati waterproof 4 tasche anteriori. Dettagli rifrangenti sul retro.

COMPOSIZIONE:
100% Poliammide nylon taslon PU
Coating 140 gr/m².

Cazadora tejido 3 capas impermeable 4 bolsillos delanteros. Detalles reflectantes en la espalda.

COMPOSICIÓN:
100% Poliamida nylon taslon PU
Recubrimiento 140 gr/m².

Blusão tecido 3 camadas waterproof 4 bolsos dianteiros. Detalhes luminosos atrás.

COMPOSIÇÃO:
100% Poliamida nylon taslon PU
Coating 140 gr/m².



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013



80013 Nero
Negro
Preto



Breathable membrane
Polyamide PU coating



70027 Zoltó
Azulre
Erozióre

RACE

EN 343

cod. 702.148213 sizes XS-M/L-XXL

Poncho, tessuto 3 strati waterproof 2 aperture anteriori (tasche passanti). Dettagli rifrangenti sul retro.

COMPOSIZIONE:
100% Poliammide nylon taslon PU
Coating 140 gr/m².

Poncho, tejido 3 capas impermeable 2 aberturas delanteras (bolsillos pasadores). Detalles reflectantes en la espalda.

COMPOSICIÓN:
100% Poliamida nylon taslon PU
Recubrimiento 140 gr/m².

Poncho, tecido 3 camadas waterproof 2 aberturas dianteiras (bolsos presilhas). Detalhes luminosos atrás.

COMPOSIÇÃO:
100% Poliamida nylon taslon PU
Coating 140 gr/m².



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013





70027 Zolfo
Azul
Inoxido



Breathable membrane
Polyamide PU coating



80013 Nero
Negro
Preto

RING

cod. 702.148197 sizes S/XXL

EN 343 

Pantalone tessuto 3 strati waterproof 2 aperture anteriori (tasche passanti). Sofficietti con elastico e zip sul fondo.
Dettagli rifrangenti sul retro.

COMPOSIZIONE:
100% Poliamide nylon taton PU
Coating 140 gr/m².

Pantalón tejido 3 capas impermeable 2 aberturas delanteras (bolsillos pasadores). Fuelle con elástico y cierre de cremallera al final. Detalles reflectantes en la espalda.

COMPOSICIÓN:
100% Poliamida nylon taton PU
Recubrimiento 140 gr/m².

Calças tecido 3 camadas waterproof 2 aberturas dianteiras (bolsos presilhas). Aberturas com elástico e fecho éclair no fundo. Pormenores luminosos atrás.

COMPOSIÇÃO:
100% Poliamida nylon taton PU
Coating 140 gr/m².



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013





new

SUPERLIGHT



Stampa
Estampado
Estampa

Piping reflex
Piping reflex
Falsa reflexiva

80013 Nero
Negro
Preto



0_399
701.161254
col. 04034
pag. 54



stampa UTILITY
estampado UTILITY
estampa UTILITY

75070 Grigio acciaio
Gris acero
De aço cinza

POSH 399

cod. 702.161802 sizes S/XXXL

Giacca imbottita con ovatta Thermore, stampa sublimatica, fianchi e maniche in Softshell. Dettaglio di piping reflex.

Chaqueta forrada con guseta Thermore caracterizada por una impresión sublimática. Costados y mangas de softshell. Detalle de piping reflex.

Casaco acolchoado com Thermore caracterizado por uma estampa por transfer sublimática. Lados e mangas em softshell. Pormenor de faixa reflexiva.

COMPOSIZIONE:

Corpo: 100% Poliestere
Fianchi e maniche: 94% Poliestere - 6% Bastano
Imbottitura: 100% Poliestere

COMPOSICIÓN:

Corpo: 100% Poliéster
Costados y mangas: 94% Poliéster 6% Bastán
Relevo: 100% Poliéster

COMPOSIÇÃO:

Corpo: 100% Poliéster
Lados e mangas: 94% Poliéster 6% Bastão
Acolchoado: 100% Poliéster



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

Thermore
THERMAL INSULATION SYSTEM
100% 100%

b-Fit



60030 Blu gagliardetto
Azul banderín
Gagliardete azul

GRIPEN

cod. 702.158540 sizes S/XXXL

Maglia mezza zip in micro pile con stampa Utility su manica.

Jersey media cremallera de micro forro polar con estampado Utility en la manga.

Camisola com fecho-ecler em micropolar com estampa Utility na manga.

COMPOSIZIONE:

100% Micropile
Poliestere 170 gr/m²

COMPOSICIÓN:

100% Micro Forro polar
Poliéster 170 gr/m²

COMPOSIÇÃO:

100% Micropolar
Poliéster 170 gr/m²



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

new



60063 Blu corsaro
Azul corsario
Azul corsário

new



60063 Blu corsaro
Azul corsario
Azul corsário

T-SHIRT SS MESH

cod. 702.161759 sizes S/XXXL

T-shirt manica corta arricchita con una stampa spessorata logo Utility ad acqua effetto mesh, stampa staff sul retro.

COMPOSIZIONE:

100% Cotone

Camiseta manga corta arricchida con una impresión logotipo Utility a agua efecto mesh, impresión staff en la parte trasera.

COMPOSICIÓN:

100% Algodón

Peça em felpa com fecho de correr am elade com aplicações de elementos de poliéster jersey e estampa silver.

COMPOSIÇÃO:

100% Algodão



T-SHIRT LS MESH

cod. 702.161414 sizes S/XXXL

T-shirt manica lunga arricchita con una stampa spessorata logo Utility ad acqua effetto mesh, stampa staff sul retro.

COMPOSIZIONE:

100% Cotone

Camiseta manga larga arricchida con una impresión logotipo Utility a agua efecto mesh, impresión staff en la parte trasera.

COMPOSICIÓN:

100% Algodón

T-shirt de mangas com pldas com estampa do logótipo Utility à base de água com efeito mesh, estampa staff nas costas

COMPOSIÇÃO:

100% Algodão



new



05876 Blu corsario/giallo
Azul Corsario/amarillo
Azul Corsário/amarelo

Dettagli reflex
Détails reflex
Pormenos reflex

new

SUPERLIGHT

Tasas porta-oggetti
Bolsillo porta-objetos
Bolso para objetos



05876 Blu corsario/giallo
Azul Corsario/amarillo
Azul Corsário/amarelo

Dettagli reflex
Détails reflex
Pormenos reflex

LIGHT JACKET MESH

cod. 702.161417 sizes S/XXXL

Giacca imbottita con ovatta Thermore. Inserti in mesh 3D a contrasto per proteggere nelle zone di maggior sfregamento e garantire maggiore traspirabilità.

Chaqueta acolchada con guata Thermore. Insertos de mesh 3D en contraste para proteger aquellas zonas más expuestas al roce y garantizar una mayor transpirabilidad.

Casaco reversível acolchoado com estofa Thermore. Elementos de mesh 3D em contraste para proteger as áreas de maior atrito e garantir maior transpirabilidade.

COMPOSIZIONE:

Esterno: 100% Poliammide - Fodera: 100% Poliestere THERMORE - Imbottitura: 100% Poliestere - Contrasti mesh: 100% Poliestere

COMPOSICIÓN:

Exterior: 100% Poliamida - Forro: 100% Poliéster THERMORE - Acolchado: 100% Poliéster - Contrastes mesh: 100% Poliéster

COMPOSIÇÃO:

Externo: 100% Poliamida - Forro: 100% Poliéster THERMORE - Acolchoado: 100% Poliéster - Contrastes mesh: 100% Poliéster



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

Thermore
THERMAL INSULATION EXPERTS
SINCE 1976

ANORAK MESH

cod. 702.161418 sizes S/XXXL

Giacca mezza zip con cappuccio imbottito con ovatta Thermore. Inserti in mesh 3D a contrasto per proteggere nelle zone di maggior sfregamento e garantire maggiore traspirabilità.

Chaqueta media cremallera con capucha acolchada con guata Thermore. Insertos de mesh 3D en contraste para proteger aquellas zonas más expuestas al roce y garantizar una mayor transpirabilidad.

Casaco com fecho de correr a metade com capuz acolchoado com estofa Thermore. Elementos de mesh 3D em contraste para proteger as áreas de maior atrito e garantir maior transpirabilidade.

COMPOSIZIONE:

Esterno: 100% Poliammide - Fodera: 100% Poliestere THERMORE - Imbottitura: 100% Poliestere - Contrasti mesh: 100% Poliestere

COMPOSICIÓN:

Exterior: 100% Poliamida - Forro: 100% Poliéster THERMORE - Acolchado: 100% Poliéster - Contrastes mesh: 100% Poliéster

COMPOSIÇÃO:

Externo: 100% Poliamida - Forro: 100% Poliéster THERMORE - Acolchoado: 100% Poliéster - Contrastes mesh: 100% Poliéster



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

Thermore
THERMAL INSULATION EXPERTS
SINCE 1976

new



60063 Blu corsaro
Azzù corsario
Azzù corsario

new



70226 Verde militare
Verde militar
Verde militar



70226 Verde militare
Verde militar
Verde militar



EN ISO 20471:2013 class 2

GILET HV STREET

cod. 702.161151 sizes S/XXXL

Gilet reversibile imbottito con ovatta Thermore.
Lato esterno in nylon, interno poliestere oxford
certificato per alta visibilità.

COMPOSIZIONE:

Lato HV: 100% Poliestere
Lato imbottito: 100% Poliammide
Imbottitura: 100% Poliestere THERMORE

Chaleco reversível acolchado com guata Thermore.
Lado exterior de nylon, interior poliéster oxford
certificado para alta visibilidade.

COMPOSICIÓN:

Lado HV: 100% Poliéster
Lado acolchado: 100% Poliamida
Acolchado: 100% Poliéster THERMORE

Colete reversível acolchado com estofa Thermore.
Lado externo de nylon, interno de poliéster oxford
certificado para alta visibilidade.

COMPOSIÇÃO:

Lado HV: 100% Poliéster
Lado acolchado: 100% Poliamida
Acolchado: 100% Poliéster THERMORE



EN ISO 20471:2013 CLASS 2



60063 Blu corsaro
Azzù corsario
Azzù corsario



EN ISO 20471:2013 class 3

JACKET HV STREET

cod. 702.161152 sizes S/XXXL

Giacca reversibile imbottita con ovatta Thermore.
Lato esterno in nylon, interno poliestere oxford
certificato per alta visibilità.

COMPOSIZIONE:

Lato HV: 100% Poliestere
Lato imbottito: 100% Poliammide
Imbottitura: 100% Poliestere THERMORE

Chaqueta reversível acolhada com guata Thermore.
Lado exterior de nylon, interior poliéster oxford
certificado para alta visibilidade.

COMPOSICIÓN:

Lado HV: 100% Poliéster
Lado acolchado: 100% Poliamida
Acolchado: 100% Poliéster THERMORE

Casaco reversível acolchado com estofa Thermore.
Lado externo de nylon, interno de poliéster oxford
certificado para alta visibilidade.

COMPOSIÇÃO:

Lado HV: 100% Poliéster
Lado acolchado: 100% Poliamida
Acolchado: 100% Poliéster THERMORE



EN ISO 20471:2013 CLASS 3





80013 Nero
Negro
Preto



60063 Blu corsaro
Azul corsario
Azul corsário



60063 Blu corsaro
Azul corsario
Azul corsário

SMART

cod. 702.159918 sizes S/XXXL

Gilet trendy imbottito.
Resistente all'acqua.

COMPOSIZIONE:
100% Nylon
Imbottitura: 100% Poliestere

Chaleco casual forrado.
Resistencia al agua.

COMPOSICIÓN:
100% Nylon
Acolchado: 100% Poliéster

Colete trendy acolchado.
Resistência à água.

COMPOSIÇÃO:
100% Nylon
Acolchado: 100% Poliéster



80013 Nero
Negro
Preto

POSH

cod. 702.159917 sizes S/XXXL

Bomber trendy imbottito.
Resistente all'acqua.

COMPOSIZIONE:
100% Nylon
Imbottitura: 100% Poliestere

Cazadora casual forrada.
Resistencia al agua.

COMPOSICIÓN:
100% Nylon
Acolchado: 100% Poliéster

Casaco trendy acolchado.
Resistência à água.

COMPOSIÇÃO:
100% Nylon
Acolchado: 100% Poliéster



new

Portamartello e tasca portametro in mesh
Para martillo y bolsillo mesh porta-metro
Porta-martello e bolso mesh porta-metro



60002 Blu jeans lavato
Azul vaquero lavado
Blue jeans lavado



Dettaglio rifrangente
Détail réfléchissant
Pormenores luminosos



D_399 TEXTILE
701.161253
col. 62368
pag. 55



Portametro
Porta-metro
Porta-metro

75003 Grigio denim
Gris denim
Cinza denim



60002 Blu jeans lavato
Azul vaquero lavado
Blue jeans lavado

PANT DENIM MESH

cod. 702.161416 sizes S/XXXL

Pantalone 5 tasche in denim stretch stone wash con dettagli in mesh. Portamartello e tasca portametro in mesh.

COMPOSIZIONE:

98% Cotone denim -
2% Elastano 11 once (OZ) -
Contrasti 100% Poliestere

Pantalón 5 bolsillos de denim stretch stone wash con detalles de mesh. Porta martillo y bolsillo mesh porta-metro.

COMPOSICIÓN:

98% Algodón denim -
2% Elastán 11 once (OZ) -
Contrastes 100% Poliéster

Calças com 5 bolsos de denim stretch stone wash com elementos em mesh. Porta-martello e bolso mesh porta-metro.

COMPOSIÇÃO:

98% Algodão denim -
2% Elastano 11 once (OZ) -
Contrastes 100% Poliéster



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

b-File

STONE

cod. 702.159590 sizes S/XXXL

Denim stretch 5 tasche, portamartello, tasca portametro, lavaggio stone wash.

COMPOSIZIONE:

98% Cotone denim -
2% Elastano 11 once (OZ)

Denim stretch 5 bolsillos, para martillo, bolsillo porta-metro, lavado stone wash.

COMPOSICIÓN:

98% Algodón denim -
2% Elastano 11 once (OZ)

Denim stretch 5 bolsos, porta-martello, bolso porta-metro, lavagem stone wash.

COMPOSIÇÃO:

98% Algodão denim -
2% Elastano 11 once (OZ)



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

b-File

SUPERLIGHT





new

ACTIVE



60030 Blu gagliardetto
Azul banderín
Gagliardete azul



00096 Grigio melange
Gris melange
De aço melange

20002 Bianco
Blanco
Branco



75070 Grigio acciaio
Gris acero
De aço cinza



25063 Beige tan
Beige tan
Bege tan

HORNET

cod. 702.158535 sizes S/XXXL

T-shirt con stampa Utility.

COMPOSIZIONE:
100% Cotone jersey 140 gr/m²

Camiseta con estampado Utility.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón jersey 140 gr/m²

T-shirt com estampa Utility.

COMPOSIÇÃO:
100% Algodão jersey 140 gr/m²



T-SHIRT SS GRAPHIC

cod. 702.161760 sizes S/XXXL

T-shirt in anica corta arricchita con una stampa ad acqua.

COMPOSIZIONE:
100% Cotone

Camiseta de manga corta arricchita con una stampa ad acqua.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón

T-shirt de manga curta arricchita por uma estampa à base de água.

COMPOSIÇÃO:
100% Algodão





75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



60062 Blu classico
Azul clásico
Azul clássico



80013 Nero
Negro
Preto

ATLAR II summer

cod. 702.160299 sizes S/XXXL

Polo piquet maniche corte.

COMPOSIZIONE:
100% Cotone piquet 180 gr/m²

Polo piquet mangas cortas.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón piquet 180 gr/m²

Polo piquet mangas curtas.

COMPOSIÇÃO:
100% Algodão piquet 180 gr/m²



60062 Blu classico
Azul clásico
Azul clássico



80013 Nero
Negro
Preto

ATLANTIS II all season

cod. 702.160300 sizes S/XXXL

Polo piquet maniche lunghe.

COMPOSIZIONE:
100% Cotone piquet 240 gr/m²

Polo piquet mangas largas.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón piquet 240 gr/m²

Polo piquet mangas compridas.

COMPOSIÇÃO:
100% Algodão piquet 240 gr/m²



new

ACTIVE



75070 Grigio acciaio
Gris acero
De aço cinza



60063 Blu corsaro
Azul corsario
Azul corsário



00096 Grigio melange
Gris melange
De aço melange



60030 Blu gagliardetto
Azul banderín
Gagliardete azul

FALCON

cod. 702.158536 sizes S/XXXL

Maglia in manica lunga con stampa Utility sul lato destro.

COMPOSIZIONE:
100% Cotone 270 gr/m²

Jersey de manga larga con estampado Utility en la parte derecha.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón 270 gr/m²

Camisola de mangas compridas com estampa Utility no lado direito.

COMPOSIÇÃO:
100% Algodão 270 gr/m²



SWEAT GRAPHIC

cod. 702.161800 sizes S/XXXL

Felpa girocollo arricchita con una stampa ad acqua.

COMPOSIZIONE:
Felpa 280 gr/m²
100% Cotone

Sudadera de cuello redondo enriquecida con una impresión de agua.

COMPOSICIÓN:
Sudadera 280 gr/m²
100% Algodón

Camisola de felpa enriquecida por estampa à base de água.

COMPOSIÇÃO:
Felpa 280 gr/m²
100% Algodão



new



05770 Verde militare/nero
Verde Militar/negro
Verde Militar/Preto

new



75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



60063 Blu corsaro
Azul corsário
Azul corsário



75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço

EAGLE

cod. 702.161156 sizes S/XXL

Felpa mezza zip con applicazioni di bande in poliestere jersey e stampa silver

Sudadera media cremallera con aplicaciones de bandas de poliéster jersey e impresión silver

Peça em felpa com fecho de correr a metade com aplicações de elementos de poliéster jersey e estampa silver

COMPOSIZIONE:

Felpa 280 g/m²
80% Cotone 20% Poliestere
Contrasti: 100% Poliestere

COMPOSICIÓN:

Sudadera 280 g/m²
80% Algodón 20% Poliéster
Contrastes: 100% Poliéster

COMPOSIÇÃO:

Felpa 280 g/m² 80% Algodão
20% Poliéster - Contrastes:
100% Poliéster



60063 Blu corsaro
Azul corsário
Azul corsário



05770 Verde militare/nero
Verde Militar/negro
Verde Militar/Preto

ARMERIC II

cod. 702.161206 sizes S/XXL

Felpa aperta con applicazioni di bande in poliestere jersey e stampa silver

Sudadera abierta con aplicaciones de bandas de poliéster jersey e impresión silver

Peça em felpa aberta com aplicações de elementos de poliéster jersey e estampa silver

COMPOSIZIONE:

Felpa 280 g/m²
80% Cotone 20% Poliestere
Contrasti: 100% Poliestere

COMPOSICIÓN:

Sudadera 280 g/m² 80%
Algodón 20% Poliéster -
Contrastes: 100% Poliéster

COMPOSIÇÃO:

Felpa 280 g/m² 80%
Algodão 20% Poliéster -
Contrastes: 100% Poliéster





60030 Blu gagliardetto
Azul banderín
Galhardete azul

new
color

ACTIVE



Dettagli rifrangenti
Detalles reflectantes
Pormenores luminosos

70226 Verde militare
Verde militar
Verde militar



Windless membrane
Waterepellent fabric
Warm comfortable lining



75070 Grigio acciaio
Gris acero
De aço cinza



60064 Blu polvere
Azul polvo
Azul pó



75069 Grigio bufera
Gris tempestad
Cinza tempestade

THUNDER

cod. 702.157767 sizes S/XXXL

Felpa full zip con cappuccio.

COMPOSIZIONE:
100% cotone 280 gr/m²
French terry.

Sudadera cremallera entera con capucha.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón 280 gr/m²
French terry.

Peça de roupa em felpa com fecho-eclo e capuz.

COMPOSIÇÃO:
100% Algodão 280 gr/m²
French terry.



SAIL

cod. 702.159632 sizes S/XXXL

Giacca softshell, 3 tasche frontali di cui una sul petto, dettagli rifrangenti, cappuccio regolabile.

COMPOSIZIONE:
Softshell 94% poliester - 6%
Elastano 300 gr + TPU Membrane

Chaqueta softshell, 3 bolsillos frontales, uno en el pecho, detalles reflectantes.

COMPOSICIÓN:
Softshell 94% poliéster - 6%
Elastano 300 gr + TPU Membranas

Casaco softshell, 3 bolsos dianteiros, um no peito, pormenores luminosos.

COMPOSIÇÃO:
Softshell 94% poliéster - 6%
Elastano 300 gr + TPU Membrane



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

water column 2.000 mm
wind resistance 500 msp

new

Dettagli reflex
Detalles reflex
Pormenores reflex



Tasca doppia
Bolsillo doble
Bolso duplo

45047 Rosso pompeiano
Rojo pompeya
Rosso pompeiano

Coulisse
Cordón
Passadeira



Tasche laterali
Bolsillos laterales
Bolsos laterais

75093 Grigio UK
Gris UK
Cinza UK



60064 Blu polvere
Azul polvo
Azul pó



80013 Nero
Negro
Preto

ALPINE II

cod. 702.161154 sizes S/XXXL

Softshell in poliestere elasticizzato con cappuccio a scomparsa, zip applicate alla rovescia, tasca lunga con doppia chiusura, dettagli reflex.

COMPOSIZIONE:

Softshell 94% Poliestere -
6% Elastano 300 gr/m²

Chaqueta Softshell de poliéster elástico con capucha extraíble, cremalleras aplicadas al revés, bolsillo largo con doble cierre, detalles reflex.

COMPOSICIÓN:

Softshell 94% Poliéster -
6% Elastán 300 gr/m²

Softshell de poliéster com elástico e capuz escondido, fechos de correr aplicados ao contrário, bolso longo com fecho duplo, pormenores reflex.

COMPOSIÇÃO:

Softshell 94% Poliéster -
6% Elastano 300 gr/m²



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

water column 2.000 mm
wind resistance 600 mvp



80006 Nero/Abete
Negro/Abeto
Preto/Abeto



25064 Beige
Beis
Bege



60052 Blu tuareg
Azul tuareg
Azul tuareg

WONDER II summer

cod. 702.160308 sizes S/XXXL

Bermuda cargo estivo, tasche laterali con porta oggetti, regolazione vita con coulisse, triple cuciture.

COMPOSIZIONE:

100% Cotone Popeline 215 gr/m²

Bermudas cargo de verano, bolsillos laterales con porta-objetos, regulación cintura con cordón, triples costuras.

COMPOSICIÓN:

100% Algodón Popelina 215 gr/m²

Bermuda cargo de verão, bolsos laterais para objetos, regulação da cintura com passadeira, costuras triplas.

COMPOSIÇÃO:

100% Algodão Popelina 215 gr/m²



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

new
color

ACTIVE

Coulisse
Cordón
Passadeira



Tasche laterali
Bolsillos laterales
Bolsos laterais

80006 Nero/Abete
Negro/Abeto
Preto/Abeto



75093 Grigio UK
Gris UK
Cinza UK



HI DUELO
701.159924
col. 60013
pag. 76



75093 Grigio UK
Gris UK
Cinza UK



25064 Beige
Beige
Bege



60052 Blu tuareg
Azul tuareg
Azul tuareg



60052 Blu tuareg
Azul tuareg
Azul tuareg



25070 Beige
Beige
Bege

WIN II cotton popeline

cod. 702.160305 sizes S/XXXL

Pantalone cargo estivo, tasche laterali con porta-oggetti, regolazione vita con coulisse, costruzione ginocchio ergonomica, triple cuciture

COMPOSIZIONE:
100% Cotone Popeline 215 gr/m²

Pantalón cargo de verano, bolsillos laterales con porta-objetos, regulación cintura con cordón, construcción rodilla ergonómica, triples costuras

COMPOSICIÓN:
100% Algodón Popeline 215 gr/m²

Calças cargo de verão, bolsos laterais para objetos, regulação da cintura com passadeira, realização do joelho ergonômica, costuras triplas

COMPOSIÇÃO:
100% Algodão Popeline 215 gr/m²



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

COOL all season

cod. 702.160304 sizes S/XXXL

Pantalone Chinos elasticizzato, enzym washed, triple cuciture.

COMPOSIZIONE:
98% Cotone 2% Elastano
gabardina stretch 250 gr/m²

Pantalón Chinos elástico, enzym washed, triples costuras.

COMPOSICIÓN:
98% Algodón 2% Elastano
gabardina stretch 250 gr/m²

Calças Chinos com elástico, enzym washed, costuras triplas.

COMPOSIÇÃO:
98% Algodão 2% Elastano
gabardina stretch 250 gr/m²



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

b-fit

new
color



Tasche laterali
Bolsillos laterales
Bolsos laterais

25070 Beige
Beige
Bege



Tasca portametro
Bolsillo porta metro
Bolso porta-metro



Passante portamartello
Pasador porta martillo
Presilha porta-martelo

60065 Blue denim
Blue denim
Blue denim



60052 Blu tuareg
Azul tuareg
Azul tuareg



75093 Grigio UK
Gris UK
Cinza UK

WAYET II all season

cod. 702.160298 sizes S/XXXL

Pantalone Cargo tasconato elasticizzato enzim washed, 4 tasche laterali portaoggetti, triple cuciture.

COMPOSIZIONE:

98% Cotone 2% Elastane
gabardina stretch 250 g/m²

Pantalón Cargo enzim washed con bolsillos elástico, 4 bolsillos laterales porta-objetos, triple costuras.

COMPOSICIÓN:

98% Algodón 2% Elastano
gabardina stretch 250 g/m²

Calças Cargo enzim washed com bolsos com elástico, 4 bolsos laterais para objetos, costuras triplas.

COMPOSIÇÃO:

98% Algodão 2% Elastano
gabardina stretch 250 g/m²



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

b-File

WEEK

cod. 702.152622 sizes S/XXL

Jeans, 4 tasche più tasca portametro e passante portamartello.

COMPOSIZIONE:

98% Cotone denim,
2% Elastano 270 g/m².

Vaqueros, 4 bolsillos y un bolsillo porta-metro y pasador porta-martillo.

COMPOSICIÓN:

98% Algodón denim,
2% Elastano 270 g/m².

Calças de ganga, 4 bolsos mais um bolso com o portametro e presilha portamartello.

COMPOSIÇÃO:


98% Algodão denim,
2% Elastano 270 g/m².



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

b-File

ACTIVE



Passante portamartello
Pasador para martillo
Presilha porta-martelo



Tasca portametro
Bolsillo para metro
Bolso porta-metro



Tasca laterale
Bolsillo lateral
Bolso lateral

Battuto
Dobladillo
Reforço calcanhar

75069 Grigio butera
Gris tempestad
Cinza tempestade



80013 Nero
Negro
Preto



70003 Roccia seneca
Roca sêneca
Rocha sêneca



80006 Nero abete
Negro abeto
Preto abeto

WOLF II winter

cod. 702.159588 sizes S/XXXL

Pantalone invernale, tasca laterale, tasca portametro, portamartello, rinforzo sul cavallo e battuto, triple cuciture.

COMPOSIZIONE:

100% Cotone fustagno broken twill 370 gr/m²

Pantalón invernal, bolsillo lateral, bolsillo portametro, portamartello, refuerzo en la entrepierna y dobladillo, triples costuras.

COMPOSICIÓN:

100% Algodón fustán broken twill 370 gr/m²

Calças invernais, bolso lateral, bolso porta-metro, porta-martelo, reforço no cavalo e no calcanhar, costuras triplas.


COMPOSIÇÃO:

100% Algodão fustão broken twill 370 gr/m²



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013





new



75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



60062 Blu classico
Azul clásico
Azul clássico



25070 Beige
Beige
Beige

OVERALL POLY

cod. 702.161755 sizes S/XXXL

Salopette con contrasti canvas in poliestere antiabrasione su ginocchia, tasche attrezzate, portamartello e portametro, ampio borsello porta strumenti, porta badge, bretelle regolabili, dettagli rifrangenti, triple cuciture.

Peto con contrastes canvas de poliéster anti-abrasión en las rodillas. Bolsillos equipados porta martillo y porta metro, amplio bolsillo porta herramientas, porta tarjeta de identidad. Tirantes regulables, detalles reflectantes, triple costura.

Salopete com contrastes canvas em poliéster anti-abrasão no joelho. Bolsos para equipamentos, porta-martelo e portametro, amplo bolso para ferramentas, porta identificação. Suspensórios reguláveis, pormenores refletivos, costuras triplas.

COMPOSIZIONE:

65% Poliestere - 35% cotone,
250 gr/m², dettagli in contrasto
100% Poliestere canvas

COMPOSICIÓN:

65% Poliéster - 35% algodón,
250 gr/m², detalles en contraste
100% Poliéster canvas

COMPOSIÇÃO:

65% Poliéster - 35% algodão,
250 gr/m², pormenores em
contraste 100% Poliéster canvas



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

new

FLASH



60062 Blu classico
Azul clásico
Azul clássico



75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



25070 Beige
Beige
Beige

COVERALL POLY

cod. 702.161756 sizes S/XXXL

Tuta con contrasti canvas in poliestere antiabrasione su spalle, gomiti e ginocchia, zip doppio cursore, tasche portamartello e portametro, tasche laterali, dettaglio inguine elastico sulla schiena per agevolare il movimento, elastico vita, dettagli rifrangenti, porta badge, triple cuciture.

Chandal con contrastes canvas de poliéster anti-abrasión en los hombros, codos y rodillas cremallera doble cursor. Bolsillos porta martillo y porta metro, bolsillos laterales, detalle material elástico en la espalda para facilitar el movimiento, goma en la cintura, detalles reflectantes tarjeta de identificación, triple costura.

Falto-macaco com contrastes canvas em poliéster anti-abrasão nos ombros, cotovelos e joelhos fecho de correr com cursor duplo. Bolsos porta-martelo e portametro, bolsos laterais, pormenor em material elástico nas costas para facilitar o movimento, elástico na cintura, pormenores refletivos, porta identificação, costuras triplas.

COMPOSIZIONE:

65% Poliestere - 35% cotone,
250 gr/m², dettagli in contrasto
100% Poliestere canvas

COMPOSICIÓN:

65% Poliéster - 35% algodón,
250 gr/m², detalles en contraste
100% Poliéster canvas

COMPOSIÇÃO:

65% Poliéster - 35% algodão,
250 gr/m², pormenores em contraste
100% Poliéster canvas



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

new
color



Detagli rifrangenti sul retro
Dettagli riflettenti
Pormenores em material refletor

75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



ROCK
702.160303
pag. 32

new



75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



60062 Blu classico
Azul clássico
Azul clássico



25070 Beige
Beige
Beige

MOVER all season

cod. 702.160302 sizes S/XXXL

Gilet 3 tasche anteriori, tasche applicate
portaggetti, dettagli rifrangenti, triple cuciture.

COMPOSIZIONE:

65% Poliestere - 35% Cotone twill
250 gr/m², dettagli in contrasto
100% Poliestere canvas

COMPOSICIÓN:

65% Poliéster - 35% Algodón
twill 250 gr/m², detalles en
contraste 100% Poliéster canvas

COMPOSIÇÃO:

65% Poliéster - 35% Algodão twill
250 gr/m², pormenores em contraste
100% Poliéster canvas

Chaleco 3 bolsillos delanteros, bolsillos
aplicados porta-objetos, detalles reflectantes,
triples costuras.

Colete 3 bolsos dianteiros, bolsos aplicados
para objetos, pormenores em material refletor,
costuras triplas.



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013



60062 Blu classico
Azul clásico
Azul clássico



25070 Beige
Beige
Beige

JACKET POLY

cod. 702.161757 sizes S/XXXL

Giacca con contrasti in poliestere canvas
antistrasione su spalle e gomiti, regolabile in vita,
zip frontale, portabadge, dettagli rifrangenti, triple
cuciture.

Chaqueta con contrastes de poliéster canvas anti-
abrasión en los hombros y codos, se puede regular
en la cintura, cremallera frontal, porta tarjeta de
identidad, detalles reflectantes, triple costura.

Casaco com contrastes em poliéster canvas anti-
abrasivo nos ombros e cotovelos, cintura regulável,
fecho de correr frontal, porta identificação,
pormenores refletores, costuras triplas.

COMPOSIZIONE:

65% Poliestere - 35% cotone,
250 gr/m², dettagli in contrasto
100% Poliestere canvas

COMPOSICIÓN:

65% Poliéster - 35% algodón,
250 gr/m², detalles en contraste
100% Poliéster canvas

COMPOSIÇÃO:

65% Poliéster - 35% algodão,
250 gr/m², pormenores em
contraste 100% Poliéster canvas



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

new

new color

FLASH



60062 Blu classico
Azul clásico
Azul clássico

Dettagli rifrangenti, tasche laterali
Detalles reflectantes, bolsillos laterales
Pormenores em material refletor, bolsos laterais



Elastico in vita
Goma elástica en cintura
Elástico na cintura

25070 Beige
Beige
Beige



HI ROLL
701.15.05/98
col. 03701
pag. 04



25070 Beige
Beige
Beige



75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



60062 Blu classico
Azul clásico
Azul clássico



75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço

BERMUDA POLY

cod. 702.161758 sizes S/XXXL

Bermuda con tasche laterali, dettagli rifrangenti, tasca portaemetro, portamartello e dettagli canvas in poliestere antistrappo, elastico in vita, triple cuciture.

Bermudas con bolsillos laterales, detalles reflectantes, bolsillo porta-metro, porta-martillo y detalles canvas de poliéster anti-arras, goma en la cintura, triple costura.

Bermuda com bolsos laterais, pormenores refletor, bolso portametro, porta-martelo e pormenores canvas em poliéster anti-arras, elástico na cintura, costuras triplas.

COMPOSIZIONE:

65% Poliestere - 35% cotone,
250 gr/m², dettagli in contrasto
100% Poliestere canvas

COMPOSICIÓN:

65% Poliéster - 35% algodón,
250 gr/m², detalles en contraste
100% Poliéster canvas

COMPOSIÇÃO:

65% Poliéster - 35% algodão,
250 gr/m², pormenores em
contraste 100% Poliéster canvas



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

STAFF all season

cod. 702.160301 sizes S/XXXL

Pantalone cargo, tasche laterali, dettagli rifrangenti, dettagli in contrasto in materiale anti strappo, elastico in vita, triple cuciture.

Pantalón cargo, bolsillos laterales, detalles reflectantes, detalles en contraste de material antiarras, goma elástica en la cintura, triples costuras.

Calças cargo, bolsos laterais, pormenores em material refletor, pormenores em contraste de material anti-arras, elástico na cintura, costuras triplas.

COMPOSIZIONE:

65% Poliestere - 35% Cotone twill
250 gr/m², dettagli in contrasto
100% Poliestere canvas

COMPOSICIÓN:

65% Poliéster - 35% Algodón twill
250 gr/m², detalles en
contraste 100% Poliéster canvas

COMPOSIÇÃO:

65% Poliéster - 35% Algodão twill
250 gr/m², pormenores em contraste
100% Poliéster canvas



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

new
color



Pasante portamartello
Pasador para martillo
Presilha porta-martelo



Tasca portametro
Bolsillo para metro
Bolso porta-metro



Dettagli rifrangenti
Detalles reflectantes
Pormenores em material refletor

Ginocchiere
Rodilleras
Joelhira



MOV ER
702.160302
pag. 30

75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



75070 Grigio acciaio
Gris acero
Cinza aço



60062 Blu classico
Azul clássico
Azul clássico



25070 Beige
Beige
Beige

ROCK all season

cod. 702.160303 sizes S/XXXL

Pantalone con ginocchiere, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello e dettagli in contrasto in materiale anti abrasivo, elastico in vita, triple cuciture.

Pantalón con rodilleras, bolsillo lateral, detalles reflectantes, bolsillo porta-metro, porta-martillo y detalles en contraste de material antiabrasivo, goma elástica en la cintura, triples costuras.

Calças com joelhira, bolso lateral, pormenores em material refletor, bolso porta-metro, porta-martelo e pormenores em contraste de material anti-abrasivo, elástico na cintura, costuras triplas.

COMPOSIZIONE:

65% Poliestere - 35% Cotone
twill 250 gr/m², dettagli in
contrasto 100% Poliestere canvas

COMPOSICIÓN:

65% Poliéster - 35% Algodón
twill 250 gr/m², detalles en
contraste 100% Poliéster canvas

COMPOSIÇÃO:

65% Poliéster - 35% Algodão twill
250 gr/m², pormenor em contraste
100% Poliéster canvas



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013



60062 Blu classico
Azul clássico
Azul clássico



80013 Nero
Negro
Preto

ATONY II

cod. 702.160306 sizes S/XXXL

T-shirt.

COMPOSIZIONE:

100% Cotone jersey 160 gr/m²

Camiseta.

COMPOSICIÓN:

100% Algodón jersey 160 gr/m²

T-shirt

COMPOSIÇÃO:

100% Algodão jersey 160 gr/m²



new
color



Tasca cerniera sul retro
Borsillo cremalliera trasero
Bolso con fecho-eder trasero

75069 Grigio butera
Gris tempestad
Cinza tempestade

new
color

FLASH

Pasante portamartello
Pasador para martillo
Presilha porta-martelo

Portametro
Porta-metro
Porta-metro



60064 Blu polvere
Azul Polvo
Azul pó



60064 Blu polvere
Azul Polvo
Azul pó



25070 Beige
Beige
Bege

TRUCK all season

cod. 702.160310 sizes S/XXXL

Gilet 3 tasche anteriori, tasche mani e tasca cerniera sul retro.

COMPOSIZIONE:

100% Cotone gabardina 240 gr/m²

Chaleco 3 bolsillos delanteros, bolsillos manos y bolsillo cremallera trasero

COMPOSICIÓN:

100% Algodón gabardina 240 gr/m²

Colete 3 bolsos dianteiros, bolsos para as mãos e bolso com fecho-eder trasero

COMPOSIÇÃO:

100% Algodão gabardina 240 gr/m²



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013



75069 Grigio butera
Gris tempestad
Cinza tempestade



25070 Beige
Beige
Bege

TRADE all season

cod. 702.159630 sizes S/XXXL

Pantalone all season, tasca laterale, tasca porta-metro, portamartello, triple cuciture.

COMPOSIZIONE:

100% Cotone gabardina 240 gr/m²

Pantalón todas las temporadas, bolsillo lateral, bolsillo porta-metro, porta-martillo, triples costuras.

COMPOSICIÓN:

100% Algodón gabardina 240 gr/m²

Calças all season, bolso lateral, bolso porta-metro, porta-martello, costuras triplas.

COMPOSIÇÃO:

100% Algodão gabardina 240 gr/m²



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

new



70226 Verde militare
Verde militar
verde militar

new



80007 Nero cilindro
Negro sombrero de copa
Preto cilindro



80013 Nero
Negro
Reb



60063 Blu corsario
Azul corsario
Azul corsário

ONLY

cod. 702.161153 sizes S/XXXL

Gilet imbottito, tasche anteriori, tasca interna.

COMPOSIZIONE:

Esterno: 100% Poliestere
Fodera: 100% Poliestere
Imbottitura: 100% Poliestere

Chaleco forrado, bolsillos manos, bolsillo interno.

COMPOSICIÓN:

Exterior: 100% Poliéster
Forro: 100% Poliéster
Acolchado: 100% Poliéster

Colete acolchoado, bolsos para as mãos, bolso interno.

COMPOSIÇÃO:

Externo: 100% Poliéster
Forro: 100% Poliéster
Acolchoado: 100% Poliéster



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

CLEVER

cod. 702.161155 sizes S/XXXL

Giacca imbottita in nylon ribstop, tasca interna, dettagli reflex su schiena, regolabile in vita.

COMPOSIZIONE:

Esterno: RIBSTOP 100% Poliammide
Fodera: 100% Poliestere
Imbottitura: 100% Poliestere

Chaqueta acolchada de nailon ripstop, bolsillo interno, detalles reflex en la espalda, se puede regular en la cintura.

COMPOSICIÓN:

Exterior: RIPSTOP 100% Poliamida
Forro: 100% Poliéster
Acolchado: 100% Poliéster

Casaco acolchoado em nylon ripstop, bolso interno, pormenores reflex nas costas, cintura regulável.

COMPOSIÇÃO:

Externo: RIPSTOP 100% Poliamida
Forro: 100% Poliéster
Acolchoado: 100% Poliéster



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

FLASH



SHOES TECHNOLOGY

NET BREATHING SYSTEM™



L'innovativo ed esclusivo sistema NET Breathing System™ permette al piede di respirare. La suola presenta sull'avampiede aree composte da una rete in fibra sintetica ed una speciale membrana traspirante e impermeabile.

El innovador y exclusivo sistema NET Breathing System™ permite que el pie respire. La suela tiene en el antepié zonas compuestas por una red de fibra sintética y una membrana especial transpirable e impermeable.

O inovador e exclusivo sistema NET Breathing System™ permite que os pés respirem. A sola apresenta na parte dianteira áreas compostas por uma rede de fibra sintética e uma membrana especial transpirante e impermeável.

WinTherm



Tessuto multistrato che compone la fodera interna della calzatura. La sua alta capacità isolante e traspirante favorisce l'isolamento termico, mantenendo la temperatura del piede costante anche in situazioni climatiche difficili. Inoltre l'inserimento di microparticelle d'argento, con effetto antibatterico, rendono l'ambiente interno alla scarpa sano e confortevole.

Tejido multicapa que compone el forro interno del calzado. Su alta capacidad para aislar y transpirar favorece el aislamiento térmico, manteniendo la temperatura del pie constante incluso en situaciones climatológicas difíciles. Además la introducción de micropartículas de plata, con efecto antibacteriano, hace que el interior del calzado sea sano y cómodo.

Tecido com várias camadas que compõe o forro interno do calçado. A sua alta capacidade de isolamento e de transpiração favorece o isolamento térmico, mantendo a temperatura do pé constante, até mesmo em situações climáticas difíceis. Além disso, a introdução de micropartículas em prata, que têm um efeito antibacteriano, tornam o ambiente interno do sapato são e confortável.

K SOLE



Suoletta antiperforazione a **passaggio zero** realizzata con strati sovrapposti di tessuti speciali. L'utilizzo di questi materiali garantisce un'elevata resistenza oltreché leggerezza e flessibilità. Questa suoletta ha il vantaggio di coprire l'intera superficie del sottopiede, garantendo così un'assoluta protezione a tutto il piede. K-SOLE è una suoletta non metallica, quindi non viene rilevata da metal detector.

Plantilla antiperforación a **paso cero** realizada con capas sobrepuestas de material especial. La utilización de estos materiales garantiza una alta resistencia además de ligereza y flexibilidad. Esta plantilla tiene la ventaja de cubrir toda la superficie de la plantilla interior del zapato, garantizando así una absoluta protección para todo el pie. K-SOLE es una plantilla no metálica, por lo tanto no es detectada por el detector de metales.

Palmilha antiperfuração com **passagem zero** realizada com camadas sobrepostas realizadas em tecidos especiais. A utilização destes materiais garante uma elevada resistência, além de uma certa leveza e flexibilidade. Esta palmilha possui a vantagem de cobrir totalmente a superfície da planta do pé, garantindo assim uma proteção absoluta por todo o pé. A K-SOLE é uma palmilha não metálica e, desta forma, não é detectada através do metal detector.

POLITEXIST

Un tessuto a telaio in poliestere ad alta tenacità, nato da uno strutturato intreccio di fili per assicurare un'alta resistenza all'abrasione, al taglio ed allo strappo. Garantisce alti valori di traspirabilità e flessibilità.

Un tejido de bastidor de poliéster de alta tenacidad, con un entramado estructurado de hilos para asegurar una alta resistencia contra la abrasión, contra los cortes y los rasgones. Garantiza una gran transpirabilidad y flexibilidad.

Tecido de tela de poliéster de alta tenacidade, realizado através de um entrelaçamento de fios estruturado, capaz de garantir uma alta resistência à abrasão, ao corte e ao rasgo. Garante altos valores de transpirabilidade e flexibilidade.

K SOLE BREATHABLE



BREATHABLE aggiunge la traspirabilità alle proprietà di assoluta protezione, elevata resistenza, leggerezza e flessibilità della suola K-SOLE a passaggio zero. BREATHABLE, la suoletta antiperforazione a passaggio zero traspirante è brevettata ed in esclusiva per Diadora Utility.

BREATHABLE añade la transpirabilidad a las propiedades de protección total, elevada resistencia, ligereza y flexibilidad de la suela K-SOLE a paso cero. BREATHABLE, la plantilla antiperforación de paso cero transpirante, es un producto patentado y exclusivo de Diadora Utility.

BREATHABLE adiciona transpirabilidade às características de absoluta proteção, elevada resistência, leveza e flexibilidade da sola K-SOLE com passagem zero. BREATHABLE, a sola interior anti-perfuração com passagem zero e transpirante, patenteada, é uma exclusividade da Diadora Utility.



DEVELOPED WITH MICHELIN TECHNICAL SOLES

Suola realizzata in collaborazione con Michelin TECHNICAL SOLES. Battistrada ricavata dalla struttura dei pneumatici Alpin A4 e Anakee II con particolari lamellature multidirezionali che garantiscono massima aderenza, stabilità e grip anche nelle situazioni più estreme.

Speciale miscela WOC - D ad alta conducibilità (ESD) ed eccezionale resistenza agli olii e allo strappo.

Suela realizada en colaboración con Michelin TECHNICAL SOLES. Suela externa obtenida de la estructura de los neumáticos Alpin A4 y Anakee II con laminados especiales multidireccionales que garantizan la mayor adherencia, estabilidad y agarre incluso en las situaciones más extremas.

Mezcla especial WOC - D de alta conductividad (ESD) y excepcional resistencia a los aceites y a la rotura.

Sola realizada em colaboração com a Michelin TECHNICAL SOLES. Piso obtido da estrutura dos pneus Alpin A4 e Anakee II com especiais lamelas multidirecionais que garantem a maior estabilidade e aderência mesmo nas situações mais extremas.

Especial mistura WOC - D de alta condutibilidade (ESD) e excepcional resistência aos óleos e aos rasgos.



Boa® Closure System

CHIUSURA DI PRECISIONE: Boa offre un elevato comfort, la superficie liscia e senza zone di pressione permette un uso semplice e veloce.

VELOCITÀ: chiusura veloce, Boa fa risparmiare tempo nei momenti importanti.

MICRO-REGOLAZIONE: la bobina di precisione all'interno di Boa permette di raggiungere la tensione perfetta.

ON-THE-FLY: con la chiusura Boa in pochi clicks si può adattare la chiusura e la si può regolare agevolmente in ogni momento.

CIERRE DE PRECISIÓN: Boa ofrece un elevado confort, la superficie lisa y sin zonas de presión permite un uso sencillo y rápido.

VELOCIDAD: cierre rápido, Boa hace ahorrar tiempo en los momentos importantes.

MICRO-REGULACIÓN: la rueda de precisión dentro de Boa permite alcanzar la tensión perfecta.

ON-THE-FLY: con el cierre Boa con pocos clics se puede adaptar el cierre y se puede regular cómodamente en cualquier momento.

FECHAMENTO DE PRECISÃO: Boa oferece grande conforto, a superfície lisa e sem zonas de pressão permite um uso simples e rápido.

VELOCIDADE: fechamento rápido, Boa faz poupar tempo nos momentos importantes.

MICRO-REGULAÇÃO: a bobina de precisão no interior de Boa permite obter a tensão perfeita.

ON-THE-FLY: com o fechamento Boa em poucos cliques pode-se adaptar o fechamento e regulá-lo facilmente a qualquer momento.



Speciale microfibra traspirante e idrorepellente facilmente lavabile e con massima resistenza alla luce. Perfetta per l'utilizzo nel mondo del lavoro in quanto risulta il 30% più leggera della pelle.

Microfibra especial traspirante e hidrorrepelente, se lava fácilmente y con gran resistencia a la luz. Perfecta para usarla en el trabajo, al ser un 30% más ligera que la piel.

Microfibra transpirante e hidrófuga especial facilmente lavável com máxima resistência à luz. Perfecta para o uso em ambiente de trabalho, pois é 30% mais leve que o couro.



I prodotti Diadora Utility utilizzano zip YKK®, garanzia di resistenza nel tempo, scorrevolezza e facilità di utilizzo.

Todos los cierres de cremalleras de las prendas Diadora Utility, no sólo las principales sino también las secundarias son YKK®, garantía de durabilidad, fluidez y facilidad de empleo.

Todos os fechos das peças de roupa Diadora Utility, seja aquelas principais seja aquelas secundárias, são YKK®, uma garantia de resistência no tempo, praticidade e facilidade de utilização.



CORDURA® is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics.

Tessuto ad alta tecnologia messo a punto per garantire la massima resistenza ad abrasioni, lacerazioni, strappi e perforazioni, è inoltre leggero e di facile manutenzione.

Tejido de alta tecnología preparado para garantizar el máximo rendimiento contra las abrasiones, rozaduras, tirones y perforaciones, además es ligero y fácil de mantener.

Tecido com alta tecnologia preparado de forma a garantir a máxima resistência às abrasões, cortes, rasgos e perfurações, é também leve e de fácil manutenção.



Diadora Utility ha sviluppato un'esclusiva membrana impermeabile e traspirante in grado di garantire un ambiente asciutto e confortevole per il piede, assicurando massima traspirabilità e impermeabilità della calzatura.

Diadora Utility desarrolló una membrana exclusiva impermeable y transpirable capaz de garantizar al pie un ambiente seco y confortable, asegurando la máxima transpirabilidad e impermeabilidad del calzado.

A Diadora Utility desenvolveu uma exclusiva membrana impermeável e transpirante capaz de garantir um ambiente enxuto e confortável para os pés, assegurando a máxima transpirabilidade e impermeabilidade do calçado.



Esclusivo sistema ammortizzante di Diadora costituito da due elastomeri di diversa densità posizionati nella zona tallonare e metatarsale. Ideato per garantire il massimo assorbimento degli impatti.

Exclusivo sistema amortiguante de Diadora constituido por dos elastómeros de distinta densidad posicionados en la zona del talón y del metatarso. Ideado para garantizar la máxima absorción de los impactos.

Um exclusivo sistema amortizador da Diadora constituido por dois elastómeros de diferente densidade, colocados na zona do calcanhar e do metatarso. Idealizado para garantir a máxima absorção dos impactos.



È un film di poliuretano termoplastico trasparente che avvolge completamente la struttura in EVA dell'intersuola, consentendo un'alta resistenza all'abrasione e garantendo così una maggior durata nel tempo della calzatura.

Es una película de poliuretano termoplástico transparente que envuelve totalmente la estructura en EVA de la entresuela, permitiendo una alta resistencia a la abrasión y garantizando así una mayor duración en el tiempo del calzado.

É uma película de poliuretano termoplástico transparente que abrange completamente a estrutura em EVA da sola do meio, permitindo uma alta resistência à abrasão, garantindo assim uma maior duração no tempo do próprio calçado.



Puntale multistrato in fibra di vetro che garantisce massima sicurezza anche a temperature estreme. Leggero e sottile garantisce massimo comfort.

Puntera multicapa de fibra de vidrio que garantiza la máxima seguridad también con temperaturas extremas. Ligero y fino garantiza el máximo confort.

Biqueira de camadas múltiplas em fibra de vidro que garante a maior segurança mesmo a temperaturas extremas. Leve e fina, garante o maior conforto.





Protezione in TPU del tallone.

Protección de TPU del talón.

Protecção em TPU do calcanhar.

Tomaia: S3 nabuk e pelle pienofiore idrorepellenti. Calzata 11.

Empeine: S3 nobuck y piel plenoflor hidrorrepelentes. Forma 11.

Gáspea: S3 nubuck e cuoro de flor integral hidrófugo. Medida do calçado 11.

Plantare: poliuretano espanso e tessuto poliestere.

Plantilla: de poliuretano expandido y tejido poliéster.


Palmilha: em poliuretano expandido e tecido poliéster.



Inserto anti-perforazione: K-Sole a passaggio zero.

Plantilla antiperforación: K-Sole a paso cero.

Aplicação anti-perfuração: K-Sole com passagem zero.



Puntale MULTILAYER: in composito multistrato, 200J.

Puntera MULTILAYER: de material compuesto multicapa, 200J.

Biqueira MULTILAYER: em compósito, de camadas múltiplas, 200J.



Intersuola: PU espanso.

Entresuela: PU expandido.

Sola intermediária: PU expandido.



Battistrada in gomma nitrilica HRO-SRC. Scolpitura marcata e autopulente con tecnologia Michelin.

Suela externa de goma nitrilica HRO-SRC. Dibujo marcado y autolimpiador con tecnología Michelin.

Banda de rodagem em borracha nitrilica HRO-SRC. Desenho marcado de auto-limpeza com tecnologia Michelin.

new



80013 Nero
Negro
Preto



new



80013 Nero
Negro
Preto



HI LATITUDE_543 BOA

cod. 701.161434 sizes 40/48 S3-SRC-HRO-WR-CE-ESD

Sivale S3 in nubuk e pelle pieno fiore idrorepellenti, con sistema a Boa, fodera Wintherm accoppiata a membrana Dialex waterproof e traspirante, puntale Multilayer 200J. Calzata 11, K sole a passaggio zero, plantare termoplastico estraibile.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Battistrada in gomma con tecnologia Michelin

Bota S3 de nubuk y piel pleno flor hidrorrepelentes, con cierre sistema a Boa forro Wintherm con membrana Dialex resistente al agua y transpirable, puntera Multilayer 200J. Horma 11, K sole de paso cero, plantar termofomado extraible.

SUELA:
Entresuela de PU expandido.
Suela externa de goma con tecnologia Michelin

Bota S3 em nubuk e couro de flor integral hidrófugo com sistema a Boa, forro Wintherm acoplado com membrana Dialex impermeável e transpirante, biqueira Multilayer 200J. Calçado 11, K sole com passagem zero, palmilha termofomada amovível.

SOLA:
Sola intermediária em PU expandido.
Banda de rodagem de borracha com tecnologia Michelin



CE EN ISO 20345: 2011



MID LATITUDE_543 BOA

cod. 701.161435 sizes 40/48 S3-SRC-HRO-WR-CE-ESD

Calzatura alta S3 in nubuk e pelle pieno fiore idrorepellenti, con sistema a Boa, fodera Wintherm accoppiata a membrana Dialex waterproof e traspirante, puntale Multilayer 200J. Calzata 11, K sole a passaggio zero, plantare termoplastico estraibile.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Battistrada in gomma con tecnologia Michelin

Calzado alto S3 de nubuk y piel pleno flor hidrorrepelentes, con cierre sistema a Boa, forro Wintherm con membrana Dialex resistente al agua y transpirable, puntera Multilayer 200J. Horma 11, K sole de paso cero, plantar termofomado extraible.

SUELA:
Entresuela de PU expandido.
Suela externa de goma con tecnologia Michelin

Calçado alto S3 em nubuk e couro de flor integral hidrófugo com sistema a Boa, forro Wintherm acoplado com membrana Dialex impermeável e transpirante, biqueira Multilayer 200J. Calçado 11, K sole com passagem zero, palmilha termofomada amovível.

SOLA:
Sola intermediária em PU expandido.
Banda de rodagem de borracha com tecnologia Michelin



CE EN ISO 20345: 2011



new



80013 Nero
Negro
Preto



Chiusura a lacci e zip
Cierre cordones y cremallera
Fechamento com cadargos e fecho de correr

new

EXTREME ACTION



80013 Nero
Negro
Preto



HI LATITUDE_543

cod. 701.161251 sizes 40/48 S3-SRC-HRO-WR-CI-ESD

Stivale S3 in nubuk e pelle pieno fiore idrorepellenti, chiusura lacci e zip, fodera Wintherm accoppiata a membrana Diatex waterproof e traspirante, puntale Multilayer 200J. Calzata 11, K-sole a passaggio zero, plantare termofornato estraibile.

SUOLA:

Intersuola in PU espanso.
Battistrada in gomma con tecnologia Michelin

SUELA:

Entresuela de PU expandido.
Suela externa de goma con tecnologia Michelin

Bota S3 de nubuk y piel pleno flor hidrorrepelentes, cierre cordones y cremallera, forro Wintherm con membrana Diatex resistente al agua y transpirable, puntera Multilayer 200J. Forma 11, K-sole de paso cero, plantar termofornado extraíble.

Bota S3 em nubuk e couro de flor integral hidrófugo, fechamento com cadargos e fecho de correr, forro Wintherm acoplado com membrana Diatex impermeável e transpirante, biqueira Multilayer 200J. Calçado 11, K-sole com passagem zero, palmilha termofornada amovível.



CE EN ISO 20345: 2011



MID LATITUDE_543

cod. 701.161333 sizes 40/48 S3-SRC-HRO-WR-CI-ESD

Calzatura alta S3 in nubuk e pelle pieno fiore idrorepellenti, chiusura lacci e zip, fodera Wintherm accoppiata a membrana Diatex waterproof e traspirante, puntale Multilayer 200J. Calzata 11, K-sole a passaggio zero, plantare termofornato estraibile.

SUOLA:

Intersuola in PU espanso.
Battistrada in gomma con tecnologia Michelin

SUELA:

Entresuela de PU expandido.
Suela externa de goma con tecnologia Michelin

Calzado alto S3 de nubuk y piel pleno flor hidrorrepelentes, cierre cordones y cremallera, forro Wintherm con membrana Diatex resistente al agua y transpirable, puntera Multilayer 200J. Forma 11, K-sole de paso cero, plantar termofornado extraíble.

Calçado alto S3 em nubuk e couro de flor integral hidrófugo, fechamento com cadargos e fecho de correr, forro Wintherm acoplado com membrana Diatex impermeável e transpirante, biqueira Multilayer 200J. Calçado 11, K-sole com passagem zero, palmilha termofornada amovível.



CE EN ISO 20345: 2011





NET REVOLUTION

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™

Protezioni in TPU
Protección de TPU
Proteção em TPU



Tomaia: S3 nabuk Silk/ S1P tessuto rete e vitello scamosciato. Calzata 10.
Empeine: S3 nubuck Silk/ S1P tejido red y ternera afelpada. Forma 10.
Gáspea: S3 nubuck Silk/ S1P tecido rete e pele de camurça. Medida do calçado 10.


Plantare: Plantare traspirante e antibatterico con carboni attivi.
Plantilla: Plantilla transpirable y antibacteriana con activos activados.
Palmilha: Palmilha transpirante e antibacteriana com carvão ativo.



Inserto anti-perforazione: K-Sole BREATHABLE a passaggio zero.
Plantilla antiperforación: K-Sole BREATHABLE a paso cero.
Aplicação anti-perfuração: K-Sole BREATHABLE passagem zero.



Puntale: in alluminio 200J.
Puntera: de aluminio 200J.
Biqueira: em alumínio 200J.



Speciale membrana impermeabile e traspirante.
Membrana especial impermeable y transpirable.
Membrana especial impermeável e que facilita a transpiração.



Rete di protezione in fibre sintetiche.
Red de protección en fibra sintética.
Rede de proteção de fibras sintéticas.



Intersuola: EVA con film in TPU.
Entresuela: EVA con película de TPU.
Sola do meio: EVA com película em TPU.

Battistrada in gomma nitrilica HRO-SRC: autopulente con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.
Suela externa de goma nitrilica HRO-SRC: autolimpiador con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.
Bande de rodagem em borracha nitrilica HRO-SRC: auto-limpeza com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

new

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™

boa.
Boa Closure System



80013 Nero
Negro
Preto

new

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™

boa.
Boa Closure System



80013 Nero
Negro
Preto

HI JET BOA

cod. 701.161229 sizes 41-48 S3-HRO-SRC

Calzatura alta S3 in nubuk silk con sistema Boa per una più veloce e precisa chiusura, puntale in alluminio 200 J. Calzata 10 K sole traspirante BREATHABLE a passaggio zero, plantare estraibile termofornato ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

Calzado alto S3 de nubuk silk con cierre sistema Boa para una fijación más veloz y milimétrica, puntera de aluminio 200 J. Forma 10 K sole traspirante BREATHABLE de paso cero, plantar termofornado estraible ergonomico de elevada transpirabilidad con carbonos activos y antibacteriano.

Calçado baixo S3 em nubuk silk com sistema Boa para garantir um fechamento mais rápido e preciso, biqueira de alumínio 200 J. Calçado 10 K sole traspirante BREATHABLE com passagem zero, palmilha termofornada amovível ergonomico de alta transpirabilidade com carvão ativo e antibacteriano.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Suela in gomma nitrilica con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345: 2011



JET BOA

cod. 701.161230 sizes 41-48 S3-HRO-SRC

Calzatura bassa S3 in nubuk silk con sistema Boa per una più veloce e precisa chiusura, puntale in alluminio 200 J. Calzata 10 K sole traspirante BREATHABLE a passaggio zero, plantare estraibile termofornato ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

Calzado bajo S3 de nubuk silk con cierre sistema Boa para una fijación más veloz y milimétrica, puntera de aluminio 200 J. Forma 10 K sole traspirante BREATHABLE de paso cero, plantar termofornado estraible ergonomico de elevada transpirabilidad con carbonos activos y antibacteriano.

Calçado baixo S3 em nubuk silk com sistema Boa para garantir um fechamento mais rápido e preciso, biqueira de alumínio 200 J. Calçado 10 K sole traspirante BREATHABLE com passagem zero, palmilha termofornada amovível ergonomico de alta transpirabilidade com carvão ativo e antibacteriano.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Suela in gomma nitrilica con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345: 2011



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™



80013 Nero
Negro
Preto



65108 Blu cielo
Azu cielo
Azu céu



45041 Rosso scuro
Rojo oscuro
Vermelho escuro



80013 Nero
Negro
Preto

HI JET

cod. 701.158595 sizes 35/48 S3-HRO-SRC

Calzatura alta S3 in nubuck Silk, puntale in alluminio 200J. Calzata 10, K-sole traspirante BREATHABLE a passaggio zero, plantare estraibile termofornato ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Suela in gomma nitrilica con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Calzado alto S3 de nubuck Silk, puntera de aluminio 200J. Horma 10, K-sole traspirante BREATHABLE a paso cero, plantilla extraíble termofornada ergonómica de elevada transpirabilidad con carbonos activos y antibacteriano.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Calçado alto S3 em nubuck Silk, biqueira de alumínio 200 J. Calçado 10, K-sole transpirante BREATHABLE com passagem zero, palmilha amovível termofornada ergonômica de elevada transpirabilidade, com carvão ativo e antibacteriano.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345:2011



JET

cod. 701.158594 sizes 35/48 S3-HRO-SRC

Calzatura bassa S3 in nubuck Silk, puntale in alluminio 200J. Calzata 10, K-sole traspirante BREATHABLE a passaggio zero, plantare estraibile termofornato ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Suela in gomma nitrilica con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Calzado bajo S3 de nubuck Silk, puntera de aluminio 200J. Horma 10, K-sole traspirante BREATHABLE a paso cero, plantilla extraíble termofornada ergonómica de elevada transpirabilidad con carbonos activos y antibacteriano.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Calçado baixo S3 em nubuck Silk, biqueira de alumínio 200 J. Calçado 10, K-sole transpirante BREATHABLE com passagem zero, palmilha amovível termofornada ergonômica de elevada transpirabilidade, com carvão ativo e antibacteriano.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345:2011



GEOS
LICENSED TECHNOLOGY
NET
BREATHING
SYSTEM™



C4907 Blu cielo/Alluminio
Azul cielo/Aluminio
Azul céu/Aluminio

sizes 38/48



C0493 Grigio castello/Alluminio
Gris castillo/Aluminio
Cinza castelo/Aluminio

sizes 35/48



C4900 Rosso scuro/Blu insegna
Rojo oscuro/Azul insignia
Ver melho escuro/Azul placard

sizes 38/48



C4904 Beige corda/Blu maio lica
Beige cuerda/Azul mayolica
Bege corda/Azul cerâmica

sizes 38/48

JET TEXTILE

cod. 701.158596

S1P-HRO-SRC

Calzatura bassa S1P in tessuto rete e vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10, K-sole traspirante BREATHABLE a passaggio zero, plantare estraibile termoplastico ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

Calzado bajo S1P en tejido red y temera atelpada, puntera de aluminio 200J. Hom a 10, K-sole traspirante BREATHABLE a paso cero, plantilla estraible termoplastico de elevada transpirabilidad con carbonos activos y antibacteriano.

Calçado baixo S1P em tecido rede e pele de camurça, biqueira de alumínio 200 J. Calçado 10, K-sole transpirante BREATHABLE com passagem zero, palmilha amovível termoplomada ergonômica de elevada transpirabilidade, com carvão ativo e antibacteriano.

SUOLA:

Intersuola in EVA con film in TPU.

Suela in gomma nitrilica con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

SUELA:

Entresuela de EVA con película de TPU.

Suela externa de goma nitrilica con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

SOLA:

Sola do meio em EVA com película em TPU.

Banda de rodagem em borracha nitrilica com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345: 2011



NET REVOLUTION







Protezione in TPU.
Protección de TPU.
Protecção em TPU.

Tomaia: S3 nubuk Pull-Up idrorepellente.
Calzata 11.

Empeine: S3 nubuck Pull-Up hidrofugado.
Horma 11.

Gáspea: S3 nubuck Pull-Up idrorepellente.
Medida do calçado 11.

Plantare Every: in lattice con carboni attivi e talloniera in EVA.

Plantilla Every: de látex con carbones activos y talonera de EVA.

Palmilha Every: em látex com carvão activo e calcanhar em EVA.



Inserto anti-perforazione: K-Sole a passaggio zero.

Plantilla antiperforación:
K-Sole a paso cero.

Aplicação anti-perfuração:
K-Sole com passagem zero.



Puntale: in alluminio 200J.

Puntera: de aluminio 200J.

Biqueira: em alumínio 200J.



Intersuola: EVA con film in TPU.

Entresuela: EVA con película de TPU.

Sola do meio: EVA con película em TPU.



Battistrada in gomma nitrilica HRO-SRC: scolpitura marcata ed autopulente, per maggior flessibilità, confort e grip.

Suela externa de goma nitrilica HRO-SRC: dibujo marcado y autolimpiador, para mayor flexibilidad, confort y agarre.

Bande de rodagem em borracha nitrilica HRO-SRC: desenho marcado de auto-limpeza, para uma maior flexibilidade, conforto e atrito.



DIA-tex

80013 Nero
Negro
Preto



DIA-tex

30099 Cuoio
Cuero
Couro



80013 Nero
Negro
Preto

IBEX BOOT

cod. 701.157607 sizes 38/47 S3-HRO-SRC-WR

Stivale S3 in nubuck Pull-Up idrorepellente, con fodera accoppiata a membrana DiaTex waterproof e traspirante. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11, K-Sole passaggio zero. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

Bota S3 de nobuck Pull-Up hidrofugado, con forro con membrana DiaTex resistente al agua y transpirable. Puntera de aluminio 200J. Horma 11, K-Sole a paso cero. Plantilla extraible de látex y carbones activos, talonera de EVA.

Bota S3 em nubuck Pull-Up hidropelente, com forro acoplado com membrana DiaTex impermeável e transpirante. Biqueira em alumínio 200J. Calçado 11, K-Sole passagem zero. Palmilha amovível em látex e carvão ativo, calcanhar em EVA.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica.



CE EN ISO 20345: 2011



HI IBEX

cod. 701.157605 sizes 38/47 S3-HRO-SRC-WR

Calzatura alta S3 in nubuck Pull-Up idrorepellente, con fodera accoppiata a membrana DiaTex waterproof e traspirante. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11, K-Sole passaggio zero. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

Calçado alto S3 em nubuck Pull-Up hidrofugado, con forro con membrana DiaTex resistente al agua y transpirable. Puntera de aluminio 200J. Horma 11, K-Sole a paso cero. Plantilla extraible de látex y carbones activos, talonera de EVA.

Calçado alto S3 in nubuck Pull-Up hidropelente, com forro acoplado com membrana DiaTex impermeável e transpirante. Biqueira em alumínio 200J. Calçado 11, K-Sole passagem zero. Palmilha amovível em látex e carvão ativo, calcanhar em EVA.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica.



CE EN ISO 20345: 2011



TREKKING







Protezione in TPU
del tallone.

Protección de TPU
del talón.

Protecção em TPU
do calcanhar.

Tomaia: S3 U MICRO/S1 tessuto
POLITWIST. Calzata 11.

Empeine: S3 U MICRO/S1 tejido
POLITWIST. Horma 11.

Gáspea: S3 U MICRO/S1 tecido
POLITWIST. Medida do calçado 11.



Plantare: in EVA termoformata
forata.

Plantilla: de EVA termoformada
perforada.

Palmilha: em EVA termoformada
furada.



Inserto anti-perforazione:
K-Sole a passaggio zero.

Plantilla antiperforación:
K-Sole a paso cero.

Aplicação anti-perfuração:
K-Sole com passagem zero.



Puntale: in alluminio 200J.

Puntera: de aluminio 200J.

Biqueira: em alumínio 200J.



Intersuola: EVA con film in TPU.

Entresuela: EVA con película de TPU.

Sola do meio: EVA con película em TPU.

Battistrada in gomma nitrilica HRO-SRC:
sculptura per maggior flessibilità e
leggerezza.

Suela externa de goma nitrilica HRO-SRC:
dibujo para mayor flexibilidad
y ligereza.

**Bande de rodagem em borracha
nitrilica HRO-SRC:** desenho para
uma maior flexibilidade e leveza.

new



C2541 Nero/Grigio
Negro/Gris
Preto/Cinza

new



C4034 Nero/Verde
Negro/Verde
Preto/Verde



C2541 Nero/Grigio
Negro/Gris
Preto/Cinza



C1458 Nero/Blu
Negro/Azul
Preto/Azul

HI D_399

cod. 701.161252 sizes 35/48 S3-HRO-SRC

Calzatura alta S3 in U MICRO traspirante e super leggera stampata con effetto tribale, puntale in alluminio 200 J. Calzata 11, K-sole a passaggio zero, plantare estraibile in EVA forata.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica.

Calzado alto S3 de U MICRO traspirante y super ligera estampada con efecto tribal, puntera de aluminio 200 J. Horma 11, K-sole de paso cero, plantar extraible de EVA perforada.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica.

Calçado alto S3 em U MICRO transpirante e super leve impressa com efeito tribal, biqueira de alumínio 200 J. Calçado 11, K-sole de passo zero, palmilha amovível em EVA furada.

SOLA:
Sola intermediária em EVA com filme de TPU. Banda de rodagem de borracha nitrilica.



CE EN ISO 20345:2011



D_399

cod. 701.161254 sizes 35/48 S3-HRO-SRC

Calzatura bassa S3 in U MICRO traspirante e super leggera stampata con effetto tribale, puntale in alluminio 200 J. Calzata 11, K-sole a passaggio zero, plantare estraibile in EVA forata.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica.

Calzado bajo S3 de U MICRO traspirante y super ligera estampada con efecto tribal, puntera de aluminio 200 J. Horma 11, K-sole de paso cero, plantar extraible de EVA perforada.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica.

Calçado baixo S3 em U MICRO transpirante e super leve impressa com efeito tribal, biqueira de alumínio 200 J. Calçado 11, K-sole de passo zero, palmilha amovível em EVA furada.

SOLA:
Sola intermediária em EVA com filme de TPU. Banda de rodagem de borracha nitrilica.



CE EN ISO 20345:2011



new

SUPERLIGHT



C2368 Grigio/blu
Gris/Azul
Cinza/Azul



C2754 Grigio/Verde
Gris/Verde
Cinza/Verde



C2539 Grigio/Nero
Gris/Negro
Cinza/Preto

D_399 TEXTILE

cod. 701.161253 sizes 35/48 S1P-HRO-SRC

Calzatura bassa S1P, tessuto POUTWIST ad alta tenacità, nato da una struttura intrecciata di fili per assicurare un'alta resistenza all'abrasione, al taglio ed allo strappo, mantenendo alti valori di traspirabilità e flessibilità. Puntale in alluminio 200 J. Catena 11, Ksole a passaggio zero, plantare e stabilizzatore in EVA forata.

Calzado bajo S1, tejido POUTWIST de alta tenacidad, posee una estructura entrelazada de hilos para asegurar una resistencia alta contra la abrasión, contra los cortes y los rasguños, manteniendo altos valores de transpirabilidad y flexibilidad, puntera de aluminio 200 J. Hombro 11, K-sde de paso cero, plantar extraíble de EVA perforada.

Calçado baixo S1, tecido POUTWIST de alta tenacidade, realizado através de um entrelaçamento de fios estruturado capaz de garantir uma alta resistência à abrasão, ao corte e ao rasgo, mantendo altos valores de transpirabilidade e flexibilidade. Biqueira de alumínio calçado 11, 200 J, Ksole com passagem zero, palmilha amovível em EVA furada.

SUOLA:

Intersuola in EVA con film in TPU. Battistrada in gomma nitrilica.

SUELA:

Entresuela de EVA con película de TPU. Suela externa de goma nitrilica.

SOLA:


Sola intermediária em EVA com filme de TPU. Banda de rodagem de borracha nitrilica.



CE EN ISO 20345:2011



POLITWIST





Air Mesh bicolore ad elevata resistenza

Air Mesh bicolore de alta resistencia

Air Mesh de duas cores com grande resistência

Protezione in TPU del tallone.

Protección de TPU del talón.

Protecção em TPU do calcanhar.

Tomaia: S3 nabuk idrorepellente / S1P tessuto rete sovrainiettato in TPU. Calzata 11.

Empeine: S3 nubuck hidrofugado / S1P tejido red sobreinyectado de TPU. Forma 11.

Gáspea: S3 nubuck hidorepelente / S1P tecido rede injectado com TPU. Medida do calçado 11.

Plantare Every: in lattice con carboni attivi e talloniera in EVA.

Plantilla Every: de látex con carbones activos y talonera de EVA.

Palmilha Every: em látex com carvão activo e calcanhar em EVA.

Inserto anti-perforazione: K-Sole a passaggio zero.

Plantilla antiperforación: K-Sole a paso cero.

Aplicação anti-perfuração: K-Sole com passagem zero.

Puntale: in alluminio 200J.

Puntera: de aluminio 200J.

Biqueira: em alumínio 200J.

Intersuola: EVA con inserto DOUBLE ACTION e film in TPU.

Entresuela: EVA con inserción DOUBLE ACTION y película de TPU.

Sola do meio: EVA com aplicação DOUBLE ACTION e película em TPU.

Battistrada in gomma nitrilica HRO-SRC: scoltitura per maggior flessibilità e comfort.

Suela externa de goma nitrilica HRO-SRC: dibujo para mayor flexibilidad y confort.

Bande de rodagem em borracha nitrilica HRO-SRC: desenho para se ter uma maior flexibilidade e conforto.



80013 Nero
Negro
Preto



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



80013 Nero
Negro
Preto

HI BEAT

cod. 701.152720 sizes 38/47 S3-HRO-SRC

Calzatura alta S3 in nubuck idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K-Sole passaggio zero, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

Calzado alto S3 en nubuck hidrofugado, puntera de aluminio 200J. Hom a 11. Forro Air Mesh bicolor de alta resistencia, K-Sole a paso cero, película de TPU e inserción Double Action. Plantilla extraíble de látex y carbonos activos, talonera de EVA.

Calçado alto S3 em nubuck hidrórepelente, biqueira em alumínio 200J. Calçado 11. Forro Air Mesh de duas cores com grande resistência, K-Sole passagem zero, película em TPU e aplicação Double Action. Palmilha amovível em látex e carvão ativo, calcanhar em EVA.

SUOLA:

Intersuola in EVA con film in TPU e inserto Double Action.

Battistrada in gomma nitrilica bicolore HRO.

SUELA:

Entresuela de EVA con película de TPU e inserción Double Action.

Suela externa de goma nitrilica bicolore HRO.

SOLA:

Sola do meio em EVA com película em TPU e aplicação Double Action.

Banda de rodagem em borracha nitrilica de duas cores HRO.



CE EN ISO 20345:2011



BEAT

cod. 701.152719 sizes 38/47 S3-HRO-SRC

Calzatura bassa S3 in nubuck idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K-Sole passaggio zero, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

Calzado bajo S3 en nubuck hidrofugado, puntera de aluminio 200J. Hom a 11. Forro Air Mesh Bicolor de alta resistencia, K-Sole a paso cero, película de TPU e inserción Double Action. Plantilla extraíble de látex y carbonos activos, talonera de EVA.

Calçado baixo S3 em nubuck hidrórepelente, biqueira em alumínio 200J. Calçado 11. Forro Air Mesh de duas cores com grande resistência, K-Sole passagem zero, película em TPU e aplicação Double Action. Palmilha amovível em látex e carvão ativo, calcanhar em EVA.

SUOLA:

Intersuola in EVA con film in TPU e inserto Double Action.

Battistrada in gomma nitrilica bicolore HRO.

SUELA:

Entresuela de EVA con película de TPU e inserción Double Action.

Suela externa de goma nitrilica bicolore HRO.

SOLA:

Sola do meio em EVA com película em TPU e aplicação Double Action.

Banda de rodagem em borracha nitrilica de duas cores HRO.



CE EN ISO 20345:2011





40048 Papavero dorato
Amapola dorada
Papavero dourado



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



80013 Nero
Negro
Preto

BEAT TEXTILE

cod. 701.152722 sizes 38/47 S1P-HRO-SRC

Calzatura bassa S1P in tessuto di poliestere microstampato in TPU, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K-Sole passaggio zero, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

SUOLA:

Intersuola in EVA con film in TPU e inserto Double Action.

Battistrada in gomma nitrilica bicolore HRO.

SUELA:

Entresuela de EVA con película de TPU e inserción Double Action.

Suela externa de goma nitrilica bicolore HRO.

Calçado baixo S1P em tecido de poliéster microstampado em TPU, puntera de alumínio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh bicolor de alta resistência, K-Sole a passo zero, película de TPU e inserção Double Action. Plantilla extraíble de látex y carbonos activos, talonera de EVA.

Calçado baixo S1P em tecido de poliéster microstampado em TPU, biqueira em alumínio 200J. Calçado 11. Forro Air Mesh de duas cores com grande resistência, K-Sole passagem zero, película em TPU e aplicação Double Action. Palmilha amovível em látex e carvão ativo, calcanhar em EVA.

SOLA:

Sola do meio em EVA com película em TPU e aplicação Double Action.

Banda de rodagem em borracha nitrilica de duas cores HRO.



CE EN ISO 20345: 2011



FREE BEAT

cod. 701.152723 sizes 38/47 S1P-HRO-SRC

Sandalo S1P in nubuck idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore, ad elevata resistenza, K-Sole passaggio zero, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

SUOLA:

Intersuola in EVA con film in TPU e inserto Double Action.

Battistrada in gomma nitrilica bicolore HRO.

Sandália S1P de nubuck hidrotelado, puntera de alumínio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh bicolor de alta resistência, K-Sole a passo zero, película de TPU e inserción Double Action. Plantilla extraíble de látex y carbonos activos, talonera de EVA.

SUELA:

Entresuela de EVA con película de TPU e inserción Double Action.

Suela externa de goma nitrilica bicolore HRO.

Sandália S1P em nubuck hidropelente, biqueira em alumínio 200J. Calçado 11. Forro Air Mesh de duas cores com grande resistência, K-Sole passagem zero, película em TPU e aplicação Double Action. Palmilha amovível em látex e carvão ativo, calcanhar em EVA.

SOLA:

Sola do meio em EVA com película em TPU e aplicação Double Action.

Banda de rodagem em borracha nitrilica de duas cores HRO.



CE EN ISO 20345: 2011







Protezione in TPU
del tallone.

Protección de TPU
del talón.

Protecção em TPU
do calcanhar.

Tomaia: S3 nabuk silk idrorepellente / S1P in vitello scamosciato / S1P in tessuto rete e vitello scamosciato. Calzata 10.

Empeine: S3 nubuck silk hidrofugado / S1P de ternera afelpada / S1P en tejido red y ternera afelpada. Horma 10.

Gáspea: S3 nubuck silk idrorepellente / S1P em pele de camurça / S1P em tecido de rede e pele de camurça. Medida do calçado 10.

Plantare: in EVA termoformata forata.

Plantilla: de EVA termoformada perforada.


Palmilha: em EVA termoformada furada.



Inserto anti-perforazione:
K-Sole a passaggio zero.

Plantilla antiperforación:
K-Sole a paso cero.

Aplicação anti-perfuração:
K-Sole com passagem zero.



Puntale: in alluminio 200J.

Puntera: de aluminio 200J.

Biqueira: em alumínio 200J.



Intersuola: EVA bicolore con film in TPU.

Entresuela: EVA bicolor con película de TPU.

Sola do meio: EVA de duas cores com película em TPU.



Battistrada in gomma nitrilica HRO-SRA:
sculptura per aumentare stabilità e comfort.

Suela externa de goma nitrilica HRO-SRA:
dibujo para aumentar la estabilidad y el confort.

Bande de rodagem em borracha nitrilica HRO-SRA:
desenho para aumentar a estabilidade e o conforto.

new



30008 Marrone scuro
Marrón oscuro
Castanho escuro



75013 Grigio ciottolo
Gris gravilla
Cinza Pedra



80013 Nero
Negro
Preto



25107 Cammello
Marrón claro
Cor-de-camelo

HI GLOVE 03

cod. 701.161382 sizes 40/46 03-HRO-SRA

Calzatura alta Made in Italy 03, toma sia in pelle nubuck idrorepellente vellutato al tatto e alla vista. Pelli e trattato in Italia dall'aspetto naturale leggermente vissuto. K-sole a passaggio zero, plantare estraibile.

SUELA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica.

Calzado alto Made in Italy 03, piel nobuck hidrorrepelente de tacto y a la vista aterciopelado. Piel es tratada en Italia, de aspecto natural y ligeramente gastado. K-sole de paso cero, plantar extraible.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica.

Calçado alto Made in Italy 03, cabedal de couro nubuck hidrófugo aveludado ao tato e à vista. Couro tratado em Itália com aspeto natural ligeiramente envelhecido. K-sole com passagem zero, palmilha amovível.

SOLA:
Sola intermediária em EVA com filme de TPU.
Banda de rodagem de borracha nitrilica.



CE EN ISO 20345:2011



HI GLOVE

cod. 701.156954 sizes 35/48 S3-HRO-SRA

Calzatura alta S3 in nubuck Silk, punte in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero, plantare estraibile in EVA forata.

SUELA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica bicolore.

Calzado alto S3 en nubuck Silk, puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh, K-Sole a paso cero, plantilla extraible en EVA perforada.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica bicolor.

Calçado alto S3 em nubuck Silk, biqueira em alumínio 200J. Calçado 10. Forro Air Mesh, K-Sole passagem zero, palmilha amovível em EVA furada.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica de duas cores.



CE EN ISO 20345:2011



ACTIVE



45041 Rosso scuro
Rogo oscuro
Vermelho escuro



25107 Cammello
Marrón claro
Cor-de-camelo



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



80013 Nero
Negro
Preto

GLOVE

cod. 701.156955 sizes 35/48 S3-HRO-SRA

Calzatura bassa S3 in nubuck Silk,
puntele in alluminio 200J. Calzata 10.
Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero,
plantare estraibile in EVA forata.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica bicolore.

Calzado bajo S3 en nubuck Silk,
puntera de aluminio 200J. Horma 10.
Forro Air Mesh, K-Sole a paso cero, plantilla
extraible en EVA perforada.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica bicolor.

Calçado baixo S3 em nubuck Silk,
biqueira em alumínio 200J. Calçado 10.
Forro Air Mesh, K-Sole passagem zero,
palmilha amovível em EVA furada.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica
de duas cores.



CE EN ISO 20345:2011





25107 Cammello
Marrón claro
Cor-de-camelo



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



80013 Nero
Negro
Preto



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



80013 Nero
Negro
Preto

GLOVE

cod. 701.156956 sizes 38/47 S1P-HRO-SRA

Calzatura bassa S1P in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero, plantare estraibile in EVA forata.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica bicolore.

Calzado bajo S1P en serraje atelpado, puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh, K-Sole a paso cero, plantilla extraible en EVA perforada.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica bicolor.

Calçado baixo S1P em pele de camurça, biqueira em alumínio 200J. Calçado 10. Forro Air Mesh, K-Sole passagem zero, palmilha em ovel em EVA forada.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica de duas cores.



CE EN ISO 20345: 2011



GLOVE TEXTILE

cod. 701.156957 sizes 35/48 S1P-HRO-SRA

Calzatura bassa S1P in tessuto rete e vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero, plantare estraibile in EVA forata.

SUOLA:
Intersuola in EVA con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica bicolore.

Calzado bajo S1P de tejido red y serraje atelpado, puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh, K-Sole a paso cero, plantilla extraible en EVA perforada.

SUELA:
Entresuela de EVA con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica bicolor.

Calçado baixo S1P em tecido rete e pele de camurça, biqueira em alumínio 200J. Calçado 10. Forro Air Mesh, K-Sole passagem zero, palmilha em ovel em EVA forada.

SOLA:
Sola do meio em EVA com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica de duas cores.



CE EN ISO 20345: 2011



ACTIVE







Tomaia: S3 nubuk con inserti in nubuk stampato/S1P in tessuto e crosta nubuk. Calzata 10.

Empeine: S3 nubuck con inserción de nubuck estampado/S1P en tejido red y nubuck. Horma 10.

Gáspea: S3 nubuck com aplicação em nubuck desenhado/S1P em tecido de rede e nubuck. Medida do calçado 10.



Plantare Every: in lattice con carboni attivi e talloniera in EVA.

Plantilla Every: de látex con carbones activados y talonera de EVA.

Palmilha Every: em látex com carvão activo e calcanhar em EVA.



Inserto anti-perforazione: K-Sole a passaggio zero.

Plantilla antiperforación: K-Sole a paso cero.

Aplicação anti-perfuração: K-Sole com passagem zero.



Puntale: in alluminio 200J.

Puntera: de aluminio 200J.

Biqueira: em alumínio 200J.



Intersuola: EVA bicolore e film in TPU. Shank antitorsione.

Entresuela: EVA bicolor y película de TPU. Cambrillón antitorsión.

Sola do meio: EVA de duas cores em película em TPU. Shank anti-torsão.

Battistrada in gomma nitrilica HRO-SRC: scoltitura antiabrasione e autopulente.

Suela externa de goma nitrilica HRO-SRC: dibujo antiabrasión y autolimpiante.

Bande de rodagem em borracha nitrilica HRO-SRC: desenho anti-abrasão e de auto-limpeza.



80013 Nero
Negro
Preto



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



80013 Nero
Negro
Preto

HI PRESSING

cod. 701.155166 sizes 38/47 S3-HRO-SRC

Calzatura alta S3 in nubuck idrorepellente, Cordura, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero, plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

SUOLA:
Intersuola in EVA bicolore con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica tricolore con shank antitorsione.

Calzado alto S3 en nubuck hidrofugado, Cordura, puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh, K-Sole a paso cero, plantilla extraible de latex y carbonos activos, talonera de EVA.

SUELA:
Entresuela de EVA bicolor con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica tricolor con cambrión antitorsión.

Calçado alto S3 em nubuck hidropelente, Cordura, biqueira em alumínio 200J. Calçado 10. Forro Air Mesh, K-Sole passagem zero, palmilha amovível em látex e carvão ativo, calcanhar em EVA.

SOLA:
Sola do meio em EVA de duas cores com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica de três cores com shank anti-torsão.



CE EN ISO 20345: 2011



PRESSING

cod. 701.155164 sizes 38/47 S3-HRO-SRC

Calzatura bassa S3 in nubuck idrorepellente, Cordura, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero, plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

SUOLA:
Intersuola in EVA bicolore con film in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica tricolore con shank antitorsione.

Calzado bajo S3 en nubuck hidrofugado, Cordura, puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh, K-Sole a paso cero, plantilla extraible de latex y carbonos activos, talonera de EVA.

SUELA:
Entresuela de EVA bicolor con película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica tricolor con cambrión antitorsión.

Calçado baixo S3 em nubuck hidropelente, Cordura, biqueira em alumínio 200J. Calçado 10. Forro Air Mesh, K-Sole passagem zero, palmilha amovível em látex e carvão ativo, calcanhar em EVA.

SOLA:
Sola do meio em EVA de duas cores com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha nitrilica de três cores com shank anti-torsão.



CE EN ISO 20345: 2011





80013 Nero
Negro
Preto



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



75029 Roccia lunare
Roca lunar
Rocha lunar



80013 Nero
Negro
Preto

PRESSING TEXTILE

cod. 701.155165 sizes 38/47 S1P-HRO-SRC

Calzatura bassa S1P in tessuto rete e nubuck.
Cordura, puntale in alluminio 200J. Calzato 10.
Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero,
plantare estraibile in lattice e carboni attivi,
talloniera in EVA.

SUOLA:
Intersuola in EVA bicolore con film
in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica
tricolore con shank antitorsione.

Calzado bajo S1P en tejido red y nubuck.
Cordura, puntera de aluminio 200J. Horma
10. Forro Air Mesh, K-Sole a paso cero,
plantilla extraible de látex y carbonos activos,
talonera de EVA.

SUELA:
Entresuela de EVA bicolor con
película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica
tricolor con cambrillón antitorsión.

Calçado baixo S1P em tecido rede e nubuck.
Cordura, biqueira em alumínio 200J. Calçado
10. Forro Air Mesh, K-Sole passagem zero,
palmilha amovível em látex e carvão ativo,
calcanhar em EVA.

SOLA:
Sola do meio em EVA de duas cores
com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha
nitrilica de três cores com shank
anti-torsão.



CE EN ISO 20345: 2011



PRESSING WI FI

cod. 701.158339 sizes 38/47 S3-HRO-SRC

Calzatura bassa S3 in nubuck idrorepellente, sistema
di chiusura con elastico e patta protettiva con cuciture
gratie in NOMEX 100% per protezione da calore e
pioggia, puntale in alluminio 200J. Calzato 10. Fodera
Air Mesh, K-Sole a passaggio zero, plantare estraibile
in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

SUOLA:
Intersuola in EVA bicolore con film
in TPU.
Battistrada in gomma nitrilica
tricolore con shank antitorsione.

Calzado bajo S3 en nubuck hidrofugado, sistema
de cierre con elastico y tapa protectora de NOMEX
Du Pont 100% para proteger del calor y de las
llamas, punta de aluminio 200J. Horma 10. Forro
Air Mesh, K-Sole a paso cero, plantilla extraible de
látex y carbonos activos, talonera de EVA.

SUELA:
Entresuela de EVA bicolor con
película de TPU.
Suela externa de goma nitrilica
tricolor con cambrillón antitorsión.

Calçados baixos S3 em nubuck hidrofugado, sistema
de fecho com elastico e aba de proteção em NOMEX
Du Pont 100% para proteger contra o calor e contra
chamas, biqueira de alumínio 200J. Calçado 10. Forro
Air Mesh, K-Sole passagem zero, palmilha amovível
em látex e carvão ativo, taco do calcanhar em EVA.

SOLA:
Sola do meio em EVA de duas cores
com película em TPU.
Banda de rodagem em borracha
nitrilica de três cores com shank
anti-torsão.



CE EN ISO 20345: 2011





GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™



Tomaia: S3 nubuk Silk/ S1 tessuto rete e crosta scamosciata/sintetico idrorepellente. Calzata 11.

Empeine: S3 nobuck Silk/ S1 tejido red y serraje afelpado/sintético hidrófugo. Forma 11.

Gáspea: S3 nubuck Silk/ S1 tecido rete e crosta de camurça/sintético hidrófugo. Medida do calçado 11.

Plantare: Plantare traspirante e antibatterico con carboni attivi.

Plantilla: Plantilla transpirable y antibacterial con carbones activados.

Palmilha: Palmilha transpirante e antibacteriana com carvão ativo.



Inserto anti-perforazione: K-Sole BREATHABLE a passaggio zero.

Plantilla antiperforación: K-Sole BREATHABLE a paso cero.

Aplicação anti-perfuração: K-Sole BREATHABLE passagem zero. (cod. 160252-160253)



Puntale: in composito 200J.

Puntera: de material compuesto 200J.

Biqueira: em compósito 200J.

Speciale membrana impermeabile e traspirante.

Membrana especial impermeable y transpirable.

Membrana especial impermeável e que facilita a transpiração.



Rete di protezione in fibre sintetiche.

Red de protección en fibra sintética.

Rede de proteção de fibras sintéticas.



Intersuola: PU espanso.

Entresuela: espuma de PU.

Sola do meio: PU espanso.



Battistrada in PU compatto SRC: autopulente con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Suela externa de PU compacto SRC: autolimpiador con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Bande de rodagem em PU compacto SRC: auto-limpeza com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™



80013 Nero
Negro
Preto



80013 Nero
Negro
Preto

HI COMFORT

cod. 701.160253 sizes 35/48 S3-SRC-ESD

Calzatura alta in Nabuk Silk S3, puntera in composito 200J. Calzata 11.K-sole traspirante BREATHABLE a passaggio zero, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termofomata ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suola in PU compatto antiabrasione con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Calzado alto en Nabuk Silk S3, puntera en Composito 200J. Horma 11.K-sole traspirante BREATHABLE a paso cero, forro de Air Mesh, plantilla extraíble termofomada ergonómica de elevada transpirabilidad con carbonos activos y antibacteriano.

SUELA:
Entresuela de espuma de PU.
Suela de PU compacto antiabrasión con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Calçado alto em Nabuk Silk S3, biqueira em composito 200J. Calçado 11.K-sole transpirante BREATHABLE com passagem zero, forro em Air Mesh, palmilha amovível termofomada ergonômica de alta transpirabilidade com carvão ativo e antibacteriano.

SOLA:
Sola do meio em PU expanso.
Sola em PU compacto anti-abrasão com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345:2011



COMFORT

cod. 701.160252 sizes 35/48 S3-SRC-ESD

Calzatura bassa in Nabuk Silk S3, puntera in composito 200J. Calzata 11.K-sole traspirante BREATHABLE a passaggio zero, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termofomata ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suola in PU compatto antiabrasione con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Calzado bajo en Nabuk Silk S3, puntera en Composito 200J. Horma 11.K-sole traspirante BREATHABLE a paso cero, forro de Air Mesh, plantilla extraíble termofomada ergonómica de elevada transpirabilidad con carbonos activos y antibacteriano.

SUELA:
Entresuela de espuma de PU.
Suela de PU compacto antiabrasión con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Calçado baixo em Nabuk Silk S3, biqueira em composito 200J. Calçado 11.K-sole transpirante BREATHABLE com passagem zero, forro em Air Mesh, palmilha amovível termofomada ergonômica de alta transpirabilidade com carvão ativo e antibacteriano.

SOLA:
Sola do meio em PU expanso.
Sola em PU compacto anti-abrasão com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345:2011



new

NET INDOOR

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING
SYSTEM™

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING
SYSTEM™



00493 Grigio castello/Alluminio
Grigio castello/Alluminio
Cinza castello/Alluminio

80013 Nero
Nero
Reb



70226 Verde militare
Verde militare
Verde militare



80013 Nero
Nero
Preto

COMFORT TEXTILE

cod. 701.161228 sizes 35/48 S1P-SRC-ESD

Calzatura bassa in crosta scamosciata e tessuto rete a massima traspirabilità S1P, puntale in composito 200J. Calzata 11. Fodera in Air Mesh, plantare estraibile termofornato ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suola in PU compatto antiabrasione con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Calzado bajo de crosta agamuzada y tejido red de máxima transpirabilidad S1P, puntera en Composite 200J. Horma 11. Forro de Air Mesh, plantar extraíble termofornado ergonómico de elevada transpirabilidad con carbonos activos y antibacteriano.

SUELA:
Entresuela de espuma de PU.
Suela de PU compacto antiabrasión con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Calçado baixo em crosta de camurça e tecido em rede com máxima transpirabilidade S1P, biqueira em composito 200J. Calçado 11. Forro em Air Mesh, palmilha amovível termofornada ergonômica de alta transpirabilidade com carvão ativo e antibacteriano.

SOLA:
Sola do meio em PU expanso.
Sola em PU compacto anti-abrasão com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345:2011

SOLE BREATHABLE MASSU NET BREATHING SYSTEM

COMFORT TEXTILE

cod. 701.160254 sizes 35/48 S1-SRC-ESD

Calzatura bassa in crosta scamosciata e tessuto rete a massima traspirabilità S1, puntale in composito 200J. Calzata 11. Fodera in Air Mesh, plantare estraibile termofornato ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suola in PU compatto antiabrasione con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Calzado bajo de serraje alepado y tejido red de máxima transpirabilidad S1, puntera en Composite 200J. Horma 11. Forro de Air Mesh, plantilla extraíble termofornada ergonómica de elevada transpirabilidad con carbonos activos y antibacteriano.

SUELA:
Entresuela de espuma de PU.
Suela de PU compacto antiabrasión con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Calçado baixo com crosta de camurça e tecido em rede com máxima transpirabilidade S1, biqueira em composito 200J. Calçado 11. Forro em Air Mesh, palmilha amovível termofornada ergonômica de alta transpirabilidade com carvão ativo e antibacteriano.

SOLA:
Sola do meio em PU expanso.
Sola em PU compacto anti-abrasão com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345:2011

MASSU NET BREATHING SYSTEM

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET
BREATHING
SYSTEM™



80013 Nero
Negro
Preto

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET
BREATHING
SYSTEM™



20006 Bianco
Blanco
Branco

FREE COMFORT

cod. 701.160255 sizes 35/48 S1-SRC-ESD

Calzatura bassa in Nabuk Silk e tessuto rete a massima traspirabilità S1, puntale in composito 200J. Calzata 11. Fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoplastico ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico.

SUOLA:

Intersuola in PU espanso.

Suola in PU compatto antiabrasione con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Calzado bajo en Nabuk Silk y tejido red de máxima transpirabilidad S1, puntera en Composite 200J. Hom a 11. Forro de Air Mesh, plantilla extraíble termoplastica ergonómica de elevada transpirabilidad con carbones activos y antibacteriano.

SUELA:

Entresuela de espuma de PU.

Suela de PU compacto antiabrasión con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Calçado baixo em Nabuk Silk e tecido em rede com máxima transpirabilidade S1, biqueira em composito 200J. Calçado 11. Forro em Air Mesh, palmilha amovível termoplastica ergonômica de alta transpirabilidade com carvão ativo e antibacteriano.

SOLA:

Sola do meio em PU expanso.

Sola em PU compacto anti-abrasão com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345:2011



MOON

cod. 701.160268 sizes 35/48 S2-SRC

Calzatura bassa in sintetico bianco idrorepellente S2, sistema di chiusura senza lacci, fodera in tessuto con trattamento antibatterico e Air Mesh, puntale in composito 200J. Calzata 11. Plantare estraibile termoplastico in EVA.

SUOLA:

Intersuola in PU espanso.

Suola in PU compatto antiabrasione con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Calzado bajo en material sintético blanco hidrófugo S2, sistema de cierre sin lazos, forro en tejido con tratamiento antibacteriano y Air Mesh, puntera en Composite 200J. Hom a 11. Plantilla extraíble termoplastica de EVA.

SUELA:

Entresuela de espuma de PU.

Suela de PU compacto antiabrasión con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Calçado baixo em tecido sintético branco hidrófugo S2, sistema de fechamento sem laços, forro em tecido com tratamento antibacteriano e Air Mesh, biqueira em composito 200J. Calçado 11. Palmilha amovível termoplastica em EVA.

SOLA:

Sola do meio em PU expanso.

Sola em PU compacto anti-abrasão com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345:2011



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET
BREATHING
SYSTEM™



20006 Bianco
Bianco
Bianco

FREE MOON

cod. 701.160269 sizes 35/48 SB-FO-A-E-SRC

Zoccolo in sintetico bianco idrorepellente, fodera in tessuto con trattamento antibatterico e Air Mesh, puntale in composito 200J. Calzata 11. Plantare estraibile termoplastico in EVA.

SUOLA:

Intersuola in PU espanso.

Suola in PU compatto antiabrasione con tecnologia NET BREATHING SYSTEM.

Zucco de material sintético blanco hidrófugo, forro de tejido con tratamiento antibacteriano y Air Mesh, puntera en Composite 200J. Forma 11. Plantilla extraíble termoformada de EVA.

SUELA:

Entresuela de espuma de PU.

Suela de PU compacto antiabrasión con tecnología NET BREATHING SYSTEM.

Tamancos em tecido sintético branco hidrófugo, forro em tecido com tratamento antibacteriano e Air Mesh, biqueira em composito 200J. Calçado 11. Palmilha amovível termoformada em EVA.

SOLA:


Sola do meio em PU expanso.

Sola em PU compacto anti-abrasão com tecnologia NET BREATHING SYSTEM.



CE EN ISO 20345:2011







Tomaia: S3 nabuk idrorepellente / S1P in crosta scamosciata. Calzata 10.

Empeine: S3 nubuck idrofugado / S1P de serraje afelpado. Horma 10.

Gáspea: S3 nubuck idrorepellente / S1P com crosta de camurça. Medida do calçado 10.

Plantare: in EVA termoformata.

Plantilla: de EVA termoformada


Palmilha: em EVA termoformada



Inserto anti-perforazione: K-Sole a passaggio zero.

Plantilla antiperforación: K-Sole a paso cero.

Aplicação anti-perfuração: K-Sole com passagem zero.



Puntale: in acciaio 200J.

Puntera: de acero 200J.

Biqueira: em aço 200J.



Intersuola: PU espanso.

Entresuela: espuma de PU.

Sola do meio: PU espanso.



Battistrada in PU compatto SRC: scoltitura outdoor autopulente con protezione in punta.

Suela externa de PU compatto SRC: dibujo externo autolimpiante con refuerzo en punta.

Bande de rodagem em PU compatto SRC: desenho de sair auto-limpeza com proteção na ponta.



80013 Nero
Negro
Reb



70434 Verde rabbia
Verde oscuro
Verde escuro



80013 Nero
Negro
Preto

DIABLO BOOT

cod. 701.160005 sizes 38/48 S3-SRC-CI

Stivale in Nabuk Pull Up idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoplastico in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con patto antistrada.

Bota en Nobuck Pull Up hidrófugo S3, puntera de acero 200J. Horma 10. K-sole a paso cero, forro de WINTHERM, plantilla extraíble termoplástica de EVA.

SUELA:
Entresuela de espuma de PU.
Suela en PU con pacto antiabrazón.

Botas em Nabuk Pull Up hidrófugo S3, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, forro em WINTHERM, palmilha amovível termoplástica em EVA.

SOLA:
Sola do meio em PU expando.
Sola em PU com pacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345:2011



HI DIABLO

cod. 701.159924 sizes 35/48 S3-SRC-CI

Calzatura alta in Nabuk idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoplastico in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con patto antistrada.

Calçado alto em Nobuck hidrófugo S3, puntera de acero 200J. Horma 10. K-sole a paso cero, forro de WINTHERM, plantilla extraíble termoplástica de EVA.

SUELA:
Entresuela de espuma de PU.
Suela en PU con pacto antiabrazón.

Calçado alto em Nabuk hidrófugo S3, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, forro em WINTHERM, palmilha amovível termoplástica em EVA.

SOLA:
Sola do meio em PU expando.
Sola em PU com pacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011





80013 Nero
Negro
Fretb



C3585 Blu/Verde
Azul/Verde
Azul/Verde



70434 Verde rabbia
Verde oscuro
Verde oscuro

DIABLO

cod. 701.159925 sizes 35/48 S3-SRC-CI

Calzatura bassa in Nabuk idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoplastico in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con patto antistrasione.

Calzado bajo en Nobuck hidrófugo S3, puntera de acero 200J. Horma 10. K-sole a paso cero, forro de WINTHERM, plantilla extraíble termoplastica de EVA.

SUELA:
Entresuela en espuma de PU.
Suela en PU compacto antiabrasión.

Calçado baixo em Nabuk hidrófugo S3, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, forro em WINTHERM, palmilha amovível termoplastica em EVA.

SOLA:
Sola do meio em PU expando.
Sola em PU compacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345:2011



CONTINENTAL II

cod. 701.159923 sizes 35/48 S3-SRC

Calzatura alta in Nabuk bicolore idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoplastico in EVA e inserto rifrangente.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con patto antistrasione.

Calzado alto en Nobuck bicolor hidrófugo S3, puntera de acero 200J. Horma 10. K-sole a paso cero, forro de Air Mesh, plantilla extraíble termoplastica de EVA y aplicación reflectante.

SUELA:
Entresuela a espuma de PU.
Suela en PU compacto antiabrasión.

Calçado alto em Nabuk bicolor hidrófugo S3, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, forro em Air Mesh, palmilha amovível termoplastica em EVA e pormenor em material refletor.

SOLA:
Sola do meio em PU expando.
Sola em PU compacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345:2011





25059 Beige
Beige
Beige



75068 Grigio castello
Gris castillo
Cinza castelo

GEMINI II

cod. 701.159922 sizes 35/48 S1P-SRC

Calzatura bassa in crosta scamosciata S1P, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termofornato in EVA e inserto rifrangente.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con pacco antiabrasione.

Calzado bajo en piel vuelta S1P, puntera de acero 200J. Horna 10. K-sole a paso cero, forro de Air Mesh, plantilla extraíble termofornada de EVA y detalles reflectantes.

SUELA:
Entre-suela en espuma de PU.
Suela en PU con pacco antiabrasión.

Calçado baixo com crosta de camurça S1P, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, forro em Air Mesh, palmilha amovível termofornada em EVA e pormenor em material refletor.


SOLA:
Sola do meio em PU expanso.
Sola em PU com pacco anti-abrasão.



CE EN ISO 20345:2011



SPORT







Protezione in TPU
del tallone.

Protección de TPU
del talón.

Protecção em TPU
do calcanhar.

Tomaia: S3 nabuk Pull-Up/ S1P in tessuto rete e vitello scamosciato. Calzata 10.

Empeine: S3 nubuck Pull-Up/ S1P tejido red y serraje. Horma 10.

Gáspea: S3 nubuck Pull-Up/ S1P tecido rete e pele de crosta cawurça. Medida do calçado 10.

Plantare: in EVA termoformata.

Plantilla: en EVA termoformada.


Palmilha: em EVA termoformada.



Inserto anti-perforazione: K-Sole a passaggio zero.

Plantilla antiperforación:
K-Sole a paso cero.

Aplicação anti-perfuração:
K-Sole com passagem zero.



Puntale: in acciaio 200J.

Puntera: de acero 200J.

Biqueira: em aço 200J.



Intersuola: PU espanso.

Entresuela: espuma de PU.

Sola do meio: PU espanso.



Battistrada in PU compatto SRC:
sculptura ad elevato grip e stabilità.

Suela externa de PU compacto SRC:
dibujo para mayor agarre y estabilidad.

Bande de rodagem em PU compacto SRC:
desenho para se ter um maior grip e estabilidade.



03701 Grigio castello/Blu
Gris castillo/Azul
Cinza castello/Azul
sizes 35/48



80013 Nero
Negro
Preto
sizes 35/48



04901 Marrone scuro/Blu maldica
Marrón oscuro/Azul mayolica
Castanho escuro/Azul cerâmica

sizes 38/48



75068 Grigio castello
Gris castillo
Cinza castelo

sizes 35/48

HI RUN

cod. 701.158593

S3-SRC

Calzatura alta S3 in nubuck Pull-Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, plantare estraibile in EVA termoformata.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con patto antiabrasione.

Calzado alto S3 en nubuck Pull-Up hidrofugado, puntera de acero 200J. Horma 10. K-sole a paso cero, plantilla extraíble de EVA termoformada.

SUELA:
Entresuela en PU expandido.
Suela externa en PU compacto antiabrasión.

Calçado alto S3 em nubuck Pull-Up hidrorrepelente, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, palmilha amovível em EVA termoformada.

SOLA:
Sola do meio em PU expanso.
Banda de rodagem em PU compacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011



HI RUN ESD

cod. 701.159801

S3-SRC-ESD

Calzatura alta S3 in nubuck Pull-Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, forro de Air Mesh, plantare estraibile termoformata in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con patto antiabrasione.

Calzado alto S3 en nubuck Pull-Up hidrofugado, puntera de acero 200J. Horma 10. K-sole a paso cero, forro de Air Mesh, plantilla extraíble termoformada de EVA.

SUELA:
Entresuela de espuma en PU.
Suela en PU compacto antiabrasión.

Calçado alto S3 em nubuck Pull-Up hidrorrepelente, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, forro em Air Mesh, palmilha amovível termoformada em EVA.

SOLA:
Sola do meio em PU expanso.
Sola em PU compacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011





C4902 Blu maiolica/Blu cielo
Azul cerâmica/Azul cielo
Azul cerâmica/Azul céu
sizes 38/48



80013 Nero
Negro
Preto
sizes 35/48



C3701 Grigio castello/Blu
Gris castillo/Azul
Cinza castelo/Azul
sizes 35/48



75068 Grigio castello
Gris castillo
Cinza castelo



C4901 Marrone scuro/Blu maiolica
Marrón oscuro/Azul cerâmica
Nogueira/Azul cerâmica



C2017 Nero/Fucsia
Negro/Fússia
Preto/Fússia

sizes 35/48 sizes 38/48

sizes 35/42

RUN

cod. 701.158592

S3-SRC

Calzatura bassa S3 in nubuck Pull-Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, plantare estraibile in EVA termoplastica.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con petto antibrasione.

Calzado bajo S3 en nubuck Pull-Up hidrórepelente, puntera de acero 200J. Horma 10. K-sole a paso cero, plantilla extraíble de EVA termoplástica.

SUELA:
Entresuela en PU expandido.
Suela externa en PU compacto antibrasão.

Calçados baixo S3 em nubuck Pull-Up hidrórepelente, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, palmilha amovível em EVA termoplástica.

SOLA:
Sola do meio em PU expanso.
Banda de rodagem em PU com pacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011



RUN ESD

cod. 701.159799

S3-SRC-ESD

Calzatura bassa S3 in nubuck Pull-Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoplastica in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con petto antibrasione.

Calzado bajo S3 en nubuck Pull-Up hidrórepelente, puntera de acero 200J. Horma 10. K-sole a paso cero, forro de Air Mesh, plantilla extraíble termoplástica de EVA.

SUELA:
Entresuela en espuma de PU.
Suela en PU con pacto antibrasão.

Calçado baixo S3 em nubuck Pull-Up hidrórepelente, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, forro em Air Mesh, palmilha amovível termoplástica em EVA.

SOLA:
Sola do meio em PU expanso.
Sola em PU com pacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011





C3701 Grigio castello/Blu
Gris castillo/Azul
Cinza castelo/Azul
sizes 35/48



C4904 Beige corda/Blu maiolica
Beige cuerda/Azul mayólica
Beige corda/Azul cerâmica
sizes 38/48



C4905 Verde diva/Beige corda
Verde diva/Beige cuerda
Verde azafraón/Beige corda
sizes 38/48



C4903 Grigio castello/Arancione
Gris castillo/Naranja
Cinza castelo/Laranjaado
sizes 38/48



C4906 Grigio castello/Blu insegna
Gris castillo/Azul insignia
Cinza castelo/Azul placard
sizes 35/48



C4907 Blu cielo/Aluminio
Azul cielo/Aluminio
Azul céu/Alumínio
sizes 38/48

RUN TEXTILE

cod. 701.158619

S1P-SRC

Calzatura bassa S1P in tessuto rete e crosta scanosciata, puntale in acciaio 200J.
Calzata 10. K-sole a passaggio zero, plantare estraibile in EVA termoplastica.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con patto antistrasione.

Calzado bajo S1P en tejido red y serraje atelpado, puntera de acero 200J. Hom a 10. K-sole a paso cero, plantilla extraible de EVA termoplastica.

SUELA:
Entresuela en PU expandido.
Suela externa en PU compacto antiabrasion.

Calçados baixo S1P em tecido rede e pele de crosta com urça, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, palmilha amovível em EVA termoplastica.

SOLA:
Sola do meio em PU expenso.
Banda de rodagem em PU compacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011



C0493 Grigio castello/aluminio
Gris castillo/aluminio
Cinza castelo/aluminio
sizes 35/48

RUN TEXTILE ESD

cod. 701.159800

S1P-SRC-ESD

Calzatura bassa in crosta e tessuto rete S1P, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-sole a passaggio zero, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoplastico in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Suela in PU con patto antistrasione.

Calzado bajo en serraje atelpado y tejido red S1P, puntera de acero 200J. Hom a 10. K-sole a paso cero, forro de Air Mesh, plantilla extraible termoplastica de EVA.

SUELA:
Entresuela en espuma de PU.
Suela en PU compacto antiabrasion.

Calçado baixo com crosta e tecido em rede S1P, biqueira de aço 200J. Calçado 10. K-sole com passagem zero, forro em Air Mesh, palmilha amovível termoplastica de EVA.

SOLA:
Sola do meio em PU expenso.
Sola em PU compacto anti-abrasão.




CE EN ISO 20345: 2011



FLASH







Tomaia: S3 nubuck Pull-Up idrorepellente/S1P crosta scamosciata. Calzata 11.

Empeine: S3 nubuck Pull-Up idrofugado/S1P serraje afelpado. Forma 11.

Gáspea: S3 nubuck Pull-Up idrorepellente/S1P crosta de camurça. Medida do calçado 11.

Plantare: in EVA termoformata.

Plantilla: en EVA termoformada.


Palmilha: em EVA termoformada.



Inserto anti-perforazione: K-Sole a passaggio zero.

Plantilla antiperforación: K-Sole a paso cero.

Aplicação anti-perfuração: K-Sole com passagem zero.



Puntale MULTILAYER: in composito multistrato, 200J.

Puntera MULTILAYER: de material compuesto, 200J.

Biqueira MULTILAYER: em compósito, 200J.



Intersuola: PU espanso.

Entresuela: espuma de PU.

Sola do meio: PU espanso.



Battistrada in PU compatto SRC: largo e stabile con protezione in punta.

Suela externa de PU compatto SRC: ancha y estable con protección en punta.

Bande de rodagem em PU compatto SRC: larga e estável com proteção na ponta.

new

new



80013 Nero
Negro
Preto



30050 Marrone scuro
Marrón Oscuro
Castanho escuro



30050 Marrone scuro
Marrón Oscuro
Castanho escuro



80013 Nero
Negro
Preto

HI FLOW II

cod. 701.161235 sizes 38/48 S3-SRC

Calzatura alta S3 in nubuck Pull-up idrorepellente, punta Multilayer 200J.
Calzata 11. Fodera air mesh, Ksole passaggio zero, plantare estraibile in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Battistrada in PU compatto antiabrasione.

Calzado alto S3 de nubuck Pull-up hidrorrepelente, puntera Multilayer 200J.
Hormia 11. Forro air mesh, Ksole paso cero, plantar extraible de EVA.

SUELA:
Entresuela de PU expandido.
Goma externa de PU compacta antiabrasión.

Calçado alto S3 em nubuck Pull-up hidrófugo, biqueira Multilayer 200J.
Calçado 11. Forro air mesh, Ksole com passagem zero, palmilha amovível em EVA.

SOLA:
Sola intermediária em PU expandido.
Banda de rodagem em PU compacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011



FLOW II

cod. 701.161234 sizes 38/48 S3-SRC

Calzatura bassa S3 in nubuck Pull-up idrorepellente, punta Multilayer 200J.
Calzata 11. Fodera air mesh, Ksole passaggio zero, plantare estraibile in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Battistrada in PU compatto antiabrasione.

Calzado bajo S3 de nubuck Pull-up hidrorrepelente, puntera Multilayer 200J.
Hormia 11. Forro air mesh, Ksole paso cero, plantar extraible de EVA.

SUELA:
Entresuela de PU expandido.
Goma externa de PU compacta antiabrasión.

Calçado baixo S3 em nubuck Pull-up hidrófugo, biqueira Multilayer 200J.
Calçado 11. Forro air mesh, Ksole com passagem zero, palmilha amovível em EVA.

SOLA:
Sola intermediária em PU expandido.
Banda de rodagem em PU compacto anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011



new

new

CLASSIC



70226 Verde militare
Verde militar
Verde militar



30050 Marrone scuro
Marrón Oscuro
Castanho escuro



75075 Grigio scuro
Gris oscuro
Cinza escuro



75029 Grigio castello
Gris castillo
Cinza castelo



80013 Nero
Negro
Preto

FLOW II TEXTILE

cod. 701.161233 sizes 38/48 S1P-SRC

Calzatura bassa S1P in crosta scamosciata, cordura, punta Multilayer 200J. Calzato 11. Fodera air mesh e cambrelle, Ksole passaggio zero, plantare estraibile in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Battistrada in PU compatto
antiabrasione.

Calzado bajo S1P de crosta agamuzada, cordura, puntera Multilayer 200J. Horma 11. Forro air mesh y cambrelle, Ksole paso cero, plantar extraible de EVA.

SUELA:
Entresuela de PU expandido.
Goma externa de PU compacta
antiabrasión.

Calçado baixo S1P em crosta de camurça, cordura, biqueira Multilayer 200J. Calçado 11. Forro air mesh e cambrelle, Ksole com passagem zero, palmilha amovível em EVA.

SOLA:
Sola intermediária em PU expandido.
Banda de rodagem em PU compacto
anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011



PARKY II

cod. 701.161332 sizes 38/48 S1P-SRC

Sandalo S1P in nubuk Pull-up idrorepellente, punta Multilayer 200J. Calzato 11. Fodera air mesh, Ksole passaggio zero, plantare estraibile in EVA.

SUOLA:
Intersuola in PU espanso.
Battistrada in PU compatto
antiabrasione.

Sandalia S1P de nubuck Pull-up hidrórepelente, puntera Multilayer 200J. Horma 11. Forro air mesh, Ksole paso cero, plantar extraible de EVA.

SUELA:
Entresuela de PU expandido.
Goma externa de PU compacta
antiabrasión.

Sandália S1P em nubuck Pull-up hidrófugo, biqueira Multilayer 200J. Calçado 11. Forro air mesh, Ksole com passagem zero, palmilha amovível em EVA.

SOLA:
Sola intermediária em PU expandido.
Banda de rodagem em PU compacto
anti-abrasão.



CE EN ISO 20345: 2011







Tomaia: PVC additivato con gomma nitrilica 15%. Calzata 10.

Empeine: PVC con gomma nitrilica 15%. Horma 10.

Gáspea: PVC con borracha nitrilica 15%. Medida do calçado 10.

Plantare: in EVA termoformata

Plantilla: en EVA termoformada

Palmiha: em EVA termoformada

Inserto anti-perforazione: in acciaio

Plantilla antiperforación: de acero

Aplicação anti-perfuração: em aço



Puntale: in acciaio, 200J

Puntera: de acero, 200J

Biqueira: em aço, 200J



Intersuola: PVC additivato con gomma nitrilica 15%

Entresuela: PVC con gomma nitrilica 15%

Sola do meio: PVC con borracha nitrilica 15%



Battistrada SRC/SRA: scolpitura marcata per maggior grip.

Suela externa SRC/SRA: dibujo marcado para mayor agarre.

Banda de rodagem SRC/SRA: desenho marcado para um maior atrito.



new



35014 Giallo
Amarillo
Amarelo



80013 Nero
Negro
Petro

STORM II

cod. 701.170002 sizes 37/48 S5-SRC

Sivale in PVC additivato con gomma nitrilica 15% su suola e 15% su tomaia. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. Lamina antiperforazione in acciaio. Plantare estraibile.

Bota de PVC con gomma nitrilica 15% suola 15% empeine. Puntera de acero 200J. Horna 10. Protección antiperforación de acero. Plantilla extraíble.

Bota em PVC com borracha nitrilica 15% sola 15% gaspea. Biqueira em aço 200J. Calçado 10. Lamina antiperforação em aço. Palmilha extraível.

SUOLA:

Suola in PVC + 15% gomma nitrilica. Tomaia in PVC + 15% gomma nitrilica.

SUELA:

Suela de PVC + 15% gomma nitrilica. Empeine de PVC + 15% gomma nitrilica.

SOLA:

Sola de PVC + 15% borracha nitrilica. Gaspea de PVC + 15% borracha nitrilica.



CE EN ISO 20345

MISSU



20006 Bianco
Blanco
Branco

WHITE

cod. 701.158232 sizes 35/48 S4-SRA

Sivale in PVC additivato con gomma nitrilica 15% su suola e 15% su tomaia. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. Plantare estraibile.

Bota de PVC con gomma nitrilica 15% suola 15% empeine. Puntera de acero 200J. Horna 10. Plantilla extraíble.

Bota em PVC com borracha nitrilica 15% sola 15% gaspea. Biqueira em aço 200J. Calçado 10. Palmilha extraível.

SUOLA:

Suola in PVC + 15% gomma nitrilica. Tomaia in PVC + 15% gomma nitrilica.

SUELA:

Suela de PVC + 15% gomma nitrilica. Empeine de PVC + 15% gomma nitrilica.

SOLA:

Sola de PVC + 15% borracha nitrilica. Gaspea de PVC + 15% borracha nitrilica.



CE EN ISO 20345

MISSU

RAIN





BACKPACK MESH

cod. 703.161531

Zaino con dettagli Mesh a contrasto

COMPOSIZIONE:

Canvas: 100% Poliestere

Mesh: 100% Poliestere

Mochila con detalles mesh a contraste

COMPOSICIÓN:

Canvas: 100% Poliéster

Mesh: 100% Poliéster

Mochila com pormenores em tecido de rede em contraste

COMPOSIÇÃO:

Lona: 100% Poliéster

Tecido de rede: 100% Poliéster



05876 Blu corsaro/giallo
Azul Corsário/amarillo
Azul Corsário/amarelo



60063 Blu corsaro
Azul corsário
Azul corsário

new

BAG MESH

cod. 703.161530

Borsa multitacche con dettagli a contrasto Mesh

COMPOSIZIONE:

Canvas: 100% Poliestere

Mesh: 100% Poliestere

Bolso multi-bolsillos con detalles a contraste mesh

COMPOSICIÓN:

Canvas: 100% Poliéster

Mesh: 100% Poliéster

Saco com bolsos com pormenores em tecido de rede em contraste

COMPOSIÇÃO:

Lona: 100% Poliéster

Tecido de rede: 100% Poliéster



05876 Blu corsaro/giallo
Azul Corsário/amarillo
Azul Corsário/amarelo



60063 Blu corsaro
Azul corsário
Azul corsário

new

BUM BAG MESH

cod. 703.161529

Capiente marsupio con dettagli a contrasto Mesh

COMPOSIZIONE:

Canvas: 100% Poliestere

Mesh: 100% Poliestere

Rifonera espaciosa con detalles a contraste mesh

COMPOSICIÓN:

Canvas: 100% Poliéster

Mesh: 100% Poliéster

Bolsa de cintura espaciosa com pormenores em tecido de rede em contraste

COMPOSIÇÃO:

Lona: 100% Poliéster

Tecido de rede: 100% Poliéster



05876 Blu corsaro/giallo
Azul Corsário/amarillo
Azul Corsário/amarelo



60063 Blu corsaro
Azul corsário
Azul corsário

new

TOOLS BELT

cod. 703.170010

Cintura porta-utensili regolabile, 3 tasche, porta martello e dettagli Reflex

COMPOSIZIONE:

Canvas: 100% poliestere

Mesh: 100% poliestere

Cintura porta herramientas regulable, 3 bolsillos, porta martillo y detalles reflex

COMPOSICIÓN:

Canvas: 100% Poliéster

Mesh: 100% Poliéster

Cinto porta-utensílios ajustável, 3 bolsos, porta-martelo e pormenores reflexivos

COMPOSIÇÃO:

Lona: 100% Poliéster

Tecido de rede: 100% Poliéster



80013 Nero
Negro
Preto



60063 Blu corsaro
Azul corsário
Azul corsário

SHOULDER BAG

cod. 703.170011

Borsa a tracolla regolabile, comparto notebook, tasca aggancio per trolley, tasche in Mesh e dettagli reflex

COMPOSIZIONE:

Canvas: 100% poliestere

Mesh: 100% poliestere

Bolso de bandolera regulable, compartimento ordenador portátil, bolsillo enganche para maleta trolley, bolsillos de mesh y detalles reflex

COMPOSICIÓN:

Canvas: 100% Poliéster

Mesh: 100% Poliéster

Mala de tiracolo ajustável, compartimento para notebook, bolso/faixa para trolley, bolsos em tecido de rede e pormenores reflexivos

COMPOSIÇÃO:

Lona: 100% Poliéster

Tecido de rede: 100% Poliéster



60063 Blu corsaro
Azul corsário
Azul corsário



80013 Nero
Negro
Preto

DUFFEL TROLLEY

cod. 703.157777

Trolley con ruote e manico estraibile.

COMPOSIZIONE:

Poliammide / PVC.

Trolley con ruedas y Asa extraíble.

COMPOSICIÓN:

Poliámmida / PVC.

Trolley com rodinhas e alca extraível.

COMPOSIÇÃO:

Poliámmida / PVC.



Manico estraibile
Asa extraíble
Alca extraível



80013 Nero
Negro
Preto

Ruote
Ruedas
Rodinhas



ENDURO

cod. 703.159128 M=8 L=9 XL=10 XXL=11

Un guanto che garantisce ottima flessibilità e sensibilità. Per assemblaggio e meccanica di precisione che richiedono la massima sensibilità sui polpastrelli. Materiale traspirante per un'ottima aerazione. Design italiano.

Un guante que garantiza una óptima flexibilidad y sensibilidad. Para ensamblaje y mecánica de precisión que exigen la máxima sensibilidad en las yemas. Material transpirante para una óptima ventilación. Diseño italiano.

Uma luva que garante ótima flexibilidade e sensibilidade. Para montagens e mecânica de precisão, onde é preciso manter a máxima sensibilidade das pontas dos dedos. Material transpirante, com ótima ventilação. Design italiano.

COMPOSIZIONE:

palmo, punta delle dita su dorso: nylon 60%, poliuretano 40%
dorso: poliestere 72%, span 28%
chiusura: gomma tpr + nylon

COMPOSICIÓN:

palma, punta de los dedos en el dorso: nylon 60%, poliuretano 40%
dorso: políester: 72%, span 28%
cierne: goma tpr + nylon

COMPOSIÇÃO:

palma, dorso da ponta dos dedos: nylon 60%, poliuretano 40%
dorso: poliéster: 72%, elastano 28%
fecho: borracha tpr + nylon



35014 Giallo
Amarillo
Amarelo



CE EN 388 CAT.2

ENGINE

cod. 703.159129 M=8 L=9 XL=10 XXL=11

Un guanto che garantisce ottima flessibilità, sensibilità e presa. Per assemblaggio e meccanica di precisione che richiedono la massima sensibilità e presa sui polpastrelli. Materiale traspirante per un'ottima aerazione. Design italiano.

Un guante que garantiza una óptima flexibilidad, sensibilidad y agarre. Para ensamblaje y mecánica de precisión que exigen la máxima sensibilidad en las yemas. Material transpirante para una óptima ventilación. Diseño italiano.

Uma luva que garante ótima flexibilidade, sensibilidade e aderência. Para montagens e mecânica de precisão, onde é preciso manter a máxima sensibilidade e aderência das pontas dos dedos. Material transpirante, com ótima ventilação. Design italiano.

COMPOSIZIONE:

palmo, punta delle dita su dorso: nylon 60%, poliuretano 40%
dorso: poliestere 100%
chiusura: gomma tpr + nylon

COMPOSICIÓN:

palma, punta de los dedos en el dorso: nylon 60%, poliuretano 40%
dorso: políester: 100%
cierne: goma tpr + nylon

COMPOSIÇÃO:

palma, dorso da ponta dos dedos: nylon 60%, poliuretano 40%
dorso: poliéster: 100%
fecho: borracha tpr + nylon



80013 Nero
Negro
Preto

Siliconea forma di tash sui polpastrelli
Silicone con forma de tash en las yemas
Silicone em forma de tash na ponta dos dedos



CE EN 388 CAT.2

TWILL CAP

cod. 703.153163 one size

Cappellino in cotone con fibbia per regolare la misura.

COMPOSIZIONE:
CONFEZIONE 6 CAPPELLI COTONE
100% Cotone.

Gorro pequeño de algodón con hebilla para regular la medida.

COMPOSICIÓN:
CAJA 6 GORROS PEQUEÑOS ALGODÓN
100% Algodón.

Chapéuzinho em algodão com fivela para regular a medida.

COMPOSIÇÃO:
CONFECÇÃO 6 CHAPÉUZINHOS EM ALGODÃO
100% Algodão.



70027 Zotto
Azul
Borde



60066 Blu mar Caspio
Azul mar Caspio
Azul mar Caspio



25043 Beige Oyster
Beige Oyster
Beige Oyster



45047 Rosso pompeiano
Rojo pompeiano
Vermeilho pompeiano



80013 Nero
Negro
Preto

HAT

cod. 703.153165 one size

Zuccotto in fibra acrilica che favorisce la traspirazione.

COMPOSIZIONE:
CONFEZIONE 6 ZUCCOTTI
100% Acrilico.

Gorro de fibra acrílica que favorece la transpiración.

COMPOSICIÓN:
CAJA 6 GORROS
100% Acrílico.

Gorro em fibra acrílica que facilita a transpiração.

COMPOSIÇÃO:
CONFECÇÃO 6 GORROS
100% Acrílico.



80013 Nero
Negro
Preto



70027 Zotto
Azul
Borde



60066 Grigio scuro
Gris oscuro
Cinza escuro



45047 Rosso pompeiano
Rojo pompeiano
Vermeilho pompeiano



60068 Blu mar Caspio
Azul mar Caspio
Azul mar Caspio

OPENER

cod. 703.157774 one size

Cintura regolabile con fibbia satinata e logo Utility.

COMPOSIZIONE:
100% Poliestere.

Cinturón regulable con hebilla satinada y logo Utility.

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster.

Cinto regulável com fivela opaca e logotipo Utility.

COMPOSIÇÃO:
100% Poliéster.



80013 Nero
Negro
Preto

KNEE PAD

cod. 703.146417

Ginocchiera per modelli Vig (158505), Base Jumping (158542), Parkour (158533), Stark (158502), Endast (158504) e Mirage (157762).

COMPOSIZIONE:

PVC.

Rodillera para modelos Vig (158505), Base Jumping (158542), Parkour (158533), Stark (158502), Endast (158504) y Mirage (157762).

COMPOSICIÓN:

PVC.

Joelheira para modelos Vig (158505), Base Jumping (158542), Parkour (158533), Stark (158502), Endast (158504) e Mirage (157762).

COMPOSIÇÃO:

PVC.



96014 Antracite
Antracite
Antracite

NATURAL WAX

cod. 703.161339

Grasso naturale per calzature, protegge, nutre e ammorbidisce.

COMPOSIZIONE:

20 vasetti da 50ml di grasso naturale per calzature

Grasa natural para calzado, protege, nutre y suaviza.

COMPOSICIÓN:

20 frascos de 50ml de grasa natural para calzados

Graxa natural para calçados, protege, nutre e amacia.

COMPOSIÇÃO:

20 frascos de 50ml de graxa natural para calçado



new

GHOST

cod. 703.160484 sizes S/M/XL

Calzino estivo.

Calcetines de verano.

Meias estival.



C4699 Nero/Grigio
Negro/Gris
Preto/Cinza

COMPOSIZIONE:	COMPOSICIÓN:	COMPOSIÇÃO:
70% Coolmax	70% Coolmax	70% Coolmax
10% Kevlar	10% Kevlar	10% Kevlar
20% Poliamide	20% Poliamida	20% Poliamida

COTTON summer

cod. 703.160485 sizes S/M/XL

Calze estive in cotone.

Calcetines de verano de algodón.

Meias estival de algodão.



C4699 Nero/Grigio
Negro/Gris
Preto/Cinza

COMPOSIZIONE:	COMPOSICIÓN:	COMPOSIÇÃO:
80% Cotone	80% Algodón	80% Algodão
15% Poliamide	15% Poliamida	15% Poliamida
5% Elastane	5% Elastano	5% Elastano

TECH summer

cod. 703.160486 sizes M/XL

Calze estive tecniche.

Calcetines verano técnicos.

Meias estival técnicas.



C4699 Nero/Grigio
Negro/Gris
Preto/Cinza

COMPOSIZIONE:	COMPOSICIÓN:	COMPOSIÇÃO:
70% Coolmax	70% Coolmax	70% Coolmax
10% Kevlar	10% Kevlar	10% Kevlar
20% Poliamide	20% Poliamida	20% Poliamida

COTTON winter

cod. 703.159683 sizes S/M/XL

Calze invernali in cotone.

Calcetines de invierno de algodón.

Meias invernais de algodão.



C4699 Nero/Grigio
Negro/Gris
Preto/Cinza

COMPOSIZIONE:	COMPOSICIÓN:	COMPOSIÇÃO:
77% Cotone	77% Algodón	77% Algodão
18% Poliamide	18% Poliamida	18% Poliamida
5% Elastane	5% Elastano	5% Elastano

TECHNICAL winter

cod. 703.159684 sizes M/XL

Calze invernali tecniche.

Calcetines de invierno técnicos.

Meias invernais técnicas.



C4699 Nero/Grigio
Negro/Gris
Preto/Cinza

COMPOSIZIONE:	COMPOSICIÓN:	COMPOSIÇÃO:
65% Cotone	65% Algodón	65% algodão
23% Poliamide	23% Poliamida	23% Poliamida
7% Kevlar	7% Kevlar	7% Kevlar
5% Elastane	5% Elastán	5% Elastano

MERINOS winter

cod. 703.159685 sizes M/XL

Calze invernali in lana merinos.

Calcetines de invierno de lana merina.

Meias invernais de lã merino.



C4699 Nero/Grigio
Negro/Gris
Preto/Cinza

COMPOSIZIONE:	COMPOSICIÓN:	COMPOSIÇÃO:
30% Lana Merinos	30% Lana Merina	30% Lã Merino
30% Acrilico	30% Acrílico	30% Acrílico
17% Carbonio	17% Carbonio	17% Carbono
18% Poliamide	18% Poliamida	18% Poliamida
5% Elastane	5% Elastano	5% Elastano

INSOLE LATITUDE 543

cod. 703.170013 sizes 35/48

Plantare per la linea Extreme Action.

Plantilla para la linea Extreme Action.

Palmilha para as linha Extreme Action.

COMPOSIZIONE:
Poliuretano espanso e tessuto poliestere.

COMPOSICIÓN:
Poliuretano expandido y tejido poliéster.

COMPOSIÇÃO:
Poliuretano expandido e tecido poliéster.



75075 Grigio gabbiano scuro
Gris oscuro gabiota
Cinzeno gaivota escuro

INSOLE EVERY

cod. 703.159112 sizes 35/48

Plantare in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA per le linee Match, Mito e Trekking.

Plantilla en Látex y carbones activos, talonera de EVA para las líneas Match, Mito y Trekking.

Palmilha em Látex e carvão ativo, calcanhar em EVA para as linhas Match, Mito e Trekking.

COMPOSIZIONE:
Lattice con carboni attivi + EVA.

COMPOSICIÓN:
Látex con carbones activos + EVA.

COMPOSIÇÃO:
Látex com carvão ativo + EVA.



C0471 Grigio / Giallo
Gris / Amarillo
Cinzeno / Amarelo

INSOLE NET

cod. 703.159115 sizes 35/48

Plantare ad elevata traspirabilità, antibatterico con carboni attivi per le linee Net Revolution e Net Indoor.

COMPOSIZIONE:
PU con carboni attivi.

Plantilla transpirable y antibacteriana con carbones activos para la línea Net Revolution y Net Indoor.

COMPOSICIÓN:
PU con carbones activos.

Palmeira respirável e antibacteriana com carvão ativo para as linhas Net Revolution e Net Indoor.

COMPOSIÇÃO:
PU com carbon ativo.



75075 Grigio gabbiano scuro
Gris oscuro gabiota
Cinzaento gaivota escuro

INSOLE EVA

cod. 703.159116 sizes 35/48

Plantare in EVA termoformata per le linee Flash, Classic, Sport e Rain.

COMPOSIZIONE:
EVA.

Plantilla en EVA termoformada para las líneas Flash, Classic, Sport y Rain.

COMPOSICIÓN:
EVA.

Palmeira em eva termoformada para as linhas Flash, Classic, Sport e Rain.

COMPOSIÇÃO:
EVA.



35014 Giallo
Amarillo
Amarelo

INSOLE ACTIVE

cod. 703.160487 one size 35/48

Plantare in EVA termoformata per la linea Active e Superlight.

COMPOSIZIONE:
EVA.

Plantilla en EVA termoformada para la línea Active y Superlight.

COMPOSICIÓN:
EVA.

Palmeira em EVA termoformada para a linha Active e Superlight.

COMPOSIÇÃO:
EVA.



02270 Giallo
Amarillo
Amarelo

INSOLE NET FOOD

cod. 703.160488 one size 35/48

Plantare in EVA termoformata per i modelli NET Indoor Moon e Free Moon.

COMPOSIZIONE:
EVA.

Plantilla en EVA termoformada para NET Indoor Moon y Free Moon.

COMPOSICIÓN:
EVA.

Palmeira em EVA termoformada para NET Indoor Moon e Free Moon.

COMPOSIÇÃO:
EVA.



20006 Bianco
Blanco
Branco

LACES

cod. 703.153273 - 703.153274 - 703.153275 - 703.153276 - 703.153277

CODICE E COLORE	LACCI (cont. 10 paia - piatti)	
153273-C1463	NeroGiallo	cm 120
153274-C1463	NeroGiallo	cm 150
153275-35014	Gialli	cm 100
153275-75040	Grigio	cm 100
153275-80013	Nero	cm 100
153275-45041	Rosso	cm 100
153275-60055	Blu	cm 100
153275-65007	Fuola	cm 100
153275-35014	Gialli	cm 120
153277-35014	Gialli	cm 140
153277-75040	Grigio	cm 140
153277-80013	Nero	cm 140

CODIGO Y COLOR	CORDONES (caja 10 unidades - planos)	
153273-C1463	Negro/Amarillo	cm 120
153274-C1463	Negro/Amarillo	cm 150
153275-35014	Amarillo	cm 100
153275-75040	Grís	cm 100
153275-80013	Negro	cm 100
153275-45041	Rdjo	cm 100
153275-60055	Azul	cm 100
153275-65007	Fucsia	cm 100
153275-35014	Amarillo	cm 100
153277-35014	Amarillo	cm 120
153277-75040	Grís	cm 140
153277-80013	Negro	cm 140

CÓDIGO E COR	ATACADORES (embalagem 10 pares - planos)	
153273-C1463	Preto/Amarillo	cm 120
153274-C1463	Preto/Amarillo	cm 150
153275-35014	Amarillo	cm 100
153275-75040	Cincento	cm 100
153275-80013	Preto	cm 100
153275-45041	Vermelho	cm 100
153275-60055	Azul	cm 100
153275-65007	Fucsia	cm 100
153275-35014	Amarillo	cm 120
153277-35014	Amarillo	cm 140
153277-75040	Cincento	cm 140
153277-80013	Preto	cm 140



LACES EXTREME

cod. 703.170012

CODICE E COLORE	LACCI (cont. 10 paia - piatti)	
170012-C0401	NeroGiallo	cm 140

CODIGO Y COLOR	CORDONES (caja 10 unidades - planos)	
170012-C0401	Negro/Amarillo	cm 140

CÓDIGO E COR	ATACADORES (embalagem 10 pares - planos)	
170012-C0401	Preto/Amarillo	cm 140

new



LACES

cod. 703.160585 - 703.160586

CODICE E COLORE	LACCI (cont. 10 paia - rotondi)	
160585-80013	Nero	cm 110
160585-C0401	NeroGiallo	cm 110
160585-45041	Rosso scuro	cm 110
160585-75040	Grigio	cm 110
160585-70434	Verde	cm 110
160585-80013	Nero	cm 130
160585-C0401	NeroGiallo	cm 130
160585-45041	Rosso scuro	cm 130
160585-75040	Grigio	cm 130
160585-70434	Verde	cm 130

CODIGO Y COLOR	CORDONES (caja 10 unidades - redondos)	
160585-80013	Negro	cm 110
160585-C0401	Negro/Amarillo	cm 110
160585-45041	Vermelho escuro	cm 110
160585-75040	Grís	cm 110
160585-70434	Verde	cm 110
160585-80013	Negro	cm 130
160585-C0401	Negro/Amarillo	cm 130
160585-45041	Vermelho escuro	cm 130
160585-75040	Grís	cm 130
160585-70434	Verde	cm 130

CÓDIGO E COR	ATACADORES (caja 10 unidades - redondos)	
160585-80013	Preto	cm 110
160585-C0401	Preto/Amarillo	cm 110
160585-45041	Vermelho escuro	cm 110
160585-75040	Cincento	cm 110
160585-70434	Verde	cm 110
160585-80013	Preto	cm 130
160585-C0401	Preto/Amarillo	cm 130
160585-45041	Vermelho escuro	cm 130
160585-75040	Cincento	cm 130
160585-70434	Verde	cm 130



ACCESSORIES



NOTA INFORMATIVA - Abbigliamento

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.

Il capo è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal Decreto legislativo n. 475/92 e successive modifiche, e in modo tale da risultare conforme alla norma UNI EN 340/2004 o EN ISO 13688/2013, concernente i requisiti generali per gli indumenti di protezione, e alle seguenti norme di prodotto:

- UNI EN 342/2004 per gli indumenti di protezione contro il freddo;
- UNI EN 343/2008 per gli indumenti contro la pioggia. Il capo è infatti stato progettato in modo che, nelle condizioni di utilizzo prevedibili, possa offrire la protezione adeguata all'utilizzatore e che possa essere classificato secondo la Direttiva 89/686/CEE in seconda categoria e secondo la Norma di prodotto, mediante le prestazioni risultanti dalle prove alle quali i prototipi sono stati sottoposti. Tali prestazioni sono indicate attraverso il pittogramma ed i relativi indici ad esso affiancati, determinati sulla base delle prescrizioni riportate nelle norme di prodotto a cui il capo risulta conforme.

AVVERTENZE:

- L'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri Dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo;
- le prestazioni del capo sono garantite quando il capo è correttamente indossato ed allacciato e scelto della taglia adeguata;
- qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo;
- la presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso;
- non sono consentite modifiche del DPI.


LIMITI DI IMPIEGO - Il capo non protegge da:

- rischio di impigliamento in parti in movimento;
- rischio di aggressioni chimiche (acidi, solventi, ecc.);
- rischio di aggressioni meccaniche (taglio, perforazioni, ecc.);
- rischio termico;
- rischi di attraversamento e spegnimento di fiamme;
- rischi di scarsa visibilità;
- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

MARCATURA:

L'etichetta riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi sono bianchi su fondo nero e resistenti ai cicli di manutenzione indicati. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata, cucita sul capo assieme all'etichetta riportante la marcatura CE (in basso). Vengono indicati:

- 1 linea e codice di prodotto (esempio);
- 2 pittogramma con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
- 3 marcatura CE e categoria del DPI;
- 4 pittogramma e tabella misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
- 5 indirizzo dell'azienda produttrice;
- 6 taglia specifica del capo;



PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO UNI EN 342/2004: livelli prestazionali

PRESTAZIONE	CLASSE	REQUISITI
Isolamento termico (k_t) risultante di base misurato (con indumento intimo)	-	$k_t \geq 310 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Classe di permeabilità all'aria (A_p)	1	$100 > A_p$
	2	$5 < A_p \leq 100$
	3	$A_p \leq 5$
Classe di permeabilità al vapore acqueo dell'isolamento termico (W_p) (fattettivo)	1	$8000 \leq W_p \leq 13000$
	2	$W_p > 13000$

Con: $k_t = S \times R_{ct} R_{et}$; $k_t \text{ min} = S \times R_{ct} / (133,3 \times R_{ct} + 20)$; $S = 60 \text{ Pa/K}$

Il raggiungimento dei requisiti minimi riportati nella norma UNI EN 342/2004 è garantito quando il capo è utilizzato in abbinamento ad altri DPI conformi alla UNI EN 342/2004, a formare un completo (Giacca + Pantalone o Giacca + Salopette). Ogni altra combinazione dei capi non è conforme ai requisiti minimi della suddetta norma.

PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA UNI EN 343/2008: livelli prestazionali

x = classe riferita alla resistenza alla penetrazione d'acqua;

y = classe riferita alla resistenza evaporativa.

PRESTAZIONE	CLASSE	REQUISITI
Resistenza alla penetrazione dell'acqua (W_p)	1	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$ (tal quale) $W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$ (sulle cuciture tal quale)
	2	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$ (dopo pretrattamento) $W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$ (sulle cuciture tal quale)
	3	$W_p \geq 13.000 \text{ Pa}$ (dopo pretrattamento) $W_p \geq 13.000 \text{ Pa}$ (sulle cuciture tal quale)
Resistenza evaporativa (R_{et})	1	$R_{et} > 40 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$
	2	$20 \text{ m}^2 \text{ Pa/W} < R_{et} \leq 40 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$
	3	$R_{et} \leq 20 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:

Consultare l'etichetta cucita sul capo e attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate. Le istruzioni di manutenzione riportate sull'etichetta del capo indicano quali procedimenti sono adatti per la pulizia del capo. La casella sbarrata indica che il procedimento non è applicabile al capo. Per una maggiore comprensione dei simboli consultare la norma UNI EN 23758/94.

	(esempio)	Consente il lavaggio in acqua con detergenti, a mano o in macchina. Il numero all'interno indica la massima temperatura permessa
	(esempio)	Non consente il candeggio con prodotti a base di cloro a freddo in soluzione diluita
	(esempio)	Consente la stiratura a: * = 110° ** = 150° *** = 200°
	(esempio)	Non consente il lavaggio a secco. Se al posto della X compare nel cerchio la lettera P, F o A, è consentito il lavaggio a secco con i seguenti solventi: P = trichloroetilene, tetrachloroetilene, monofluorotrichloroetilene F = trichloroetilene A = come P e F più trichloroetilene e 1,1,1 trichloroetilene
	(esempio)	Non consente il lavaggio a tamburo

Dopo l'uso riporre il capo in luogo asciutto e al riparo da luce e calore eccessivi. Imballare normalmente. Non si richiedono particolari precauzioni per il trasporto. Nel caso in cui i capi siano stati imbrattati anche solo superficialmente con sostanze infiammabili o tossiche, si raccomanda l'immediata sospensione del loro utilizzo e l'avvio delle operazioni di pulizia ove possibile o di distruzione ed eliminazione in tutti gli altri casi.

Diadora Sport s.r.l. declina le responsabilità derivanti da un uso improprio nonché da errata manutenzione e conservazione dell'indumento stesso. Queste istruzioni sono state approvate dall'organismo di certificazione Centro Tessile Cotoniario e Abbigliamento n. 624, Piazza Sant'Anna 2, Busto Arsizio (VA) in occasione del rilascio dell'attestato di conformità CE come previsto dalla Direttiva 89/686 CEE per i dispositivi di protezione individuale di II categoria.

NOTA INFORMATIVA - Calzature

Leggere attentamente prima dell'utilizzo le presenti indicazioni d'uso

Le calzature per uso professionale devono essere considerate dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Sono soggette ai requisiti della Direttiva 89/686/EEC (e successive modifiche) - recepita in Italia con il D.Lgs. 475/92 (e successive modifiche) - che ne prevede la marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione. Le nostre calzature antinfortunistiche sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria sottoposti a Certificazione CE presso l'Organismo Notificato RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 - 37010 Pastrengo VR - Italy.

AVVERTENZE:

La legge responsabilizza il datore di lavoro per quanto riguarda l'adeguatezza del DPI al tipo di rischio presente (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Prima dell'impiego verificare la corrispondenza delle caratteristiche del modello scelto alle proprie esigenze d'utilizzo. Le calzature antinfortunistiche prodotte da Diadora, sono progettate e costruite in funzione del rischio da cui salvaguardarsi e in conformità alle seguenti norme europee:

EN ISO 20344:2011 Metodi di prova per calzature progettate come Dispositivi di Protezione Individuale

EN ISO 20345:2011 Specifiche per calzature di sicurezza per usi generali:
Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni nei settori di lavoro per i quali le calzature sono state progettate, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti, quando provati a un livello di energia di 200 J.

EN ISO 20347:2012 Specifiche per calzature da lavoro.
Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni nei settori di lavoro per i quali le calzature sono state progettate. (Non sono dotate di speciali protezioni delle dita dei piedi.)

MATERIALI E LAVORAZIONE:

Tutti i materiali utilizzati, siano di provenienza naturale o sintetica, nonché le tecniche applicate di lavorazione sono stati scelti per soddisfare le esigenze espresse dalla suddetta normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità. Oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa, le calzature possono essere dotate di requisiti supplementari riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sull'etichetta cucita all'interno della calzatura.

INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI:

Nell'apposito spazio della marcatura si può trovare il riferimento ed un simbolo o una combinazione degli stessi oppure alla relativa categoria i cui significati sono riportati di seguito.

Simbolo	Requisiti / Caratteristiche	Prestazione richiesta
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	≥ 1100 N
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	≥ 20 J
A	Calzatura antistatica	tra 0,1 e 1000 MΩ
C	Calzatura conduttiva	< 0,1 MΩ
EN ISO 20345	Calzatura elettricamente isolante	Classe 0 o 00
WRU	Penetrazione e assorbimento di acqua dalla tomaia	≥ 60 min
CI	Isolamento dal freddo	Prova a -17°C
HI	Isolamento dal calore	Prova a 150 °C
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	Prova a 300 °C
FO	Resistenza della suola agli idrocarburi	≤ 12%
WR	Calzatura resistente all'acqua	≤ 3 cm ²
M	Protezione metallica (solo per EN ISO 20345)	≤ 40 mm (m is. 41/42)
AN	Protezione malleolo	≤ 10 kN
CR	Resistenza al taglio del tomaio	≥ 2,5 (indice)

	Resistenza allo scivolamento*	
SRA	cera+ceramica+detergente	tacco ≥ 0,28 piano ≥ 0,32
SRB	acciaio+glicerina	tacco ≥ 0,13 piano ≥ 0,18
SRC	SRA + SRB	

Categoria	Classe	Requisiti di base	Requisiti supplementari	Simboli
S1	01	I	TUTTI	A E FO**
S2	02	I	TUTTI	A/E/FO** WRU
S3	03	I	TUTTI	A/E/FO**/WRU P
S4	04	II	TUTTI	A E FO**
S5	05	II	TUTTI	A/E/FO** P

**FO requisito obbligatorio solo per S1 - S2 - S3 - S4 - S5

REQUISITI DI BASE

CALZATURA COMPLETA: altezza del tomaio; zona del tallone; prestazioni della suola (costruzione e resistenza al distacco tomaio/suola); protezione delle dita e caratteristiche del puntale (eccetto EN ISO 20347), proprietà antiscivolo.

TOMAIA: caratteristiche dei materiali del tomaio, fodera, linguetta, sottopiede (resistenza allo strappo, all'abrasione, caratteristiche di trazione, permeabilità al vapore acqueo, pH e per il sottopiede e plantare anche assorbimento e deassorbimento).

SUOLA: costruzione e resistenze allo strappo, all'abrasione, alla flessione, all'idrolisi, al distacco suola/intersuola, agli olii idrocarburi (EN ISO 20345 S1-S2-S3).

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE

I. calzature di cuoio e altri materiali, escluse quelle di gomma o materiale polimerico.

II. calzature interamente di gomma o interamente polimeriche.

MARCATURE

Troverete imprresse all'interno della calzatura e sulla suola le seguenti marcature:



ANNO E MESE DI PRODUZIONE (disco orario)
(prodotti soggetti a fenomeni d'invecchiamento)

TAGLIA DELLA CALZATURA



NORMATIVA EUROPEA

CODICE PRODOTTO

NORMATIVA AUSTRALIANA E N° LICENZA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

SIMBOLI DELLA PROTEZIONE FORNITA

IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE

CALZATURE MARCATE ESD: Le calzature con marcatura "ESD - Environmental Class 1" identificano delle calzature elettrostatiche dissipative secondo la EN ISO 61340-4-3:2001.

Per ottenere la Classe 1 (Environmental Class 1) queste calzature, dopo un preconditionamento per 96 h a 40±3°C e umidità relativa < 15% e un condizionamento per 96 h a 23±2°C e umidità relativa 12±3%, devono avere valori di resistenza elettrica tra gli 0,1 MΩ (100 KΩ) e i 100 MΩ con voltaggio applicato di 100 V ed effettuando la lettura dopo 15 s.

NOTA INFORMATIVA - Prendas de vestir

Leer atentamente las instrucciones siguientes para la utilización.

La prenda se ha ideado y realizado para poder satisfacer los requisitos esenciales de seguridad y salud prescritos por la Norma 89/686/CEE aprobada por el Decreto legislativo n. 475/92 y modificaciones sucesivas, y para que esté conforme con la norma UNI EN 340/2004 o EN ISO 13688/2013, que contiene los requisitos generales para las prendas de protección, y con las normas de producto siguientes:

- EN 342/98 para las prendas de protección contra el frío;
- EN 343/03 para las prendas contra la lluvia. En realidad la prenda se ha ideado para que, en las condiciones de utilización previsible, pueda ofrecer la protección adecuada para el usuario y pueda clasificarse según la Norma 89/686/CEE en segunda categoría y según la Norma de producto, mediante las prestaciones resultantes de las pruebas a las que se han sometido los materiales. Dichas prestaciones se indican por medio del pictograma y de los índices relativos relacionados con el mismo, determinados según las disposiciones indicadas en las normas de producto con las que la prenda está conforme.

ADVERTENCIAS:

- el usuario debe individualizar, según la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad de combinar la prenda con otros Dispositivos de protección de las partes del cuerpo sobrantes;
- las prestaciones de la prenda están garantizadas cuando la prenda se lleva, se ata correctamente y se elige de la talla adecuada;
- en caso de que la prenda no estuviera en condiciones perfectas o se averiguara algún defecto, suspender la utilización de la prenda y reemplazarla con otra adecuada;
- la presente Nota Informativa debe conservarse por toda la duración del DPI utilizado;
- no se autorizan modificaciones del DPI.


LÍMITES DE UTILIZACIÓN - La prenda no protege de:

- riesgo de agresiones climáticas (ácidos, disolventes, etc.);
- riesgo de agresiones mecánicas (corte perforaciones, etc.);
- riesgo térmico;
- riesgos causados por escasa visibilidad;
- riesgos de atravesamiento y extinción del fuego;
- cualquier otro riesgo por el cual la prenda no se ha certificado.

MARCADO:

La etiqueta que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Los letreros, los ideogramas y los pictogramas son blancos sobre fondo negro y resistentes a los ciclos de mantenimiento indicados. Las dimensiones de los caracteres son mayores que 2 mm y las dimensiones del letrero CE son mayores que 5 mm. Además, todo el pictograma tiene dimensiones mayores que 10 mm. La talla específica de la prenda se colocará en una etiqueta aparte, cosida en la prenda junto con la etiqueta que lleva el marcado CE (abajo). Se indican:

- 1 línea y código del producto (ejemplo);
- 2 pictograma, con indicación de la norma con la que está conforme la prenda;
- 3 marcado CE y categoría del DPI;
- 4 pictograma y tabla de medidas, con indicación de la norma con la que está conforme la prenda;
- 5 dirección del fabricante;
- 6 talla específica de la prenda;



PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO UNI EN 342/2004: niveles de prestaciones

PRESTACIÓN	CLASE	REQUISITOS
Aislamiento térmico (k_v) resultado mínimo (con ropa interior)	-	$k_v \geq 310 \text{ m}^2 \text{ KW}$
Clase de permeabilidad al aire (A_p)	1	$100 > A_p$
	2	$5 < A_p \leq 100$
	3	$A_p \leq 5$
Clase de permeabilidad al vapor de agua de aislamiento térmico (W_p) (facultativo)	1	$8000 \leq W_p \leq 13000$
	2	$W_p > 13000$

Con: $\text{Imt} = S \times R_{ct}/R_{et}$; $\text{Imt}_{\text{min}} = S \times R_{ct}/(133,3 \times R_{ct} + 20)$; $S = 60 \text{ Pa/K}$. La obtención de los requisitos mínimos indicados en la norma EN 342/98 está garantizada cuando la prenda se utiliza en combinación con otros DPI conformes con la EN 342/98, para formar un conjunto (Chaqueta + Pantalón o Chaqueta + Overol). Cualquier otra combinación de las prendas no está conforme con los requisitos mínimos de la norma arriba citada.

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA UNI EN 343/2006: niveles de prestaciones

x = clase relativa a la resistencia a la penetración del agua;
y = clase relativa a la resistencia evaporativa.

PRESTACIÓN	CLASE	REQUISITOS
Resistencia a la penetración de agua (W_p)	1	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$ (tal cual) $W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$ (en las costuras, tal cual)
	2	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$ (después del tratamiento) $W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$ (en las costuras, tal cual)
	3	$W_p \geq 13.000 \text{ Pa}$ (después del tratamiento) $W_p \geq 13.000 \text{ Pa}$ (en las costuras, tal cual)
resistencia a la evaporación (R_e)	1	$R_e > 40 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$
	2	$20 \text{ m}^2 \text{ Pa/W} < R_e \leq 40 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$
	3	$R_e \leq 20 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

Consultar la etiqueta cosida en la prenda y atenderse escrupulosamente a las indicaciones de la misma. Las instrucciones de mantenimiento indicadas en la etiqueta de la prenda indican que procedimientos son adecuados para la limpieza de la prenda. La casilla cruzada indica que el procedimiento no se puede aplicar a la prenda. Para una mayor comprensión de los símbolos consultar la norma UNI EN 23758/94.

	(ejemplo)	Permite el lavado en agua con detergentes, a mano o en la lavadora. El número en el interior indica la máxima temperatura permitida
	(ejemplo)	No permite el blanqueo con productos a base de cloro en frío en solución diluida
	(ejemplo)	Permite el planchado a: * = 110° ** = 150° *** = 200°
	(ejemplo)	No permite el lavado en seco. Si en lugar de la X aparece en el círculo la letra P, F o A, está permitido el lavado en seco con los disolventes siguientes: P = trifluorotricloroetano, tetracloroetileno, monofluorotriclorometano F = trifluorotricloroetano A = como P y F más tricloroetileno y 1,1,1-tricloroetano
	(ejemplo)	No permite el secado en tambor

Después de la utilización colocar la prenda en un lugar seco y protegido de la luz y del calor excesivos. Embalar normalmente. No se necesitan precauciones particulares para el transporte. En caso de que las prendas se hayan manchado también superficialmente con sustancias inflamables o tóxicas, se recomienda la suspensión inmediata de su utilización y el inicio de operaciones de limpieza en caso de que fuera posible o de destrucción y eliminación en todos los otros casos.

Diadora Sport s.r.l. rechaza toda responsabilidad resultante de un uso impropio y de un mantenimiento y una conservación incorrectos de la misma prenda. Estas instrucciones fueron aprobadas por el organismo de certificación Centro Tessile Coibitorio e Abbigliamento n. 624, Piazza Sant'Anna 2, Busto Arsizio (VA) con ocasión de la expedición del certificado de conformidad CE como previsto por la Norma 89/686 CEE para los dispositivos de protección individual de II categoría.

NOTA INFORMATIVA - Calzado

Lea Cuidadosamente las presentes instrucciones antes de utilizar los zapatos

El calzado para uso profesional tiene que ser considerado como Dispositivos de Protección Individual (DPI). Están sujetos a los requisitos de la Directiva 89/686/EEC (y siguientes modificaciones) – acogida en Italia con el D.Lgs. 475/92 (y siguientes modificaciones) – que prevé la marca CE obligatoria para la comercialización. Nuestro calzado de prevención de accidentes laborales son Dispositivos de Protección Individual de II categoría sujetos a la Certificación CE en el Organismo Notificado RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR (Verona) – Italy.

ADVERTENCIAS:

La ley considera al empresario responsable en lo que concierne la conformidad del DPI respecto al tipo de riesgo presente (características del DPI y categoría a la cual pertenece). Antes del uso, compruebe la correspondencia de las características del modelo elegido con los requisitos de uso. Los zapatos contra accidentes realizados por Diadora han sido diseñados y producidos en función del riesgo al cual estarán sometidos y de acuerdo con las siguientes normas europeas:

EN ISO 20344:2011	Método de ensayo para calzado diseñado como Dispositivos de Protección Individual
EN ISO 20345:2011	Específico para calzado de seguridad para uso general: Zapatos con características que permiten proteger al usuario contra lesiones derivadas de accidentes laborales, para los cuales los zapatos han sido diseñados, dotados de puntas concebidas para proteger contra choques probados a un nivel de energía de 200 J.
EN ISO 20347:2012	Específico para calzado de trabajo: Zapatos con características que permiten proteger al usuario contra lesiones derivadas de accidentes laborales, para los cuales los zapatos han sido diseñados. (No están dotados de especiales protecciones de los dedos del pie).

MATERIALES Y PRODUCCIÓN:

Todos los materiales utilizados, sean de proveniencia natural o sintética, además de las técnicas aplicadas de trabajo, se han escogido para satisfacer las exigencias expresadas por la normativa técnica europea en términos de seguridad, ergonomía, confort, solidez.

Además de los requisitos básicos obligatorios previstos por la normativa, los zapatos pueden estar dotados de requisitos adicionales reconocidos por medio de los símbolos o categorías indicados en el marcado visible en la etiqueta cosida dentro de los zapatos.

INTERPRETACIÓN DE LOS REQUISITOS:

En el espacio correspondiente del marcado, es posible encontrar la referencia y un símbolo o una combinación de los mismos o la relativa categoría cuyos significados se indican a continuación.

Símbolo	Requisitos/Características	Valores requeridos
P	Resistencia a la perforación de la suela	≥ 1100 N
E	Absorción de la energía del talón	≥ 20 J
A	Calzado antistático	entre 0,1 y 1000 MΩ
C	Calzado conductivo	< 0,1 MΩ
EN 60321	Calzado eléctricamente aislante	Clase 0 o 00
WRU	Penetración y absorción del agua del empeine	≥ 60 min
CI	Aislamiento al frío	Prueba a -17°C
HI	Aislamiento al calor	Prueba a 150 °C
HRO	Resistencia al calor por contacto de la suela	Prueba a 300 °C
FO	Resistencia de la suela a hidrocarburos	≤ 12%
WR	Calzado resistente al agua	≤ 3 cm q
M	Protección del metatarso (solamente para EN ISO 20345)	≤ 40 mm (talla 41/42)
AN	Protección del tobillo	≤ 10 kN
CR	Resistencia al corte del empeine	≥ 2,5 (índice)

	Resistencia al resbalamiento*	
SRA	cerámica+detergente	talón ≥ 0.28 llano ≥ 0.32
SRB	acero+glicerina	talón ≥ 0.13 llano ≥ 0.18
SRC	SRA + SRB	

Categoría	Clase	Requisitos básicos	Requisitos adicionales	Símbolos
SB	0B	I o II	todos	
S1	01	I	todos	A E FO**
S2	02	I	todos	A/E/FO** WRU
S3	03	I	todos	A/E/FO**WRU P
S4	04	II	todos	A E FO**
S5	05	II	todos	A/E/FO** P

**FO resistencia de la suela a hidrocarburos S1 - S2 - S3 - S4 - S5

REQUISITOS BÁSICOS

CALZADO COMPLETO: altura de la empella; zona del talón; prestaciones de la suela (construcción y resistencia a la separación de la empella/suela); protección de los dedos y características de la puntera (excepto EN ISO 20347), propiedades antirresbalamiento.

EMPELLA: características de los materiales de la empella, forro, lengüeta, plantilla (resistencia al tirón, a la abrasión, características de tracción, permeabilidad al vapor de agua, pH y para la plantilla también absorción y desabsorción).

SUELA: construcción y resistencia al tirón, a la abrasión, a la flexión, a la hidrólisis, a la separación de la suela/entresuela, a los hidrocarburos (EN ISO 20345 S1-S2-S3).

CLASIFICACIÓN DEL CALZADO

I. calzado en cuero y otros materiales, excluidos los de goma y material polimérico.
II. calzado totalmente en goma o totalmente en material polimérico.

MARCADO:

Están impresas al interior del zapato y de la suela las siguientes indicaciones:



AÑO Y MES DE PRODUCCIÓN (disco horario)
(productos sujetos a fenómenos de envejecimiento)

TALLA DEL CALZADO



CONFORME A LAS NORMATIVA EUROPEAS

CODIGO ARTICULO

NORMATIVA AUSTRALIANA Y N. DE LICENCIA

NORMA DE REFERENCIA

TIPO DE PROTECCIÓN

FABRICANTE

CALZADO MARCADO ESD: El calzado con marca "ESD – Environmental Class 1" identifican calzado electroestático disipativo según la EN ISO 61340-4-3:2001.

Para obtener la Clase 1 (Environmental Class 1) este calzado, tras ser acondicionado previamente durante 96 h a 40±3°C y humedad relativa < 15% y un acondicionamiento durante 96 h a 23±2°C y humedad relativa < 12±3%, tienen que tener valores de resistencia eléctrica entre 0,1 MΩ (100 KΩ) y 100 MΩ con voltaje aplicado de 100 V y efectuando la lectura tras 15 s.

NOTA INFORMATIVA - Roupas

Leia atentamente as seguintes instruções de utilização.

Esta peça foi projectada e realizada de forma a vir ao encontro e satisfazer os requisitos essenciais da segurança e saúde prescritos na Portaria 89/686/CEE após o Decreto legislativo n. 475/92 e sucessivas alterações, de tal forma a ficar em conformidade com a norma UNI EN 340/2004 ou EN ISO 13688/2013, respeitante aos requisitos gerais para o vestuário de protecção, e as seguintes normas do artigo:

- UNI EN 342/2004 para as peças de roupa de protecção contra o frio;
- UNI EN 343/2008 para as peças de roupa contra a chuva. Esta peça de roupa foi de facto projectada de forma a que, nas condições de utilização previsíveis, possa oferecer a protecção adequada ao utilizador e que possa ser classificado segundo a Directiva 89/686/CEE em segunda categoria e segundo a Norma do produto, através das capacidades resultantes dos testes aos quais os protótipos foram submetidos. Estas capacidades encontram-se indicadas através do pictograma e os relativos índices ao lado do mesmo, determinados com base nas indicações apresentadas nas normas do produto ao qual a peça se encontra em conformidade.

ADVERTÊNCIAS:

- o utilizador deve detectar com base na avaliação dos riscos possíveis, a necessidade de combinar a peça com outros Dispositivos de protecção das restantes partes do corpo;
- as capacidades da peça encontram-se garantidas quando a peça está correctamente vestida e abotoada, e foi escolhida do tamanho adequado;
- no momento em que a peça não estiver íntegra ou tiver sido detectado visualmente algum defeito, interrompa a sua utilização e substitua-a por outra idónea;
- a presente Nota Informativa deve ser guardada por toda a duração e uso do DPI;
- não se encontram permitidas alterações ao DPI.


LIMITES DE UTILIZAÇÃO - A peça não protege do:

- risco de aprisionamento nas partes em movimento;
- risco de agressões químicas (ácidos, solventes, etc.);
- risco de agressões mecânicas (corte, perfurações, etc.);
- risco térmico;
- riscos de atravessamento e extinção de chamas;
- riscos de escassa visibilidade;
- todo e qualquer risco para o qual a peça não foi certificada.

MARCAÇÃO:

A etiqueta indicadora da marca CE será colocada no interior da peça de roupa. As escritas, os ideogramas e pictogramas são de cor branca com fundo preto, e resistentes aos ciclos da manutenção indicados. As dimensões das letras são maiores de 2 mm e as dimensões da escrita CE são maiores de 5 mm. O tamanho específico da peça será colocada na etiqueta separada, cosida na peça junto com a etiqueta que tem a marcação CE (em baixo). Encontram-se assim indicados:

- 1 linha e código do produto (exemplo);
- 2 pictograma com a indicação da norma à qual a peça se encontra em conformidade;
- 3 marca CE e categoria do DPI;
- 4 pictograma e tabela das medidas, com a indicação da norma à qual a peça se encontra em conformidade;
- 5 endereço da firma fabricante;
- 6 tamanho específico da peça;



RENDIMENTOS	CLASSE	REQUISITOS
Isolamento térmico (k _t) resultante da base medida (com roupa interior).	-	k _t ≥ 310 m² K/W
Classe de permeabilidade ao ar (Ap)	1	100 > Ap
	2	5 < Ap ≤ 100
	3	Ap ≤ 5
Classe de permeabilidade ao vapor acqueo do isolamento térmico (Wp) (facultativo)	1	8000 ≤ Wp ≤ 13000
	2	Wp > 13000

Con: /mt = S x Rct/Rct; /mt, min = S x Rct/(133,3 x Rct + 20); S = 60 Pa/K

O alcance dos requisitos mínimos indicados na norma UNI EN 342/2004 encontra-se garantido quando a peça é utilizada conjuntamente com outros DPI em conformidade com a UNI EN 342/2004, para formar um conjunto (Casaco + Calças ou Casaco + Salopete). Todas as outras combinações das peças não se encontram em conformidade com os requisitos mínimos da citada norma.

PROTECÇÃO CONTRA A CHUVA UNI EN 343/2008: níveis dos rendimentos

x = classe referida à penetração da água;

y = classe referida à resistência da evaporação.

RENDIMENTOS	CLASSE	REQUISITOS
Resistência à penetração da água (Wp)	1	Wp ≥ 8.000 Pa (tal quale) Wp ≥ 8.000 Pa (sulle cuciture tal quale)
	2	Wp ≥ 8.000 Pa (dopo pretrattamento) Wp ≥ 8.000 Pa (sulle cuciture tal quale)
	3	Wp ≥ 13.000 Pa (dopo pretrattamento) Wp ≥ 13.000 Pa (sulle cuciture tal quale)
Resistência evaporativa (Ret)	1	R _{et} > 40 m² Pa/W
	2	20 m² Pa/W < R _{et} ≤ 40 m² Pa/W
	3	R _{et} ≤ 20 m² Pa/W

ISTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO:

Consulte a etiqueta cosida na peça e siga atentamente as indicações indicadas. As instruções para a manutenção apresentadas na etiqueta da peça indicam quais os procedimentos adequados para a limpeza da peça. O quadradinho com a cruz está a indicar que o procedimento não se aplica à peça. Para uma maior compreensão dos símbolos consulte a norma UNI EN 23758/94.

	(exemplo)	Permite a lavagem com água e detergentes, à mão ou na máquina. O número no interior indica a máxima temperatura permitida
	(exemplo)	Não permite usar lixívia com produtos à base de cloro a frio numa solução diluída
	(exemplo)	Permite engorçar a: * = 110° ** = 150° *** = 200°
	(exemplo)	Não permite a lavagem a seco. Se no lugar do X aparece a letra P, F ou A, é permitida a lavagem a seco com os seguintes solventes: P = trifuorotricloroetano, tetracloroetileno, monofluorotricloroetano F = trifuorotricloroetano A = como P e F mais tricloroetileno e 1,1,1 tricloroetano
	(exemplo)	Não permite a lavagem com cesto

Após o uso, guarde a peça num lugar seco e protegido da luz e do calor excessivos. Embrulhe normalmente. Não é necessário tomar particulares precauções no que diz respeito ao transporte. No caso em que as peças fiquem sujas até mesmo apenas só superficialmente com substâncias inflamáveis ou tóxicas, aconselhamos a imediata interrupção da sua utilização e o início das operações de limpeza, se tal for possível, ou da destruição e eliminação de todos os outros casos.

Diadora Sport s.r.l. declina as responsabilidades derivadas do uso impróprio ou da errada manutenção e conservação da própria peça de roupa. Estas instruções foram aprovadas pelo organismo de certificação do Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento n. 624, Piazza Sant'Anna 2, Busto Arsizio (VA) no momento da emissão do certificado de conformidade CE, tal como previsto pela Directiva 89/686 CEE respeitante aos dispositivos de protecção individual da II categoria.

NOTA INFORMATIVA - Calçados

Antes de usar, deve-se ler com atenção estas instruções de utilização

Os calçados para uso profissional devem ser considerados Equipamentos de Protecção Individual (EPI). Estão sujeitos aos requisitos da Directiva 89/686/CEE (e sucessivas modificações) – acolhida em Itália com o D.L. 475/92 (e sucessivas modificações) – que prevê a marcação CE obrigatória para a sua comercialização. Os nossos calçados de segurança são Equipamentos de Protecção Individual de II categoria, submetidos a Certificação CE por parte do Organismo Notificado RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR (Verona) – Italy.

ADVERTÊNCIAS:

O empregador é responsável perante a lei pela adequação do EPI utilizado ao tipo de risco existente (características do EPI e categoria à qual pertence). Antes da utilização, é necessário verificar se as características do modelo escolhido correspondem com as suas exigências específicas de utilização. Os calçados de segurança e protecção produzidos pela Diadora são projectados e fabricados de acordo com o risco do qual proteger-se e em conformidade com as seguintes normas europeias:

EN ISO 20344:2011 Métodos de ensaio para calçados projectados como Equipamentos de Protecção Individual

EN ISO 20345:2011 Especificações para calçados de segurança para usos gerais:

Calçados com características apropriadas para proteger o utilizador contra lesões que podem derivar de acidentes nos sectores de trabalho para os quais os calçados foram projectados, dotados de biqueiras apropriadas para proporcionar protecção contra choques, quando testados com um nível de energia de 200 J.

EN ISO 20347:2012 Especificações para calçados de trabalho:

Calçados com características apropriadas para proteger o utilizador contra lesões que podem derivar de acidentes nos sectores de trabalho para os quais os calçados foram projectados. (Não são dotados de protecções especiais para os dedos dos pés.)

MATERIAIS E PRODUÇÃO:

Todos os materiais utilizados, quer de proveniência natural, quer sintética, e também as técnicas de produção aplicadas foram escolhidas para satisfazer as exigências expressas pela supracitada normativa técnica Europeia em termos de segurança, ergonomia, conforto, solidez e inocuidade.

Além dos requisitos de base obrigatórios previstos pela normativa, os calçados podem possuir requisitos suplementares indicados pelos símbolos ou categorias presentes na marcação visível na etiqueta cosida no interior do calçado.

INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS:

No espaço destinado à marcação, pode-se ver a referência e um símbolo ou uma combinação dos mesmos ou a respectiva categoria cujos significados estão indicados a seguir.

Símbolo	Requisitos/Características	Desempenho necessário
P	Resistência à perfuração da sola	≥ 1100 N
E	Absorção de energia pelo calcanhar	≥ 20 J
A	Calçado antistático	entre 0,1 e 1000 MΩ
C	Calçado condutor	< 0,1 MΩ
EN 60321	Calçado electricamente isolante	Classe 0 ou 00
WRU	Penetração e absorção de água pela gáspoa	≥ 60 min.
CI	Isolamento do frio	Ensaio a -17°C
HI	Isolamento do calor	Ensaio a 150°C
HRO	Resistência ao calor por contacto da sola	Ensaio a 300°C
FO	Resistência da sola a hidrocarburos	≤ 12%
WR	Calçado resistente à água	≤ 3 cm ²
M	Protecção do metatarso (apenas para EN ISO 20345)	≤ 40 mm (tam. 41/42)
AN	Protecção do tornozelo	≤ 10 kN
CR	Resistência ao corte da gáspoa	≥ 2,5 (índice)

	Resistência ao escorregamento*	
SRA	Cerâmica + detergente	salto ≥ 0,28 sola ≥ 0,32
SRB	Aço + glicerina	salto ≥ 0,13 sola ≥ 0,18
SRC	SRA + SRB	

Categoria	Classe	Requisitos de base	Requisitos suplementares	Símbolos
S1	01	I	todos	A E FO**
S2	02	I	todos	A/E/FO** WRU
S3	03	I	todos	A/E/FO**WRU P
S4	04	II	todos	A E FO**
S5	05	II	todos	A/E/FO** P

**FO resistência da sola aos hidrocarburetos S1 - S2 - S3 - S4 - S5

REQUISITOS DE BASE

CALÇADO COMPLETO: altura da gáspoa; região do calcanhar; desempenho da sola (fabrico e resistência ao desprendimento gáspoa/ sola); protecção dos dedos e características da biqueira (excepto EN ISO 20347), propriedades antideslizantes.

GÁSPEA: características dos materiais da gáspoa, forro, lingueta, palmilha (resistência à ruptura, à abrasão, características de tracção, permeabilidade ao vapor de água, pH e para a palmilha e sola intermédia também absorção e desabsorção).

SOLA: fabrico e resistência à ruptura, à abrasão, à flexão, à hidrólise, ao desprendimento sola/sola intermédia, aos óleos e hidrocarburetos (EN ISO 20345 S1-S2-S3).

CLASSIFICAÇÃO DOS CALÇADOS

I. calçados em pele e outros materiais, excepto os de borracha ou material polimérico.

II. calçados inteiramente de borracha ou inteiramente poliméricos.

MARCAÇÕES

No interior dos calçados e na sola estão impressas as seguintes marcações:



CALÇADOS COM MARCAÇÃO ESD: A marcação "ESD – Environmental Class 1"

identifica calçados electrostáticos dissipadores conforme EN ISO 61340-4-3:2001. Para obter a Classe 1 (Environmental Class 1), estes calçados, após um pré-condicionamento de 96 h a 40±3°C e humidade relativa < 15% e um condicionamento de 96 h a 23±2°C e humidade relativa < 12±3%, devem ter valores de resistência eléctrica entre 0,1 MΩ (100 KΩ) e 100 MΩ com voltagem aplicada de 100 V e realizando a leitura após 15 s.

NOTA INFORMATIVA

Guanti di protezione



EN 420 REQUISITI GENERALI E METODI DI PROVA DEI GUANTI DI PROTEZIONE

- Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime
- Marcatura dei guanti e delle confezioni (marchio CE, pittogrammi, taglia, codice prodotto, marchio o nome produttore)
- Nota informativa ed istruzioni per l'uso
- Requisiti di innocuità dei guanti (pH e contenuto Cromo VI nei guanti in pelle)
- Categorie di rischio dei guanti (I-rischi minori, II-rischi intermedi, III-rischi complessi)
- Definizione "solo per rischi minori"

Protezione per:
lavorazioni meccaniche leggere e superficiali;
manipolazione soluzioni detergenti diluite a debole azione;
manipolazione di piccoli componenti leggermente caldi (max 50 °C);
attività esterna invernale con temperature media (max 0 °C).



2121

EN 388

EN 388 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

Protezione dalle aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama liscia, strappo e perforazione

Livelli di prestazione		1	2	3	4	5
A	Resistenza all'abrasione (n° cicli)	100	500	2000	8000	-
B	Resistenza al taglio da lama (fattore)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-

Nota:

In caso di impigliamento sarebbe opportuno che la resistenza allo strappo del guanto fosse la più bassa possibile così

da liberare facilmente l'operatore.

"0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato

Guantes de protección



EN 420 REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS GUANTES DE PROTECCIÓN

- Comfort y eficiencia: destreza, tamaño, medidas y largos mínimos
- Marca de los guantes y de las cajas (marca CE, pictogramas, talla, código producto, marca o nombre productor)
- Nota informativa e instrucciones de uso
- Requisitos de inocuidad de los guantes (pH y contenido Cromo VI en los guantes de piel)
- Categorías de peligro de los guantes (I-riesgos menores, II-riesgos intermedios, III-riesgos complejos)
- Definición "solo para riesgos menores"

Protección para:
elaboraciones mecánicas ligeras y superficiales;
manipulación soluciones detergentes diluidas de débil acción;
manipulación de pequeños componentes levemente calientes (máx 50 °C);
actividad externa invernal con temperaturas medias (máx 0 °C).



2121

EN 388

EN 388 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS

Protección de las agresiones físicas y mecánicas causadas por abrasión, corte de hoja lisa, rotura y perforación

Niveles de prestación		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (n° ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte de hoja (factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistencia a la rotura (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	-

Notas:

Si se enganchan sería necesario que la resistencia a la rotura del guante fuera la más baja posible para liberar fácilmente al operador.

"0" = el guante no superó la prueba / "X" = el guante no ha sido probado

Luas de proteção



EN 420 REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE ENSAIO DAS LUAS DE PROTEÇÃO

- Conforto e eficiência: destreza, dimensões, tamanhos e comprimentos mínimos
- Marcação das luvas e da embalagem (marca CE, pictogramas, tamanho, código do produto, marca ou nome do fabricante)
- Nota informativa e instruções de uso
- Requisitos de segurança das luvas (pH e conteúdo de Cromo VI para luvas de pele)
- Categorias de risco das luvas (I-riscos menores, II-riscos intermediários, III-riscos complexos)
- Definição "apenas para riscos menores"

Proteção para:
usinagens mecânicas leves e superficiais;
manipulação de soluções detergentes diluídas de baixa agressividade;
manipulação de pequenos componentes levemente quentes (máx. 50 °C);
atividade de ao ar livre invernal com temperaturas médias (máx. 0 °C);
atividade externa invernal com temperatura média (máx. 0 °C).



2121

EN 388

EN 388 LUAS DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS MECÂNICOS

Proteção contra agressões físicas e mecânicas por abrasão, corte por lâmina lisa, rasgo e perfuração

Níveis de rendimento		1	2	3	4	5
A	Resistência à abrasão (n° de ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistência ao corte por lâmina (fator)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistência a rasgos (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistência à perfuração (Newton)	20	60	100	150	-

Notas:

Em caso de empilhamentos, é oportuno que a resistência a rasgos das luvas seja a mais baixa possível, para poder liberar facilmente o operador.

"0" = as luvas não superaram o ensaio / "X" = as luvas não foram testadas

NOTA INFORMATIVA

Indumenti ad alta visibilità

Gli indumenti ad alta visibilità devono essere considerati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sono soggetti ai requisiti della Direttiva 89/686/EEC (e successive modifiche) – recepita in Italia con il D.Lgs. 475/92 (e le successive modifiche) – che ne prevede la marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione. Sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria sottoposti a Certificazione CE presso l'Organismo Notificato RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR – Italy.

EN ISO 13688 – 2013 : REQUISITI GENERALI PER L'ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA
EN ISO 20471 – 2013 : L'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ - METODOLOGIE DEI TEST E REQUISITI

CLASSI PREVISTE PER L' ALTA VISIBILITÀ:

AREE MINIME DI MATERIALE VISIBILE RICHIESTE IN METRI QUADRI

MATERIALI	INDUMENTI DI CLASSE 3	INDUMENTI DI CLASSE 2	INDUMENTI DI CLASSE 1
MATERIALI DI FONDO FLUORESCENTE	0,80	0,50	0,14
MATERIALE RETROREFLETTENTE	0,20	0,13	0,10
MATERIALI A PRESTAZIONE COMBINATA	-	-	0,20

Ropa de alta visibilidad

La ropa de alta visibilidad se tiene que considerar Dispositivos de Protección Individual (DPI) y están sometidos a los requisitos de la Directiva 89/686/EEC (y siguientes modificaciones) – acogida en Italia con el D.Lgs. 475/92 (y siguientes modificaciones) – que prevé el marcado CE obligatorio para la comercialización. Son Dispositivos de Protección Individual de II categoría sometidos a Certificación CE por el Organismo Notificado RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR – Italy.

EN ISO 13688 – 2013 : REQUISITOS GENERALES PARA LA ROPA DE PROTECCIÓN
EN ISO 20471 – 2013 : LA ROPA DE ALTA VISIBILIDAD - METODOLOGÍAS DE LAS PRUEBAS Y REQUISITOS

CLASES PREVISTAS PARA LA ALTA VISIBILIDAD:

ÁREAS MÍNIMAS DE MATERIAL VISIBLE EXIGIDAS EN METROS CUADRADOS

MATERIALES	ROPA DE CLASE 3	ROPA DE CLASE 2	ROPA DE CLASE 1
MATERIALES DE FONDO FLUORESCENTE	0,80	0,50	0,14
MATERIAL RETROREFLECTANTE	0,20	0,13	0,10
MATERIALES DE RENDIMIENTO COMBINADO	-	-	0,20

Vestuário de alta visibilidade

Os vestuários de alta visibilidade devem ser considerados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e estão sujeitos aos requisitos da Diretiva 89/686/EEC (e sucessivas modificações) – recebida em Itália com o Decreto Legislativo 475/92 (e sucessivas modificações) – que prevê a marcação CE obrigatória para a sua comercialização. São Equipamentos de Proteção Individual de II categoria submetidos a Certificação CE junto ao Organismo Notificado RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR – Italy.


EN ISO 13688 – 2013 : REQUISITOS GERAIS PARA VESTUÁRIO DE SEGURANÇA
EN ISO 20471 – 2013 : VESTUÁRIO DE ALTA VISIBILIDADE - METODOLOGIAS DOS EXAMES E REQUISITOS

CLASSES PREVISTAS PARA A ALTA VISIBILIDADE:


ÁREAS MÍNIMAS DE MATERIAL VISÍVEL EXIGIDAS EM METROS QUADRADOS

MATERIAIS	VESTUÁRIOS DE CLASSE 3	VESTUÁRIOS DE CLASSE 2	VESTUÁRIOS DE CLASSE 1
MATERIAIS DE FUNDO FLUORESCENTE	0,80	0,50	0,14
MATERIAL RETROREFLETIVO	0,20	0,13	0,10
MATERIAIS COMBINADOS	-	-	0,20

MARCATURE:



MARCADOS:



MARCAÇÕES:



COLLECTION CHART

Abbigliamento / Prendas de vestir / Roupas

	EXTREME ACTION	SUPERLIGHT
OVERALL		
T-SHIRT	 TOP SOUL pag. 7	 T-SHIRT SS MESH pag. 12  T-SHIRT LS MESH pag. 12
POLO		
SWEATSHIRT		 GRIPEN pag. 11
SOFTSHELL		
GILET	 INDAC pag. 5	 GILET HV STREET pag. 14  SMART pag. 15
WINTER JACKETS	 INTEL pag. 5  RALLY pag. 8  RACE pag. 8	 POSH 399 pag. 11  LIGHT JACKET MESH pag. 13  ANORAK MESH pag. 13  JACKET HV STREET pag. 14  POSH pag. 15
BERMUDA		
PANTS	 VIG pag. 6  STARK pag. 6  PANT SOUL pag. 7  RING pag. 9	 PANT DENIM MESH pag. 16  STONE pag. 16

ACTIVE



HORNET
pag. 19



T-SHIRT SS GRAPHIC
pag. 19



ATLAR II
pag. 20



ATLANTIS II
pag. 20



FALCON
pag. 21



SWEAT GRAPHIC
pag. 21



EAGLE
pag. 22



ARMERIC II
pag. 22



THUNDER
pag. 23



SAIL
pag. 23



ALPINE II
pag. 24



WONDER II
pag. 24



WIN II
pag. 25



COOL
pag. 25



WAVET I
pag. 26



WEEK
pag. 26



WOLF II
pag. 27

FLASH



OVERALL POLY
pag. 29



COVERALL POLY
pag. 29



ATONY II
pag. 32



MOVER
pag. 30



TRUCK
pag. 33



ONLY
pag. 34



JMUNI POLI
pag. 30



CLEVER
pag. 34



BERMUDA POLY
pag. 31



STAFF
pag. 31



ROCK
pag. 32



TRADE
pag. 33

COLLECTION CHART

Calzature / Calzado / Sapatos

PAGINA PAGINA PAGINA	ARTICOLO CODIGO CODIGO	MODELLO MODELO MODELO		 BUILDING INDUSTRY	 HEAVY INDUSTRY	 LIGHT INDUSTRY/ SERVICES	 HYGIENE/HEALTH/ FOOD	 AGRICULTURE/FORESTRY	 EXTRACTIVE	 INFRASTRUCTURE/ PLANTS	 HANDICRAFT	 HIGH TECH INDUSTRY	 LADIES
40	701.161434	HI LATITUDE_543 B0A		●				●	●			●	
40	701.161435	MID LATITUDE_543 B0A		●				●	●			●	
41	701.161251	HI LATITUDE_543		●				●	●			●	
41	701.161333	MID LATITUDE_543		●				●	●			●	
44	701.161229	HIJET B0A				●				●	●		●
44	701.161230	JET B0A				●				●	●		●
45	701.158595	HIJET				●				●	●		●
45	701.158594	JET				●				●	●		●
46	701.158596	JET TEXTILE				●				●	●		●
50	701.157807	IBEX B00T		●	●			●	●				
50	701.157805	HI IBEX		●	●			●	●				
54	701.161252	HI D_399				●				●	●		●
54	701.161254	D_399				●				●	●		●
55	701.161253	D_399TEXTILE				●				●	●		●
58	701.152720	HI BEAT				●				●	●		
58	701.152719	BEAT				●				●	●		
59	701.152722	BEAT TEXTILE				●				●	●		
59	701.152723	FREE BEAT				●				●	●		
62	701.161382	HI GLOVE 03				●				●	●		●
62	701.158954	HI GLOVE				●				●	●		●
63	701.158955	GLOVE				●				●	●		●
64	701.158956	GLOVE				●				●	●		●
64	701.158957	GLOVE TEXTILE				●				●	●		●
68	701.155166	HI PRESSING		●	●	●				●	●		
68	701.155164	PRESSING		●	●	●				●	●		
69	701.155165	PRESSING		●	●	●				●	●		


PAGINA PAGINA PAGINA	ARTICOLO CODIGO CODIGO	MODELLO MODELO MODELO		 BUILDING INDUSTRY	 HEAVY INDUSTRY	 LIGHT INDUSTRY/ SERVICES	 HYGIENE/HEALTH/ FOOD	 AGRICULTURE/FORESTRY	 EXTRACTIVE	 INFRASTRUCTURE/ PLANTS	 HANDICRAFT	 HIGH TECH INDUSTRY	 LADIES
69	701.158339	PRESSING WI-FI		●		●				●	●		
72	701.180253	HI COMFORT				●				●	●	●	●
72	701.180252	COMFORT				●				●	●	●	●
73	701.161228	COMFORT TEXTILE				●				●	●	●	●
73	701.180254	COMFORT TEXTILE				●				●	●	●	●
74	701.180255	FREE COMFORT				●				●	●	●	●
74	701.180268	MOON					●						●
75	701.180269	FREE MOON					●						●
78	701.180005	DIABLO BOOT		●	●	●		●			●		
78	701.159924	HI DIABLO		●	●	●		●			●		●
79	701.159925	DIABLO		●	●	●		●			●		●
79	701.159923	CONTINENTAL II		●	●	●		●			●		●
80	701.159922	GEMINI II		●	●	●		●			●		●
84	701.158593	HI RUN			●	●				●	●		●
84	701.159901	HI RUN ESD			●	●				●	●	●	●
85	701.158592	RUN			●	●				●	●		●
85	701.159799	RUN ESD			●	●				●	●	●	●
86	701.158619	RUN TEXTILE			●	●				●	●		●
86	701.159800	RUN TEXTILE ESD			●	●				●	●	●	●
90	701.161235	HI FLOW II		●	●	●		●		●	●		●
90	701.161234	FLOW II		●	●	●		●		●	●		●
91	701.161233	FLOW II TEXTILE		●	●	●		●		●	●		●
91	701.161332	PARKY II		●	●	●		●		●	●		●
94	701.170002	STORM II		●	●	●		●			●		●
94	701.158232	WHITE					●						●

TABLE OF SIZES

Abbigliamento / Prendas de vestir / Roupas

Europe	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
USA	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
France	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
International	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						

Calzature / Calzado / Sapatos





PUNTALE/PUNTERA/BIQUERA

Large
Medium
Small

CALZATA/HORMA/CALCADO

10
11
12





AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
■ ISO 9001 ■



DIADORA SPORT SRL

Via Montello, 80 - 31031 Caerano di San Marco - Treviso - Italy
Tel: +39 0423 658.71 - +39 0423 658.621 - Fax +39 0423 658.493
www.utilitydiadora.com - info.utility@diadorasport.it



8 501038 220890

cod. 709.170004